Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 00:02

Link do produktu: https://naszedachy.pl/aluminiowy-kominek-obrotowy-150-do-dachowki-ceramicznej-braas-rubin-13v-miedziana-angoba-p-4661.html



# Aluminiowy kominek obrotowy ⌀ 150 do dachówki ceramicznej Braas Rubin 13V miedziana angoba

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **697,00 zł** |
| Cena netto | **566,67 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **4 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-004661-ALU** |
| Produkt niestandardowy | **Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.** |

## Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ALU ROTO

### Kominek obrotowy do dachówki Braas Rubin 13V, miedziana angoba – Ø150 mm

Stanowi zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej nad dachem. Wiatr wprawia nasadę w ruch i wspomaga wywiew z kanału. Podstawa pasuje do profilu Braas Rubin 13V. Lakier dobrano do wykończenia **miedziana angoba**.

#### Podstawa do Rubin 13V

Profil podstawy odpowiada dachówce Braas Rubin 13V.

#### Lakier proszkowy

Odcień i charakter wykończenia dobierane do dachówki.

#### Głowica na łożysku

Podwójne łożysko kulkowe umożliwia obrót nasady pod wpływem wiatru.

## Dopasowanie do połaci i koloru dachówki

Obrotowa głowica pracuje na podwójnym łożysku kulkowym i stalowej osi. Aluminiowa część dachowa jest lakierowana proszkowo.

Lakier w odcieniu **miedziana angoba** jest dobierany do wykończenia Rubin 13V. Przy angobie warto sprawdzić pełną nazwę koloru w zamówieniu na dachówki, zwłaszcza jeśli model występuje w kilku podobnych odcieniach.

## Parametry i zawartość zestawu

| | |
|---|---|
| Producent i seria | Krono-Plast ALU Roto |
| Model dachówki | Braas Rubin 13V |
| Kolor i wykończenie dachówki | miedziana angoba |
| Zastosowanie | Nasada obrotowa |
| Materiał części dachowej | Aluminium lakierowane proszkowo |
| Średnica przyłącza | Ø150 mm |
| Mechanizm obrotu | Podwójne łożysko kulkowe, stalowa oś |

Kominek obrotowy z podstawą profilowaną, wkręty oraz instrukcja montażu i konserwacji. Kominek ma rurę wywiewną z PP.

## Praktyczna wskazówka przed montażem

Średnica Ø150 mm powinna odpowiadać przyłączu i wymaganiom instalacji. Osadź podstawę w rzędzie dachówek według instrukcji. Po ustawieniu i zamocowaniu sprawdź, czy głowica obraca się swobodnie, a podłączenie kanału nie obciąża kominka.

## Dobierz elementy do tego samego dachu

Dobierz rurę przyłączeniową i przejście przez membranę. Skraplacz jest przydatny przy instalacji, w której trzeba ograniczyć cofanie się kondensatu do kanału.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęSkraplacz Ø150Zobacz kominek wentylacyjny do Rubin 13VZobacz wywietrznik sanitarny do Rubin 13VWszystkie elementy do dachówek Braas

## Dobierzemy wariant do Twojego dachu

Podaj model i pełną nazwę wykończenia dachówki, średnicę przewodu oraz przeznaczenie instalacji. Pomożemy skompletować przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Czy kominek obrotowy pasuje do dachówki Braas Rubin 13V?

Tak, ma podstawę profilowaną do Braas Rubin 13V. Pokazany wariant odpowiada wykończeniu miedziana angoba. Nazwę modelu możesz potwierdzić na etykiecie lub od spodu dachówki.

### Czy nasada obrotowa działa bez zasilania?

Tak. Wiatr wprawia głowicę w ruch. Skuteczność całej instalacji zależy również od prowadzenia kanału i dopływu powietrza do pomieszczenia.

### Co otrzymam w zestawie?

Kominek obrotowy z podstawą profilowaną, wkręty oraz instrukcja montażu i konserwacji. Kominek ma rurę wywiewną z PP.