Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 01:07

Link do produktu: https://naszedachy.pl/aluminiowy-kominek-obrotowy-150-do-dachowki-ceramicznej-creaton-simpla-lupek-glazura-finesse-p-4773.html



Aluminiowy kominek obrotowy ⌀ 150 do dachówki ceramicznej Creaton Simpla łupek glazura finesse

Cena brutto	**697,00 zł**
Cena netto	**566,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**ND-004773-ALU**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ALU ROTO

Kominek obrotowy do dachówki Creaton Simpla, łupek glazura Finesse – Ø150 mm

Stanowi zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej nad dachem. Wiatr wprawia nasadę w ruch i wspomaga wywiew z kanału. Podstawa pasuje do profilu Creaton Simpla. Lakier dobrano do wykończenia **łupek glazura Finesse**.

Podstawa do Simpla

Profil podstawy odpowiada dachówce Creaton Simpla.

Lakier proszkowy

Odcień i charakter wykończenia dobierane do dachówki.

Głowica na łożysku

Podwójne łożysko kulkowe umożliwia obrót nasady pod wpływem wiatru.

Dopasowanie do połaci i koloru dachówki

Obrotowa głowica pracuje na podwójnym łożysku kulkowym i stalowej osi. Aluminiowa część dachowa jest lakierowana proszkowo.

Przy glazurze liczy się też to, jak element odbija światło. Dla Simpla dobieramy powłokę w odcieniu **łupek glazura Finesse**, z uwzględnieniem wykończenia dachówki.

Parametry i zawartość zestawu

Producent i seria	Krono-Plast ALU Roto
Model dachówki	Creaton Simpla
Kolor i wykończenie dachówki	łupek glazura Finesse
Zastosowanie	Nasada obrotowa
Materiał części dachowej	Aluminium lakierowane proszkowo
Średnica przyłącza	Ø150 mm
Mechanizm obrotu	Podwójne łożysko kulkowe, stalowa oś

Kominek obrotowy z podstawą profilowaną, wkręty oraz instrukcja montażu i konserwacji. Kominek ma rurę wywiewną z PP.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Średnica Ø150 mm powinna odpowiadać przyłączu i wymaganiom instalacji. Osadź podstawę w rzędzie dachówek według instrukcji. Po ustawieniu i zamocowaniu sprawdź, czy głowica obraca się swobodnie, a podłączenie kanału nie obciąża kominka.

Dobierz elementy do tego samego dachu

Dobierz rurę przyłączeniową i przejście przez membranę. Skraplacz jest przydatny przy instalacji, w której trzeba ograniczyć cofanie się kondensatu do kanału.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęSkraplacz Ø150Zobacz kominek wentylacyjny do SimplaWszystkie elementy do dachówek Creaton

Dobierzemy wariant do Twojego dachu

Podaj model i pełną nazwę wykończenia dachówki, średnicę przewodu oraz przeznaczenie instalacji. Pomożemy skompletować przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy kominek obrotowy pasuje do dachówki Creaton Simpla?

Tak, ma podstawę profilowaną do Creaton Simpla. Pokazany wariant odpowiada wykończeniu łupek glazura Finesse. Nazwę modelu możesz potwierdzić na etykiecie lub od spodu dachówki.

Czy nasada obrotowa działa bez zasilania?

Tak. Wiatr wprawia głowicę w ruch. Skuteczność całej instalacji zależy również od prowadzenia kanału i dopływu powietrza do pomieszczenia.

Co otrzymam w zestawie?

Kominek obrotowy z podstawą profilowaną, wkręty oraz instrukcja montażu i konserwacji. Kominek ma rurę wywiewną z PP.