Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 23:59

Link do produktu: https://naszedachy.pl/aluminiowy-kominek-obrotowy-8960-150-do-dachowki-betonowej-braas-teviva-czarny-cisar-p-25785.html



Aluminiowy kominek obrotowy ⌀ 150 do dachówki betonowej Braas Teviva czarny Cisar

Cena brutto	**697,00 zł**
Cena netto	**566,67 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-KP-ALU-R-21122**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ALU ROTO

Kominek obrotowy do dachówki Braas Teviva, czarny Cisar – Ø150 mm

Stanowi zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej nad dachem. Wiatr wprawia nasadę w ruch i wspomaga wywiew z kanału. Podstawa pasuje do profilu Braas Teviva. Lakier dobrano do wykończenia **czarny Cisar**.

Podstawa do Teviva

Profil podstawy odpowiada dachówce Braas Teviva.

Lakier proszkowy

Odcień i charakter wykończenia dobierane do dachówki.

Głowica na łożysku

Podwójne łożysko kulkowe umożliwia obrót nasady pod wpływem wiatru.

Dopasowanie do połaci i koloru dachówki

Obrotowa głowica pracuje na podwójnym łożysku kulkowym i stalowej osi. Aluminiowa część dachowa jest lakierowana proszkowo.

Powłoka w odcieniu **czarny Cisar** jest dobierana do dachówki Teviva. Przy starszym pokryciu przydaje się zdjęcie kilku dachówek w świetle dziennym.

Parametry i zawartość zestawu

Producent i seria	Krono-Plast ALU Roto
Model dachówki	Braas Teviva
Kolor i wykończenie dachówki	czarny Cisar
Zastosowanie	Nasada obrotowa
Materiał części dachowej	Aluminium lakierowane proszkowo
Średnica przyłącza	Ø150 mm
Mechanizm obrotu	Podwójne łożysko kulkowe, stalowa oś
Kształt głowicy	Podłużna

Kominek obrotowy z podstawą profilowaną, wkręty oraz instrukcja montażu i konserwacji. Kominek ma rurę wywiewną z PP.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Średnica Ø150 mm powinna odpowiadać przyłączu i wymaganiom instalacji. Osadź podstawę w rzędzie dachówek według instrukcji. Po ustawieniu i zamocowaniu sprawdź, czy głowica obraca się swobodnie, a podłączenie kanału nie obciąża kominka.

Dobierz elementy do tego samego dachu

Dobierz rurę przyłączeniową i przejście przez membranę. Skraplacz jest przydatny przy instalacji, w której trzeba ograniczyć cofanie się kondensatu do kanału.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęSkraplacz Ø150Wszystkie elementy do dachówek Braas

Dobierzemy wariant do Twojego dachu

Podaj model i pełną nazwę wykończenia dachówki, średnicę przewodu oraz przeznaczenie instalacji. Pomożemy skompletować przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy kominek obrotowy pasuje do dachówki Braas Teviva?

Tak, ma podstawę profilowaną do Braas Teviva. Pokazany wariant odpowiada wykończeniu czarny Cisar. Nazwę modelu możesz potwierdzić na etykiecie lub od spodu dachówki.

Czy nasada obrotowa działa bez zasilania?

Tak. Wiatr wprawia głowicę w ruch. Skuteczność całej instalacji zależy również od prowadzenia kanału i dopływu powietrza do pomieszczenia.

Co otrzymam w zestawie?

Kominek obrotowy z podstawą profilowaną, wkręty oraz instrukcja montażu i konserwacji. Kominek ma rurę wywiewną z PP.