Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 06:16

Link do produktu: https://naszedachy.pl/aluminiowy-kominek-obtotowy-8960-150-do-dachowki-ceramicznej-bogen-reform-11-miedziano-brazowa-angoba-p-4584.html



Aluminiowy kominek obtotowy ⌀ 150 do dachówki ceramicznej Bogen Reform 11 miedziano brązowa angoba

Cena brutto	**697,00 zł**
Cena netto	**566,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**ND-004584-ALU**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ALU ROTO

Kominek obrotowy do dachówki Bogen Reform 11, miedziano-brązowa angoba – Ø150 mm

Stanowi zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej nad dachem. Wiatr wprawia nasadę w ruch i wspomaga wywiew z kanału. Podstawa pasuje do profilu Bogen Reform 11. Lakier dobrano do wykończenia **miedziano-brązowa angoba**.

Podstawa do Reform 11

Profil podstawy odpowiada dachówce Bogen Reform 11.

Lakier proszkowy

Odcień i charakter wykończenia dobierane do dachówki.

Głowica na łożysku

Podwójne łożysko kulkowe umożliwia obrót nasady pod wpływem wiatru.

Dopasowanie do połaci i koloru dachówki

Obrotowa głowica pracuje na podwójnym łożysku kulkowym i stalowej osi. Aluminiowa część dachowa jest lakierowana proszkowo.

Lakier w odcieniu **miedziano-brązowa angoba** jest dobierany do wykończenia Reform 11. Przy angobie warto sprawdzić pełną nazwę koloru w zamówieniu na dachówki, zwłaszcza jeśli model występuje w kilku podobnych odcieniach.

Parametry i zawartość zestawu

Producent i seria	Krono-Plast ALU Roto
Model dachówki	Bogen Reform 11
Kolor i wykończenie dachówki	miedziano-brązowa angoba
Zastosowanie	Nasada obrotowa
Materiał części dachowej	Aluminium lakierowane proszkowo
Średnica przyłącza	Ø150 mm
Mechanizm obrotu	Podwójne łożysko kulkowe, stalowa oś

Kominek obrotowy z podstawą profilowaną, wkręty oraz instrukcja montażu i konserwacji. Kominek ma rurę wywiewną z PP.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Średnica Ø150 mm powinna odpowiadać przyłączu i wymaganiom instalacji. Osadź podstawę w rzędzie dachówek według instrukcji. Po ustawieniu i zamocowaniu sprawdź, czy głowica obraca się swobodnie, a podłączenie kanału nie obciąża kominka.

Dobierz elementy do tego samego dachu

Dobierz rurę przyłączeniową i przejście przez membranę. Skraplacz jest przydatny przy instalacji, w której trzeba ograniczyć cofanie się kondensatu do kanału.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęSkraplacz Ø150Zobacz kominek wentylacyjny do Reform 11Zobacz wywietrznik sanitarny do Reform 11Wszystkie elementy do dachówek Bogen

Dobierzemy wariant do Twojego dachu

Podaj model i pełną nazwę wykończenia dachówki, średnicę przewodu oraz przeznaczenie instalacji. Pomożemy skompletować przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy kominek obrotowy pasuje do dachówki Bogen Reform 11?

Tak, ma podstawę profilowaną do Bogen Reform 11. Pokazany wariant odpowiada wykończeniu miedziano-brązowa angoba. Nazwę modelu możesz potwierdzić na etykiecie lub od spodu dachówki.

Czy nasada obrotowa działa bez zasilania?

Tak. Wiatr wprawia głowicę w ruch. Skuteczność całej instalacji zależy również od prowadzenia kanału i dopływu powietrza do pomieszczenia.

Co otrzymam w zestawie?

Kominek obrotowy z podstawą profilowaną, wkręty oraz instrukcja montażu i konserwacji. Kominek ma rurę wywiewną z PP.