Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 18:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/aluminiowy-kominek-wentylacyjny-150-do-dachowki-ceramicznej-braas-turmalin-szara-glazura-p-4650.html



Aluminiowy kominek wentylacyjny ⌀ 150 do dachówki ceramicznej Braas Turmalin szara glazura

Cena brutto	**536,00 zł**
Cena netto	**435,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**ND-004650-ALU**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ALU-VENT

Kominek wentylacyjny do dachówki Braas Turmalin, szara glazura – Ø150 mm

Wyprowadza kanał wentylacji grawitacyjnej ponad dach. To nasz pierwszy wybór do dachówki, gdy zależy Ci na sztywnej podstawie, solidnym korpusie i wykończeniu dobranym do pokrycia. Podstawa pasuje do profilu Braas Turmalin. Lakier dobrano do wykończenia **szara glazura**.

Podstawa do Turmalin

Profil podstawy odpowiada dachówce Braas Turmalin.

Lakier proszkowy

Odcień i charakter wykończenia dobierane do dachówki.

Odprowadzenie skroplin

Dwa miejsca odpływu pomagają odprowadzić wilgoć z czaszy i rury wywiewnej.

Dopasowanie do połaci i koloru dachówki

Korpus ze stopu aluminium ma ściankę 3,5 mm. Odpływy w czaszy i rurze wywiewnej odprowadzają skropliny z kominka.

Przy glazurze liczy się też to, jak element odbija światło. Dla Turmalin dobieramy powłokę w odcieniu **szara glazura**, z uwzględnieniem wykończenia dachówki.

Parametry i zawartość zestawu

Producent i seria	Krono-Plast ALU-Vent
Model dachówki	Braas Turmalin
Kolor i wykończenie dachówki	szara glazura
Zastosowanie	Wentylacja grawitacyjna
Materiał części dachowej	Aluminium lakierowane proszkowo
Średnica przyłącza	Ø150 mm
Grubość ścianki odlewu	3,5 mm
Rura wywiewna	Polipropylen (PP)

Kominek, profilowana podstawa aluminiowa, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Średnica Ø150 mm powinna odpowiadać przyłączu i wymaganiom instalacji. Osadź podstawę w rzędzie dachówek zgodnie z instrukcją, ustaw kominek pionowo i ustabilizuj go wkrętami z zestawu. Od spodu połącz króciec z kanałem wentylacyjnym.

Dobierz elementy do tego samego dachu

Króciec z zestawu łączy kominek z instalacją przy połaci. Gdy potrzebujesz przedłużenia, dobierz rurę Kronoflex, przejście przez membranę oraz skraplacz do średnicy przyłącza.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęSkraplacz Ø150Zobacz Kominek ALU Ø125 do TurmalinZobacz kominek obrotowy do TurmalinZobacz wywietrznik sanitarny do TurmalinWszystkie elementy do dachówek Braas

Dobierzemy wariant do Twojego dachu

Podaj model i pełną nazwę wykończenia dachówki, średnicę przewodu oraz przeznaczenie instalacji. Pomożemy skompletować przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy kominek wentylacyjny pasuje do dachówki Braas Turmalin?

Tak, ma podstawę profilowaną do Braas Turmalin. Pokazany wariant odpowiada wykończeniu szara glazura. Nazwę modelu możesz potwierdzić na etykiecie lub od spodu dachówki.

Kiedy wybrać kominek z nasadą stałą?

To typowe zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej. Średnicę dobierz do projektu i przewodu, który ma zostać wyprowadzony przez dach.

Co otrzymam w zestawie?

Kominek, profilowana podstawa aluminiowa, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.