Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 01:15

Link do produktu: https://naszedachy.pl/aluminiowy-kominek-wentylacyjny-150-do-dachowki-ceramicznej-creaton-simpla-lupek-glazura-p-4756.html



# Aluminiowy kominek wentylacyjny ⌀ 150 do dachówki ceramicznej Creaton Simpla łupek glazura

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **536,00 zł** |
| Cena netto | **435,77 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **4 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-004756-ALU** |
| Produkt niestandardowy | **Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.** |

## Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ALU-VENT

### Kominek wentylacyjny do dachówki Creaton Simpla, łupek glazura – Ø150 mm

Wyprowadza kanał wentylacji grawitacyjnej ponad dach. To nasz pierwszy wybór do dachówki, gdy zależy Ci na sztywnej podstawie, solidnym korpusie i wykończeniu dobranym do pokrycia. Podstawa pasuje do profilu Creaton Simpla. Lakier dobrano do wykończenia **łupek glazura**.

#### Podstawa do Simpla

Profil podstawy odpowiada dachówce Creaton Simpla.

#### Lakier proszkowy

Odcień i charakter wykończenia dobierane do dachówki.

#### Odprowadzenie skroplin

Dwa miejsca odpływu pomagają odprowadzić wilgoć z czaszy i rury wywiewnej.

## Dopasowanie do połaci i koloru dachówki

Korpus ze stopu aluminium ma ściankę 3,5 mm. Odpływy w czaszy i rurze wywiewnej odprowadzają skropliny z kominka.

Przy glazurze liczy się też to, jak element odbija światło. Dla Simpla dobieramy powłokę w odcieniu **łupek glazura**, z uwzględnieniem wykończenia dachówki.

## Parametry i zawartość zestawu

| | |
|---|---|
| Producent i seria | Krono-Plast ALU-Vent |
| Model dachówki | Creaton Simpla |
| Kolor i wykończenie dachówki | łupek glazura |
| Zastosowanie | Wentylacja grawitacyjna |
| Materiał części dachowej | Aluminium lakierowane proszkowo |
| Średnica przyłącza | Ø150 mm |
| Grubość ścianki odlewu | 3,5 mm |
| Rura wywiewna | Polipropylen (PP) |

Kominek, profilowana podstawa aluminiowa, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.

## Praktyczna wskazówka przed montażem

Średnica Ø150 mm powinna odpowiadać przyłączu i wymaganiom instalacji. Osadź podstawę w rzędzie dachówek zgodnie z instrukcją, ustaw kominek pionowo i ustabilizuj go wkrętami z zestawu. Od spodu połącz króciec z kanałem wentylacyjnym.

## Dobierz elementy do tego samego dachu

Króciec z zestawu łączy kominek z instalacją przy połaci. Gdy potrzebujesz przedłużenia, dobierz rurę Kronoflex, przejście przez membranę oraz skraplacz do średnicy przyłącza.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęSkraplacz Ø150Zobacz Kominek ALU Ø125 do SimplaZobacz kominek obrotowy do Simpla Wszystkie elementy do dachówek Creaton

## Dobierzemy wariant do Twojego dachu

Podaj model i pełną nazwę wykończenia dachówki, średnicę przewodu oraz przeznaczenie instalacji. Pomożemy skompletować przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Czy kominek wentylacyjny pasuje do dachówki Creaton Simpla?

Tak, ma podstawę profilowaną do Creaton Simpla. Pokazany wariant odpowiada wykończeniu łupek glazura. Nazwę modelu możesz potwierdzić na etykiecie lub od spodu dachówki.

### Kiedy wybrać kominek z nasadą stałą?

To typowe zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej. Średnicę dobierz do projektu i przewodu, który ma zostać wyprowadzony przez dach.

### Co otrzymam w zestawie?

Kominek, profilowana podstawa aluminiowa, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.