Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 18:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/aluminiowy-kominek-wentylacyjny-8960-125-do-dachowki-ceramicznej-braas-rubin-9v-kasztanowa-glazura-p-1591.html



# Aluminiowy kominek wentylacyjny ⌀ 125 do dachówki ceramicznej Braas Rubin 9V kasztanowa glazura

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **530,00 zł** |
| Cena netto | **430,89 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **4 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-001591-ALU** |
| Produkt niestandardowy | **Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.** |

## Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ALU-VENT

### Kominek wentylacyjny do dachówki Braas Rubin 9V, kasztanowa glazura – Ø125 mm

Wyprowadza kanał wentylacji grawitacyjnej ponad dach. To nasz pierwszy wybór do dachówki, gdy zależy Ci na sztywnej podstawie, solidnym korpusie i wykończeniu dobranym do pokrycia. Podstawa pasuje do profilu Braas Rubin 9V. Lakier dobrano do wykończenia **kasztanowa glazura**.

### Podstawa do Rubin 9V

Profil podstawy odpowiada dachówce Braas Rubin 9V.

### Lakier proszkowy

Odcień i charakter wykończenia dobierane do dachówki.

### Odprowadzenie skroplin

Dwa miejsca odpływu pomagają odprowadzić wilgoć z czaszy i rury wywiewnej.

## Dopasowanie do połaci i koloru dachówki

Korpus ze stopu aluminium ma ściankę 3,5 mm. Odpływy w czaszy i rurze wywiewnej odprowadzają skropliny z kominka.

Przy glazurze liczy się też to, jak element odbija światło. Dla Rubin 9V dobieramy powłokę w odcieniu **kasztanowa glazura**, z uwzględnieniem wykończenia dachówki.

## Parametry i zawartość zestawu

| | |
|---|---|
| Producent i seria | Krono-Plast ALU-Vent |
| Model dachówki | Braas Rubin 9V |
| Kolor i wykończenie dachówki | kasztanowa glazura |
| Zastosowanie | Wentylacja grawitacyjna |
| Materiał części dachowej | Aluminium lakierowane proszkowo |
| Średnica przyłącza | Ø125 mm |
| Grubość ścianki odlewu | 3,5 mm |
| Rura wywiewna | Polipropylen (PP) |

Kominek, profilowana podstawa aluminiowa, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.

## Praktyczna wskazówka przed montażem

Średnica Ø125 mm powinna odpowiadać przyłączu i wymaganiom instalacji. Osadź podstawę w rzędzie dachówek zgodnie z instrukcją, ustaw kominek pionowo i ustabilizuj go wkrętami z zestawu. Od spodu połącz króciec z kanałem wentylacyjnym.

## Dobierz elementy do tego samego dachu

Króciec z zestawu łączy kominek z instalacją przy połaci. Gdy potrzebujesz przedłużenia, dobierz rurę Kronoflex, przejście przez membranę oraz skraplacz do średnicy przyłącza.

Rura przyłączeniowa Ø125Przejście przez membranęSkraplacz Ø125Zobacz Kominek ALU Ø150 do Rubin 9VZobacz kominek obrotowy do Rubin 9VZobacz wywietrznik sanitarny do Rubin 9VWszystkie elementy do dachówek Braas

## Dobierzemy wariant do Twojego dachu

Podaj model i pełną nazwę wykończenia dachówki, średnicę przewodu oraz przeznaczenie instalacji. Pomożemy skompletować przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Czy kominek wentylacyjny pasuje do dachówki Braas Rubin 9V?

Tak, ma podstawę profilowaną do Braas Rubin 9V. Pokazany wariant odpowiada wykończeniu kasztanowa glazura. Nazwę modelu możesz potwierdzić na etykiecie lub od spodu dachówki.

### Kiedy wybrać kominek z nasadą stałą?

To typowe zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej. Średnicę dobierz do projektu i przewodu, który ma zostać wyprowadzony przez dach.

### Co otrzymam w zestawie?

Kominek, profilowana podstawa aluminiowa, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.