Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 00:00

Link do produktu: https://naszedachy.pl/aluminiowy-kominek-wentylacyjny-8960-125-do-dachowki-ceramicznej-braas-rubin-9v-naturalna-czerwien-matowa-p-25555.html



# Aluminiowy kominek wentylacyjny ⌀ 125 do dachówki ceramicznej Braas Rubin 9V naturalna czerwień matowa

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **530,00 zł** |
| Cena netto | **430,89 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-KP-ALU-V-20740** |
| Kod producenta | **1-KDML-4-M** |

## Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ALU-VENT

### Kominek wentylacyjny do dachówki Braas Rubin 9V, naturalna czerwień matowa – Ø125 mm

Wyprowadza kanał wentylacji grawitacyjnej ponad dach. To nasz pierwszy wybór do dachówki, gdy zależy Ci na sztywnej podstawie, solidnym korpusie i wykończeniu dobranym do pokrycia. Podstawa pasuje do profilu Braas Rubin 9V. Lakier dobrano do wykończenia **naturalna czerwień matowa**.

#### Podstawa do Rubin 9V

Profil podstawy odpowiada dachówce Braas Rubin 9V.

#### Lakier proszkowy

Odcień i charakter wykończenia dobierane do dachówki.

#### Odprowadzenie skroplin

Dwa miejsca odpływu pomagają odprowadzić wilgoć z czaszy i rury wywiewnej.

### Dopasowanie do połaci i koloru dachówki

Korpus ze stopu aluminium ma ściankę 3,5 mm. Odpływy w czaszy i rurze wywiewnej odprowadzają skropliny z kominka.

Odcień **naturalna czerwień matowa** jest dobierany do matowego wykończenia Rubin 9V. Na dużej połaci zgodność połysku pomaga zachować jednolity wygląd wokół przejścia.

## Parametry i zawartość zestawu

| | |
|---|---|
| Producent i seria | Krono-Plast ALU-Vent |
| Model dachówki | Braas Rubin 9V |
| Kolor i wykończenie dachówki | naturalna czerwień matowa |
| Zastosowanie | Wentylacja grawitacyjna |
| Materiał części dachowej | Aluminium lakierowane proszkowo |
| Średnica przyłącza | Ø125 mm |
| Grubość ścianki odlewu | 3,5 mm |
| Rura wywiewna | Polipropylen (PP) |

Kominek, profilowana podstawa aluminiowa, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.

## Praktyczna wskazówka przed montażem

Średnica Ø125 mm powinna odpowiadać przyłączu i wymaganiom instalacji. Osadź podstawę w rzędzie dachówek zgodnie z instrukcją, ustaw kominek pionowo i ustabilizuj go wkrętami z zestawu. Od spodu połącz króciec z kanałem wentylacyjnym.

## Dobierz elementy do tego samego dachu

Króciec z zestawu łączy kominek z instalacją przy połaci. Gdy potrzebujesz przedłużenia, dobierz rurę Kronoflex, przejście przez membranę oraz skraplacz do średnicy przyłącza.

Rura przyłączeniowa Ø125Przejście przez membranęSkraplacz Ø125Wszystkie elementy do dachówek Braas

## Dobierzemy wariant do Twojego dachu

Podaj model i pełną nazwę wykończenia dachówki, średnicę przewodu oraz przeznaczenie instalacji. Pomożemy skompletować przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Czy kominek wentylacyjny pasuje do dachówki Braas Rubin 9V?

Tak, ma podstawę profilowaną do Braas Rubin 9V. Pokazany wariant odpowiada wykończeniu naturalna czerwień matowa. Nazwę modelu możesz potwierdzić na etykiecie lub od spodu dachówki.

### Kiedy wybrać kominek z nasadą stałą?

To typowe zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej. Średnicę dobierz do projektu i przewodu, który ma zostać wyprowadzony przez dach.

### Co otrzymam w zestawie?

Kominek, profilowana podstawa aluminiowa, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.