

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-pladur-relief-wood-z-dlugosci-blachotrapez-p-9211.html>

Blacha Pladur Relief Wood z długości Blachotrapez



| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Cena brutto | 217,30 zł |
| Cena netto | 176,67 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 7 dni |
| Produkt niestandardowy | Brak możliwości zwrotu |

Opis produktu

Blacha płaska Pladur® Relief Textured Wood z długości do 250 mb Blachotrapez

Blacha płaska z długości w powłoce Pladur® Relief Textured Wood

Standardowe arkusze blachy płaskiej są wygodne przy typowych obróbkach, ale nie zawsze wystarczają przy długich koszach, attykach, pasach okapowych, wiatrownicach albo projektach wykonywanych na rąbek rzemieślniczy. W takich sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest **blacha płaska z długości**, czyli materiał odcinany z kręgu na ustalony wymiar.

W tym wariantcie otrzymujesz nie zwykłą blachę płaską, lecz materiał z huty **ThyssenKrupp** w powłoce **Pladur® Relief Textured Wood**. To powłoka o prawnie zastrzeżonej strukturze powierzchni imitującej drewno, przygotowana w systemie 3-warstwowym, z organiczną powłoką strony A o grubości minimum **36 µm**.

Możliwość zamówienia odcinka do **250 mb** daje dużą swobodę przy pracy na dłuższej zaginacze, przygotowywaniu pasów pod indywidualny projekt oraz wykonywaniu elementów, w których liczy się ograniczenie poprzecznych łączy. Szerokość materiału pozostaje standardowa dla danego kręgu i zależy od dostępności surowca, powłoki oraz ustaleń przy wycenie.

Huta ThyssenKrupp

Materiał bazuje na surowcu z huty ThyssenKrupp, stosowanym w systemie Pladur® Relief Textured Wood dla pokryć i obróbek premium.

Struktura drewna

Powłoka Relief Textured Wood posiada strukturę imitującą drewno, dzięki czemu dobrze pasuje do pokryć o naturalnym, drewnopodobnym charakterze.

Długość do 250 mb

Blacha może być przygotowana z długości, co daje większą swobodę przy długich obróbkach, rąbku rzemieślniczym i indywidualnych projektach.

Rozkrój z szerokości

Przy indywidualnym zapotrzebowaniu możliwe jest przygotowanie pasów z szerokości materiału pod konkretne obróbki i detale.

Kiedy warto zamówić blachę płaską Pladur® Relief Textured Wood z długości?

Blacha płaska na wymiar jest dobrym wyborem wtedy, gdy gotowy arkusz jest za krótki albo projekt wymaga większej swobody przygotowania materiału. Dotyczy to zarówno klasycznych obróbek dachowych, jak i bardziej wymagających prac, w których liczy się długość odcinka, estetyka powierzchni, ograniczenie łączeń oraz możliwość dopasowania materiału do konkretnej geometrii budynku.

Powłoka Pladur® Relief Textured Wood szczególnie dobrze sprawdza się tam, gdzie blacha ma nie tylko chronić dach, ale również tworzyć widoczny detal architektoniczny. Struktura imitująca drewno nadaje obróbkom bardziej naturalny charakter i pozwala zachować spójność z pokryciami stalowymi o drewnopodobnym wykończeniu.

Najczęstsze zastosowania

- pokrycie dachowe na rąbek rzemieślniczy, czyli tradycyjny felc,
- długie pasy nadrynnowe i podrynnowe,

-
- wiatrownice, pasy szczytowe i zakończenia krawędzi połaci,
 - obróbki attyk, ogniomurów, gzymsów i ścian bocznych,
 - kosze dachowe oraz długie elementy odprowadzające wodę,
 - obróbki kominów, lukarn, okien dachowych i przejść dachowych,
 - pasy elewacyjne i niestandardowe detale architektoniczne,
 - rozkrój z szerokości na pasy pod konkretne obróbki blacharskie.

Ważne przy długich odcinkach blachy

Przy zamawianiu blachy z długości trzeba uwzględnić nie tylko wymiar, ale też transport, rozładunek, przenoszenie, miejsce składowania i sposób rozwijania materiału. Długie pasy blachy wymagają ostrożnej pracy, aby nie doprowadzić do załamań, pofalowania lub uszkodzenia powłoki przed montażem.

Pladur® Relief Textured Wood — powłoka drewnopodobna z warstwą ZM EcoProtect®

Pladur® Relief Textured Wood to powłoka przeznaczona do blach lakierowanych z metaliczną warstwą **ZM EcoProtect®**. System powlekania opiera się na stalowym rdzeniu zabezpieczonym warstwą cynku i magnezu o masie **ZM 130 g/m²** oraz powłoką organiczną w systemie 3-warstwowym.

Strona zewnętrzna powłoki ma grubość minimum **36 µm**, a powierzchnia posiada strukturę imitującą drewno. Dzięki temu materiał łączy techniczne zabezpieczenie blachy stalowej z estetyką cenioną przy dachach stylowych, regionalnych, góralskich, drewnianych, rustykalnych i projektach, w których obróbki mają pasować do naturalnego charakteru budynku.

Blacha płaska 3 m, 4 m i dłuższe odcinki

Wielu klientów szuka blachy płaskiej 3 m, 4 m albo dłuższej, ponieważ standardowy arkusz 2-metrowy nie zawsze pasuje do planowanej obróbki. Blacha Pladur® Relief Textured Wood z długości pozwala przygotować odcinek zgodny z projektem, dzięki czemu można ograniczyć docinki, zakłady i widoczne łączenia.

Takie formaty są szczególnie przydatne przy długich lukarnach, koszach dachowych, pasach przyrynnowych, attykach oraz prostych detalach nowoczesnych i regionalnych budynków. Przy większych długościach warto wcześniej sprawdzić możliwości wykonawcze, długość zaginarki i warunki transportu na budowę.

Blacha płaska na rąbek rzemieślniczy, czyli felc

Rąbek rzemieślniczy wymaga materiału, który można przygotować w odpowiednich pasach i zagiąć zgodnie z technologią montażu. Blacha płaska z długości daje większą swobodę niż gotowe arkusze, ponieważ pozwala dobrać długość pasa do połaci, projektu i możliwości wykonawcy.

Wariant Pladur® Relief Textured Wood może być ciekawym wyborem tam, gdzie inwestor chce połączyć tradycyjną technikę felcu z powierzchnią o strukturze drewna. Przy takim zastosowaniu szczególnie istotny jest prawidłowy dobór szerokości pasa, podłoża, wentylacji, sposobu mocowania oraz akcesoriów montażowych.

Rozkrój blachy z szerokości

Jeżeli projekt wymaga pasów o określonej szerokości, możliwy jest **rozkroj blachy z szerokości**. To praktyczne rozwiązanie

przy seryjnych obróbkach, pasach okapowych, elementach elewacyjnych, wiatrownicach, attykach i nietypowych detalach wykonywanych pod konkretny wymiar.

Zapytania dotyczące rozkroju, niestandardowych długości, powłoki Pladur® Relief Textured Wood, kolorów i zastosowania technicznego najlepiej wysłać na adres: wycena@naszedachy.pl. W wiadomości warto podać oczekiwaną długość, szerokość pasów, ilość, kolor oraz informację, czy materiał ma być użyty na obróbki, rąbek rzemieślniczy, elewację czy inny detal.

Blacha Pladur® Relief Textured Wood jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie sama blacha na połaci. O trwałości i szczelności decydują również detale: pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, kosze dachowe, obróbki przyścienne, opierzenia kominów, gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, membrany, taśmy, wkrety, rynny i akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl możesz dobrać blachę płaską Pladur® Relief Textured Wood z długości razem z pokryciem dachowym, obróbkami, akcesoriami i elementami montażowymi. Dzięki temu łatwiej zachować spójność koloru, powłoki i funkcji technicznej całego dachu.

Specyfikacja techniczna produktu

| | |
|--|--|
| Produkt | Blacha płaska Pladur® Relief Textured Wood z długości |
| Producent | Blachotrapez |
| Huta / dostawca surowca | ThyssenKrupp |
| Powłoka | Pladur® Relief Textured Wood |
| Rodzaj powierzchni | Struktura imitująca drewno |
| Rodzaj materiału | Blacha płaska z kręgu, odcinana na ustaloną długość |
| Warstwa metaliczna | ZM EcoProtect® |
| Masa powłoki metalicznej | ZM 130 g/m ² po obu stronach łącznie |
| System powlekania | 3-warstwowy |
| Grubość powłoki organicznej strona A | Minimum 36 µm |
| Klasyfikacja środowiskowa | C4 według EN ISO 12944-2 |
| Reakcja na ogień | A2 |
| Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego | Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3) |
| Maksymalna długość | Do 250 mb |
| Szerokość | Standardowa dla danego kręgu, zależna od dostępności materiału i ustaleń przy wycenie |
| Rozkrój z szerokości | Możliwy po wcześniejszym ustaleniu wymiarów i parametrów |
| Przeznaczenie | Obróbki blacharskie, długie pasy, rąbek rzemieślniczy, felc, detale dachowe i elewacyjne |
| Gwarancja na perforację C1-C3 | 55 lat zgodnie z warunkami producenta |
| Gwarancja na perforację C4 | 35 lat zgodnie z warunkami producenta |
| Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej | 20 lat zgodnie z warunkami producenta |
| Zapytania o rozkrój | wycena@naszedachy.pl |

Porada eksperta

Przy długich odcinkach blachy Pladur® Relief Textured Wood najważniejsze jest dobre przygotowanie zamówienia. Przed wyceną warto określić, czy materiał będzie używany na obróbki, rąbek rzemieślniczy, elewację czy nietypowy detal. Inaczej

dobiera się blachę do długiej wiatrownicy, inaczej do kosza dachowego, a jeszcze inaczej do pokrycia na felc. Dobrze opisany projekt pozwala uniknąć błędów w długości, szerokości rozkroju i doborze materiału.

[Przejdź do formularza kontaktowego](#)

Zapytania dotyczące rozkroju z szerokości i niestandardowych wymiarów możesz wysłać bezpośrednio na: wycena@naszedachy.pl

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest blacha płaska Pladur® Relief Textured Wood z długości?

To blacha płaska z kręgu, odcinana na ustaloną długość do 250 mb. Materiał pochodzi z huty ThyssenKrupp i posiada powłokę Pladur® Relief Textured Wood ze strukturą imitującą drewno.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Relief Textured Wood?

Powłoka Pladur® Relief Textured Wood ma strukturę imitującą drewno, system powlekania 3-warstwowego, warstwę metaliczną ZM EcoProtect® oraz powłokę organiczną strony A o grubości minimum 36 µm.

Czy można zamówić blachę płaską 3 m lub 4 m?

Tak. Blacha płaska z długości może być przygotowana w odcinkach 3 m, 4 m oraz w innych długościach ustalonych przy zamówieniu, maksymalnie do 250 mb.

Czy ta blacha nadaje się na rąbek rzemieślniczy?

Tak, może być wykorzystana do pokrycia na rąbek rzemieślniczy, czyli tradycyjny felc. Dobór długości, szerokości pasów, podłoża i technologii montażu należy dopasować do projektu oraz możliwości wykonawcy.

Czy można zamówić rozkrój blachy z szerokości?

Tak. Rozkrój blachy z szerokości jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu wymiarów, ilości, koloru i zastosowania. Zapytania techniczne można wysłać na adres wycena@naszedachy.pl.

Jaką gwarancję ma Pladur® Relief Textured Wood?

Dla powłoki Pladur® Relief Textured Wood gwarancja na perforację wynosi 55 lat dla klasyfikacji środowiskowej C1-C3 i 35 lat dla C4, a gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej wynosi 20 lat, zgodnie z warunkami producenta.

Czy blachę Pladur® Relief Textured Wood warto zamówić razem z pokryciem?

Tak. Zamówienie blachy płaskiej razem z pokryciem, obróbkami i akcesoriami ułatwia zachowanie spójności koloru, powłoki, struktury oraz całego systemu dachowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

długość blachy: 2m , 3m , 4m , 5m , 6m , 7m , 8m , 9m , 10m , 11m , 12m , 13m , 14m , 15m , 16m , 17m , 18m , 19m , 20m , 21m , 22m , 23m , 24m , 25m , 26m , 27m , 28m , 29m , 30m , 31m , 32m , 33m , 34m , 35m , 36m , 37m , 38m , 39m , 40m , 41m , 42m , 43m , 44m , 45m , 46m , 47m , 48m , 49m , 50m , 51m , 52m , 53m , 54m , 55m , 56m , 57m , 58m , 59m , 60m , 61m , 62m , 63m , 64m , 65m , 66m , 67m , 68m , 69m , 70m , 71m , 72m , 73m , 74m , 75m , 76m , 77m , 78m , 79m , 80m , 81m , 82m , 83m , 84m , 85m , 86m , 87m , 88m , 89m , 90m , 91m , 92m , 93m , 94m , 95m , 96m , 97m , 98m , 99m , 100m , 101m , 102m , 103m , 104m , 105m , 106m , 107m , 108m , 109m , 110m , 111m , 112m , 113m , 114m , 115m , 116m , 117m , 118m , 119m , 120m , 121m , 122m , 123m , 124m , 125m , 126m , 127m , 128m , 129m , 130m , 131m , 132m , 133m , 134m , 135m , 136m , 137m , 138m , 139m , 140m , 141m , 142m , 143m , 144m , 145m , 146m , 147m , 148m , 149m , 150m , 151m , 152m , 153m , 154m , 155m , 156m , 157m , 158m , 159m , 160m , 161m , 162m , 163m , 164m , 165m , 166m , 167m , 168m , 169m , 170m , 171m , 172m , 173m , 174m , 175m , 176m , 177m , 178m , 179m , 180m , 181m , 182m , 183m , 184m , 185m , 186m , 187m , 188m , 189m , 190m , 191m , 192m , 193m , 194m , 195m , 196m , 197m , 198m , 199m , 200m , 201m , 202m , 203m , 204m , 205m , 206m , 207m , 208m , 209m , 210m , 211m , 212m , 213m , 214m , 215m , 216m , 217m , 218m , 219m , 220m , 221m , 222m , 223m , 224m , 225m , 226m , 227m , 228m , 229m , 230m , 231m , 232m , 233m , 234m , 235m , 236m , 237m , 238m , 239m , 240m , 241m , 242m , 243m , 244m , 245m , 246m , 247m , 248m , 249m , 250m