

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-plaska-pladur-icecrystal-z-dlugosci-firmy-blachotrapez-p-9217.html>



## Blacha płaska Pladur IceCrystal z długości firmy Blachotrapez

Cena brutto	<b>170,41 zł</b>
Cena netto	<b>138,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Produkt niestandardowy	<b>Brak możliwości zwrotu</b>

### Opis produktu

## Blacha płaska Pladur® IceCrystal z długości do 250 mb Blachotrapez

### Blacha płaska z długości w powłoce Pladur® IceCrystal

Standardowe arkusze blachy płaskiej są wygodne przy typowych obróbkach, ale nie zawsze wystarczają przy długich kosztach dachowych, attykach, pasach okapowych, wiatrownicach albo projektach wykonywanych na rąbek rzemieślniczy. W takich sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest **blacha płaska z długości**, czyli materiał odcinany z kręgu na ustalony wymiar.

W tym wariantcie otrzymujesz blachę płaską Blachotrapez w powłoce **Pladur® IceCrystal** — materiale z charakterystyczną, dekoracyjną strukturą przypominającą kryształ lodu. Rdzeń stalowy zabezpieczony jest warstwą cynku i magnezu **ZM EcoProtect®** o masie **ZM 130 g/m<sup>2</sup>**, a strona zewnętrzna posiada powłokę organiczną o grubości minimum **36 μm**.

Możliwość zamówienia odcinka do **250 mb** daje dużą swobodę przy pracy na dłuższej zaginierce, przygotowywaniu pasów pod indywidualny projekt oraz wykonywaniu elementów, w których liczy się ograniczenie poprzecznych łączy. Szerokość materiału pozostaje standardowa dla danego kręgu i zależy od dostępności surowca, koloru, powłoki oraz ustaleń przy

---

wycenie.

---

## Huta ThyssenKrupp

Materiał bazuje na surowcu z huty ThyssenKrupp, stosowanym w systemie Pladur® IceCrystal dla pokryć i obróbek dachowych.

---

## Efekt IceCrystal

Powłoka ma dekoracyjną, kryształową strukturę, która nadaje obróbkom bardziej wyrazisty i nowoczesny wygląd niż gładka blacha.

---

## Długość do 250 mb

Blacha może być przygotowana z długości, co daje większą swobodę przy długich obróbkach, rąbku rzemieślniczym i projektach indywidualnych.

---

## ZM EcoProtect®

Warstwa cynku i magnezu ZM EcoProtect® o masie 130 g/m<sup>2</sup> wspiera ochronę stalowego rdzenia przed korozją.

## Kiedy warto zamówić blachę Pladur® IceCrystal z długości?

Blacha płaska Pladur® IceCrystal na wymiar jest dobrym wyborem wtedy, gdy gotowy arkusz jest za krótki albo projekt wymaga większej swobody przygotowania materiału. Dotyczy to zarówno klasycznych obróbek dachowych, jak i bardziej wymagających prac, w których liczy się długość odcinka, estetyka powierzchni, ograniczenie łączeń oraz możliwość dopasowania materiału do konkretnej geometrii budynku.

Powłoka Pladur® IceCrystal dobrze sprawdza się tam, gdzie obróbka ma być widocznym elementem dachu lub elewacji. Jej nieregularna, kryształowa struktura nadaje powierzchni techniczny i dekoracyjny charakter, dlatego jest dobrym wyborem do nowoczesnych brył, ciemnych dachów, detali architektonicznych oraz obróbek, które mają wyglądać spójnie z pokryciem głównym.

## Najczęstsze zastosowania

- pokrycie dachowe na rąbek rzemieślniczy, czyli tradycyjny felc,
- długie pasy nadrynnowe i podrynnowe,

- 
- wiatrownice, pasy szczytowe i zakończenia krawędzi połaci,
  - obróbki attyk, ogniomurów, gzymsów i ścian bocznych,
  - kosze dachowe oraz długie elementy odprowadzające wodę,
  - obróbki kominów, lukarn, okien dachowych i przejść dachowych,
  - pasy elewacyjne i niestandardowe detale architektoniczne,
  - rozkrój z szerokości na pasy pod konkretne obróbki blacharskie.

## Ważne przy długich odcinkach blachy

Przy zamawianiu blachy z długości trzeba uwzględnić nie tylko wymiar, ale też transport, rozładunek, przenoszenie, miejsce składowania i sposób rozwijania materiału. Długie pasy blachy wymagają ostrożnej pracy, aby nie doprowadzić do załamań, pofalowania lub uszkodzenia powłoki przed montażem.

## Pladur® IceCrystal — kryształowa powłoka z warstwą ZM EcoProtect®

**Pladur® IceCrystal** to powłoka przeznaczona do blach lakierowanych z metaliczną warstwą **ZM EcoProtect®**. System powlekania PLADUR ZM polega na zabezpieczeniu stalowego rdzenia warstwą cynku i magnezu oraz warstwami powłoki organicznej.

Wariant IceCrystal posiada charakterystyczną strukturę powierzchni, która tworzy efekt nieregularnego, dekoracyjnego rysunku. System powlekania jest **3-warstwowy**, grubość powłoki organicznej strony A wynosi minimum **36 µm**, a klasyfikacja środowiskowa materiału to **C4 według EN ISO 12944-2**.

## Blacha płaska 3 m, 4 m i dłuższe odcinki

Wielu klientów szuka blachy płaskiej 3 m, 4 m albo dłuższej, ponieważ standardowy arkusz 2-metrowy nie zawsze pasuje do planowanej obróbki. Blacha Pladur® IceCrystal z długości pozwala przygotować odcinek zgodny z projektem, dzięki czemu można ograniczyć docinki, zakłady i widoczne łączenia.

Takie formaty są szczególnie przydatne przy długich lukarnach, koszach dachowych, pasach przyrynnowych, attykach oraz prostych detalach nowoczesnych budynków. Przy większych długościach warto wcześniej sprawdzić możliwości wykonawcze, długość zaginarki i warunki transportu na budowę.

## Blacha Pladur® IceCrystal na rąbek rzemieślniczy, czyli felc

Rąbek rzemieślniczy wymaga materiału, który można przygotować w odpowiednich pasach i zagiąć zgodnie z technologią montażu. Blacha płaska z długości daje większą swobodę niż gotowe arkusze, ponieważ pozwala dobrać długość pasa do połaci, projektu i możliwości wykonawcy.

Wariant Pladur® IceCrystal może być stosowany przy pokryciach wykonywanych na tradycyjny felc, jeżeli zostanie właściwie dobrany do projektu, podłoża, wentylacji, szerokości pasów i sposobu mocowania. Kryształowa struktura powierzchni dobrze wygląda na widocznych detalach i pozwala uzyskać bardziej dekoracyjny efekt niż przy standardowej, gładkiej blasze.

## Rozkrój blachy z szerokości

Jeżeli projekt wymaga pasów o określonej szerokości, możliwy jest **rozkrój blachy z szerokości**. To praktyczne rozwiązanie przy seryjnych obróbkach, pasach okapowych, elementach elewacyjnych, wiatrownicach, attykach i nietypowych detalach

wykonywanych pod konkretny wymiar.

Zapytania dotyczące rozkroju, niestandardowych długości, powłoki Pladur® IceCrystal, kolorów i zastosowania technicznego najlepiej wysłać na adres: [wycena@naszedachy.pl](mailto:wycena@naszedachy.pl). W wiadomości warto podać oczekiwaną długość, szerokość pasów, ilość, kolor oraz informację, czy materiał ma być użyty na obróbki, rąbek rzemieślniczy, elewację czy inny detal.

## Blacha Pladur® IceCrystal jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie sama blacha na połaci. O trwałości i szczelności decydują również detale: pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, kosze dachowe, obróbki przyścienne, opierzenia kominów, gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, membrany, taśmy, wkręty, rynny i akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl możesz dobrać blachę płaską Pladur® IceCrystal z długości razem z pokryciem dachowym, obróbkami, akcesoriami i elementami montażowymi. Dzięki temu łatwiej zachować spójność koloru, powłoki, struktury oraz funkcji technicznej całego dachu.

### Specyfikacja techniczna produktu

Produkt	Blacha płaska Pladur® IceCrystal z długości
Producent	Blachotrapez
Huta / dostawca surowca	ThyssenKrupp
Powłoka	Pladur® IceCrystal
Rodzaj powierzchni	Dekoracyjna struktura kryształowa
Rodzaj materiału	Blacha płaska z kręgu, odcinana na ustaloną długość
Warstwa metaliczna	ZM EcoProtect®
Masa powłoki metalicznej	ZM 130 g/m <sup>2</sup> po obu stronach łącznie
System powlekania	3-warstwowy
Grubość powłoki organicznej strona A	Minimum 36 µm
Klasyfikacja środowiskowa	C4 według EN ISO 12944-2
Reakcja na ogień	A2
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Maksymalna długość	Do 250 mb
Szerokość	Standardowa dla danego kręgu, zależna od dostępności materiału i ustaleń przy wycenie
Rozkrój z szerokości	Możliwy po wcześniejszym ustaleniu wymiarów i parametrów
Przeznaczenie	Obróbki blacharskie, długie pasy, rąbek rzemieślniczy, felc, detale dachowe i elewacyjne
Gwarancja na perforację C1-C3	55 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja na perforację C4	35 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej	20 lat zgodnie z warunkami producenta
Zapytania o rozkrój	<a href="mailto:wycena@naszedachy.pl">wycena@naszedachy.pl</a>

### Porada eksperta

Przy długich odcinkach blachy Pladur® IceCrystal najważniejsze jest dobre przygotowanie zamówienia. Przed wyceną warto określić, czy materiał będzie używany na obróbki, rąbek rzemieślniczy, elewację czy nietypowy detal. Inaczej dobiera się blachę do długiej wiatrownicy, inaczej do kosza dachowego, a jeszcze inaczej do pokrycia na felc. Dobrze opisany projekt pozwala uniknąć błędów w długości, szerokości rozkroju i doborze materiału.

---

Przejdź do formularza kontaktowego

Zapytania dotyczące rozkroju z szerokości i niestandardowych wymiarów możesz wysłać bezpośrednio na: [wycena@naszedachy.pl](mailto:wycena@naszedachy.pl)

---

## Najczęściej zadawane pytania

### Czym jest blacha Pladur® IceCrystal z długości?

To blacha płaska z kręgu, odcinana na ustaloną długość do 250 mb. Materiał pochodzi z huty ThyssenKrupp i posiada dekoracyjną powłokę Pladur® IceCrystal o kryształowej strukturze.

### Czym wyróżnia się powłoka Pladur® IceCrystal?

Powłoka Pladur® IceCrystal ma dekoracyjną strukturę kryształową, 3-warstwowy system powlekania, warstwę metaliczną ZM EcoProtect® oraz powłokę organiczną strony A o grubości minimum 36 µm.

### Czy można zamówić blachę płaską 3 m lub 4 m?

Tak. Blacha płaska z długości może być przygotowana w odcinkach 3 m, 4 m oraz w innych długościach ustalonych przy zamówieniu, maksymalnie do 250 mb.

### Czy ta blacha nadaje się na rąbek rzemieślniczy?

Tak, może być wykorzystana do pokrycia na rąbek rzemieślniczy, czyli tradycyjny felc. Dobór długości, szerokości pasów, podłoża i technologii montażu należy dopasować do projektu oraz możliwości wykonawcy.

### Czy można zamówić rozkrój blachy z szerokości?

Tak. Rozkrój blachy z szerokości jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu wymiarów, ilości, koloru i zastosowania. Zapytania techniczne można wysłać na adres [wycena@naszedachy.pl](mailto:wycena@naszedachy.pl).

### Jaką gwarancję ma Pladur® IceCrystal?

Dla powłoki Pladur® IceCrystal gwarancja na perforację wynosi 55 lat dla klasyfikacji środowiskowej C1-C3 i 35 lat dla C4, a gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej wynosi 20 lat, zgodnie z warunkami producenta.

### Czy blachę Pladur® IceCrystal warto zamówić razem z pokryciem?

Tak. Zamówienie blachy płaskiej razem z pokryciem, obróbkami i akcesoriami ułatwia zachowanie spójności koloru, powłoki, struktury oraz całego systemu dachowego.

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pladur IceCrystal:** RAL 7016 , RAL 8019 , RAL 9005

**długość blachy:** 2m , 3m , 4m , 5m , 6m , 7m , 8m , 9m , 10m , 11m , 12m , 13m , 14m , 15m , 16m , 17m , 18m , 19m , 20m , 21m , 22m , 23m , 24m , 25m , 26m , 27m , 28m , 29m , 30m , 31m , 32m , 33m , 34m , 35m , 36m , 37m , 38m , 39m , 40m , 41m , 42m , 43m , 44m , 45m , 46m , 47m , 48m , 49m , 50m , 51m , 52m , 53m , 54m , 55m , 56m , 57m , 58m , 59m , 60m , 61m , 62m , 63m , 64m , 65m , 66m , 67m , 68m , 69m , 70m , 71m , 72m , 73m , 74m , 75m , 76m , 77m , 78m , 79m , 80m , 81m , 82m , 83m , 84m , 85m , 86m , 87m , 88m , 89m , 90m , 91m , 92m , 93m , 94m , 95m , 96m , 97m , 98m , 99m , 100m , 101m , 102m , 103m , 104m , 105m , 106m , 107m , 108m , 109m , 110m , 111m , 112m , 113m , 114m , 115m , 116m , 117m , 118m , 119m , 120m , 121m , 122m , 123m , 124m , 125m , 126m , 127m , 128m , 129m , 130m , 131m , 132m , 133m , 134m , 135m , 136m , 137m , 138m , 139m , 140m , 141m , 142m , 143m , 144m , 145m , 146m , 147m , 148m , 149m , 150m , 151m , 152m , 153m , 154m , 155m , 156m , 157m , 158m , 159m , 160m , 161m , 162m , 163m , 164m , 165m , 166m , 167m , 168m , 169m , 170m , 171m , 172m , 173m , 174m , 175m , 176m , 177m , 178m , 179m , 180m , 181m , 182m , 183m , 184m , 185m , 186m , 187m , 188m , 189m , 190m , 191m , 192m , 193m , 194m , 195m , 196m , 197m , 198m , 199m , 200m , 201m , 202m , 203m , 204m , 205m , 206m , 207m , 208m , 209m , 210m , 211m , 212m , 213m , 214m , 215m , 216m , 217m , 218m , 219m , 220m , 221m , 222m , 223m , 224m , 225m , 226m , 227m , 228m , 229m , 230m , 231m , 232m , 233m , 234m , 235m , 236m , 237m , 238m , 239m , 240m , 241m , 242m , 243m , 244m , 245m , 246m , 247m , 248m , 249m , 250m