

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-plaska-pladur-wrinkle-mat-plus-z-dlugosci-firmy-blachotrapez-p-9216.html>



Blacha płaska Pladur Wrinkle Mat Plus z długości firmy Blachotrapez

Cena brutto	181,26 zł
Cena netto	147,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Produkt niestandardowy	Brak możliwości zwrotu

Opis produktu

Blacha płaska Pladur® Wrinkle Mat Plus z długości do 250 mb Blachotrapez

Blacha płaska z długości w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus

Standardowe arkusze blachy płaskiej są wygodne przy typowych obróbkach, ale nie zawsze wystarczają przy długich kosztach dachowych, attykach, pasach okapowych, wiatrownicach albo projektach wykonywanych na rąbek rzemieślniczy. W takich sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest **blacha płaska z długości**, czyli materiał odcinany z kręgu na ustalony wymiar.

W tym wariantcie otrzymujesz blachę płaską Blachotrapez w powłoce **Pladur® Wrinkle Mat Plus** — mocniejszej wersji gruboziarnistej powłoki matowej. Materiał powstaje w systemie PLADUR ZM, gdzie stalowy rdzeń zabezpieczony jest warstwą cynku i magnezu **ZM EcoProtect®**. Wersja Plus wyróżnia się masą powłoki metalicznej **ZM 160 g/m²** oraz powłoką organiczną strony A o grubości **50 µm**.

Możliwość zamówienia odcinka do **250 mb** daje dużą swobodę przy pracy na dłuższej zaginarce, przygotowywaniu pasów pod indywidualny projekt oraz wykonywaniu elementów, w których liczy się ograniczenie poprzecznych łączy. Szerokość

materiału pozostaje standardowa dla danego kręgu i zależy od dostępności surowca, powłoki oraz ustaleń przy wycenie.

Huta ThyssenKrupp

Materiał bazuje na surowcu z huty ThyssenKrupp, stosowanym w systemie Pladur® Wrinkle Mat Plus dla pokryć i obróbek dachowych.

Powłoka Plus 50 µm

Grubsza powłoka organiczna strony A ma 50 µm, co zwiększa odporność i podnosi klasę materiału względem podstawowych powłok matowych.

ZM EcoProtect® 160

Warstwa cynku i magnezu ZM EcoProtect® o masie 160 g/m² wspiera ochronę stalowego rdzenia przed korozją.

Długość do 250 mb

Blacha może być przygotowana z długości, co daje większą swobodę przy długich obróbkach, rąbku rzemieślniczym i projektach indywidualnych.

Kiedy warto zamówić blachę Pladur® Wrinkle Mat Plus z długości?

Blacha płaska Pladur® Wrinkle Mat Plus na wymiar jest dobrym wyborem wtedy, gdy gotowy arkusz jest za krótki albo projekt wymaga większej swobody przygotowania materiału. Dotyczy to zarówno klasycznych obróbek dachowych, jak i bardziej wymagających prac, w których liczy się długość odcinka, trwałość powłoki, estetyka matowej powierzchni oraz możliwość dopasowania materiału do konkretnej geometrii budynku.

Powłoka Pladur® Wrinkle Mat Plus dobrze sprawdza się tam, gdzie inwestor oczekuje matowego, technicznego i wyraźnie mocniejszego wykończenia. Gruboziarnista struktura jest szczególnie ceniona przy dachach o spokojnej bryle, ciemnych pokryciach, widocznych wiatrownicach, pasach okapowych, attykach oraz obróbkach, które mają wyglądać spójnie z pokryciem głównym.

Najczęstsze zastosowania

- pokrycie dachowe na rąbek rzemieślniczy, czyli tradycyjny felc,
- długie pasy nadrynnowe i podrynnowe,

-
- wiatrownice, pasy szczytowe i zakończenia krawędzi połaci,
 - obróbki attyk, ogniomurów, gzymsów i ścian bocznych,
 - kosze dachowe oraz długie elementy odprowadzające wodę,
 - obróbki kominów, lukarn, okien dachowych i przejść dachowych,
 - pasy elewacyjne i niestandardowe detale architektoniczne,
 - rozkrój z szerokości na pasy pod konkretne obróbki blacharskie.

Ważne przy długich odcinkach blachy

Przy zamawianiu blachy z długości trzeba uwzględnić nie tylko wymiar, ale też transport, rozładunek, przenoszenie, miejsce składowania i sposób rozwijania materiału. Długie pasy blachy wymagają ostrożnej pracy, aby nie doprowadzić do załamań, pofalowania lub uszkodzenia powłoki przed montażem.

Pladur® Wrinkle Mat Plus — mocniejszy mat z warstwą ZM EcoProtect®

Pladur® Wrinkle Mat Plus to powłoka przeznaczona do blach lakierowanych z metaliczną warstwą **ZM EcoProtect®**. System powlekania PLADUR ZM polega na zabezpieczeniu stalowego rdzenia warstwą cynku i magnezu oraz warstwami powłoki organicznej.

Wariant Wrinkle Mat Plus jest nowoczesnym rozwiązaniem do pokryć i obróbek, gdzie liczy się podwyższona odporność, matowy wygląd i dłuższa trwałość. Materiał posiada **2-warstwowy system powlekania**, powłokę organiczną strony A o grubości **50 µm**, masę powłoki metalicznej **ZM 160 g/m²** oraz klasyfikację środowiskową **C4 według EN ISO 12944-2**.

Blacha płaska 3 m, 4 m i dłuższe odcinki

Wielu klientów szuka blachy płaskiej 3 m, 4 m albo dłuższej, ponieważ standardowy arkusz 2-metrowy nie zawsze pasuje do planowanej obróbki. Blacha Pladur® Wrinkle Mat Plus z długości pozwala przygotować odcinek zgodny z projektem, dzięki czemu można ograniczyć docinki, zakłady i widoczne łączenia.

Takie formaty są szczególnie przydatne przy długich lukarnach, koszach dachowych, pasach przyrynnowych, attykach oraz prostych detalach nowoczesnych budynków. Przy większych długościach warto wcześniej sprawdzić możliwości wykonawcze, długość zaginarki i warunki transportu na budowę.

Blacha Pladur® Wrinkle Mat Plus na rąbek rzemieślniczy, czyli felc

Rąbek rzemieślniczy wymaga materiału, który można przygotować w odpowiednich pasach i zagiąć zgodnie z technologią montażu. Blacha płaska z długości daje większą swobodę niż gotowe arkusze, ponieważ pozwala dobrać długość pasa do połaci, projektu i możliwości wykonawcy.

Wariant Pladur® Wrinkle Mat Plus może być stosowany przy pokryciach wykonywanych na tradycyjny felc, jeżeli zostanie właściwie dobrany do projektu, podłoża, wentylacji, szerokości pasów i sposobu mocowania. Gruboziarnista, matowa powierzchnia dobrze pasuje do dachów nowoczesnych, klasycznych i projektów, w których inwestor chce uzyskać trwały dach bez efektu gładkiego połysku.

Rozkrój blachy z szerokości

Jeżeli projekt wymaga pasów o określonej szerokości, możliwy jest **rozkrój blachy z szerokości**. To praktyczne rozwiązanie

przy seryjnych obróbkach, pasach okapowych, elementach elewacyjnych, wiatrownicach, attykach i nietypowych detalach wykonywanych pod konkretny wymiar.

Zapytania dotyczące rozkroju, niestandardowych długości, powłoki Pladur® Wrinkle Mat Plus, kolorów i zastosowania technicznego najlepiej wysłać na adres: wycena@naszedachy.pl. W wiadomości warto podać oczekiwaną długość, szerokość pasów, ilość, kolor oraz informację, czy materiał ma być użyty na obróbki, rąbek rzemieślniczy, elewację czy inny detal.

Blacha Pladur® Wrinkle Mat Plus jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie sama blacha na połaci. O trwałości i szczelności decydują również detale: pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, kosze dachowe, obróbki przyścienne, opierzenia kominów, gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, membrany, taśmy, wkrety, rynny i akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl możesz dobrać blachę płaską Pladur® Wrinkle Mat Plus z długości razem z pokryciem dachowym, obróbkami, akcesoriami i elementami montażowymi. Dzięki temu łatwiej zachować spójność koloru, powłoki, struktury oraz funkcji technicznej całego dachu.

Specyfikacja techniczna produktu

Produkt	Blacha płaska Pladur® Wrinkle Mat Plus z długości
Producent	Blachotrapez
Huta / dostawca surowca	ThyssenKrupp
Powłoka	Pladur® Wrinkle Mat Plus
Rodzaj powierzchni	Gruboziarnista, matowa struktura
Rodzaj materiału	Blacha płaska z kręgu, odcinana na ustaloną długość
Warstwa metaliczna	ZM EcoProtect®
Masa powłoki metalicznej	ZM 160 g/m ² po obu stronach łącznie
System powlekania	2-warstwowy
Grubość powłoki organicznej strona A	50 µm
Klasyfikacja środowiskowa	C4 według EN ISO 12944-2
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Maksymalna długość	Do 250 mb
Szerokość	Standardowa dla danego kręgu, zależna od dostępności materiału i ustaleń przy wycenie
Rozkrój z szerokości	Możliwy po wcześniejszym ustaleniu wymiarów i parametrów
Przeznaczenie	Obróbki blacharskie, długie pasy, rąbek rzemieślniczy, felc, detale dachowe i elewacyjne
Gwarancja na perforację	60 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej	30 lat zgodnie z warunkami producenta
Zapytania o rozkrój	wycena@naszedachy.pl

Porada eksperta

Przy długich odcinkach blachy Pladur® Wrinkle Mat Plus najważniejsze jest dobre przygotowanie zamówienia. Przed wyceną warto określić, czy materiał będzie używany na obróbki, rąbek rzemieślniczy, elewację czy nietypowy detal. Inaczej dobiera się blachę do długiej wiatrownicy, inaczej do kosza dachowego, a jeszcze inaczej do pokrycia na felc. Dobrze opisany projekt pozwala uniknąć błędów w długości, szerokości rozkroju i doborze materiału.

Przejdź do formularza kontaktowego

Zapytania dotyczące rozkroju z szerokości i niestandardowych wymiarów możesz wysłać bezpośrednio na: wycena@naszedachy.pl

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest blacha Pladur® Wrinkle Mat Plus z długości?

To blacha płaska z kręgu, odcinana na ustaloną długość do 250 mb. Materiał pochodzi z huty ThyssenKrupp i posiada gruboziarnistą, matową powłokę Pladur® Wrinkle Mat Plus.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat Plus?

Powłoka Pladur® Wrinkle Mat Plus ma gruboziarnistą, matową strukturę, 2-warstwowy system powlekania, warstwę metaliczną ZM EcoProtect® o masie ZM 160 g/m² oraz powłokę organiczną strony A o grubości 50 µm.

Czy Pladur® Wrinkle Mat Plus jest mocniejszy od Pladur® Wrinkle Mat?

Tak, wersja Plus ma grubszą powłokę organiczną 50 µm oraz wyższą masę powłoki metalicznej ZM 160 g/m². To rozwiązanie przeznaczone do bardziej wymagających realizacji dachowych i obróbek.

Czy można zamówić blachę płaską 3 m lub 4 m?

Tak. Blacha płaska z długości może być przygotowana w odcinkach 3 m, 4 m oraz w innych długościach ustalonych przy zamówieniu, maksymalnie do 250 mb.

Czy ta blacha nadaje się na rąbek rzemieślniczy?

Tak, może być wykorzystana do pokrycia na rąbek rzemieślniczy, czyli tradycyjny felc. Dobór długości, szerokości pasów, podłoża i technologii montażu należy dopasować do projektu oraz możliwości wykonawcy.

Czy można zamówić rozkrój blachy z szerokości?

Tak. Rozkrój blachy z szerokości jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu wymiarów, ilości, koloru i zastosowania. Zapytania techniczne można wysłać na adres wycena@naszedachy.pl.

Jaką gwarancję ma Pladur® Wrinkle Mat Plus?

Dla powłoki Pladur® Wrinkle Mat Plus gwarancja na perforację wynosi 60 lat, a gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej wynosi 30 lat, zgodnie z warunkami producenta.

Czy blachę Pladur® Wrinkle Mat Plus warto zamówić razem z pokryciem?

Tak. Zamówienie blachy płaskiej razem z pokryciem, obróbkami i akcesoriami ułatwia zachowanie spójności koloru, powłoki, struktury oraz całego systemu dachowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur IceCrystal: RAL 7016 , RAL 8019 , RAL 9005

długość blachy: 2m , 3m , 4m , 5m , 6m , 7m , 8m , 9m , 10m , 11m , 12m , 13m , 14m , 15m , 16m , 17m , 18m , 19m , 20m , 21m , 22m , 23m , 24m , 25m , 26m , 27m , 28m , 29m , 30m , 31m , 32m , 33m , 34m , 35m , 36m , 37m , 38m , 39m , 40m , 41m , 42m , 43m , 44m , 45m , 46m , 47m , 48m , 49m , 50m , 51m , 52m , 53m , 54m , 55m , 56m , 57m , 58m , 59m , 60m , 61m , 62m , 63m , 64m , 65m , 66m , 67m , 68m , 69m , 70m , 71m , 72m , 73m , 74m , 75m , 76m , 77m , 78m , 79m , 80m , 81m , 82m , 83m , 84m , 85m , 86m , 87m , 88m , 89m , 90m , 91m , 92m , 93m , 94m , 95m , 96m , 97m , 98m , 99m , 100m , 101m , 102m , 103m , 104m , 105m , 106m , 107m , 108m , 109m , 110m , 111m , 112m , 113m , 114m , 115m , 116m , 117m , 118m , 119m , 120m , 121m , 122m , 123m , 124m , 125m , 126m , 127m , 128m , 129m , 130m , 131m , 132m , 133m , 134m , 135m , 136m , 137m , 138m , 139m , 140m , 141m , 142m , 143m , 144m , 145m , 146m , 147m , 148m , 149m , 150m , 151m , 152m , 153m , 154m , 155m , 156m , 157m , 158m , 159m , 160m , 161m , 162m , 163m , 164m , 165m , 166m , 167m , 168m , 169m , 170m , 171m , 172m , 173m , 174m , 175m , 176m , 177m , 178m , 179m , 180m , 181m , 182m , 183m , 184m , 185m , 186m , 187m , 188m , 189m , 190m , 191m , 192m , 193m , 194m , 195m , 196m , 197m , 198m , 199m , 200m , 201m , 202m , 203m , 204m , 205m , 206m , 207m , 208m , 209m , 210m , 211m , 212m , 213m , 214m , 215m , 216m , 217m , 218m , 219m , 220m , 221m , 222m , 223m , 224m , 225m , 226m , 227m , 228m , 229m , 230m , 231m , 232m , 233m , 234m , 235m , 236m , 237m , 238m , 239m , 240m , 241m , 242m , 243m , 244m , 245m , 246m , 247m , 248m , 249m , 250m