

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-plaska-pladur-wrinkle-mat-z-dlugosci-firmy-blachotrapez-p-9215.html>



## Blacha płaska Pladur Wrinkle Mat z długości firmy Blachotrapez

Cena brutto	<b>166,87 zł</b>
Cena netto	<b>135,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Produkt niestandardowy	<b>Brak możliwości zwrotu</b>

### Opis produktu

## Blacha płaska Pladur® Wrinkle Mat z długości do 250 mb Blachotrapez

### Blacha płaska z długości w powłoce Pladur® Wrinkle Mat

Standardowe arkusze blachy płaskiej są wygodne przy typowych obróbkach, ale nie zawsze wystarczają przy długich koszach dachowych, attykach, pasach okapowych, wiatrownicach albo projektach wykonywanych na rąbek rzemieślniczy. W takich sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest **blacha płaska z długości**, czyli materiał odcinany z kręgu na ustalony wymiar.

W tym wariantcie otrzymujesz blachę płaską Blachotrapez w powłoce **Pladur® Wrinkle Mat** — materiale gruboziarnistym, matowym, produkowanym w systemie PLADUR ZM. Rdzeń stalowy zabezpieczony jest warstwą cynku i magnezu o masie **ZM 130 g/m<sup>2</sup>**, a strona zewnętrzna posiada powłokę organiczną o grubości **35 µm**.

Możliwość zamówienia odcinka do **250 mb** daje dużą swobodę przy pracy na dłuższej zaginarce, przygotowywaniu pasów pod indywidualny projekt oraz wykonywaniu elementów, w których liczy się ograniczenie poprzecznych łączy. Szerokość materiału pozostaje standardowa dla danego kręgu i zależy od dostępności surowca, powłoki oraz ustaleń przy wycenie.

---

## Huta ThyssenKrupp

Materiał bazuje na surowcu z huty ThyssenKrupp, stosowanym w systemie Pladur® Wrinkle Mat dla pokryć i obróbek dachowych.

---

## Gruboziarnisty mat

Powłoka Pladur® Wrinkle Mat ma wyraźną, matową strukturę, która dobrze maskuje drobne ślady użytkowe i elegancko wygląda na dachu.

---

## Długość do 250 mb

Blacha może być przygotowana z długości, co daje większą swobodę przy długich obróbkach, rąbku rzemieślniczym i indywidualnych projektach.

---

## ZM EcoProtect®

Warstwa cynku i magnezu ZM EcoProtect® o masie 130 g/m<sup>2</sup> wspiera ochronę stalowego rdzenia przed korozją.

## Kiedy warto zamówić blachę Pladur® Wrinkle Mat z długości?

Blacha płaska Pladur® Wrinkle Mat na wymiar jest dobrym wyborem wtedy, gdy gotowy arkusz jest za krótki albo projekt wymaga większej swobody przygotowania materiału. Dotyczy to zarówno klasycznych obróbek dachowych, jak i bardziej wymagających prac, w których liczy się długość odcinka, estetyka matowej powierzchni, ograniczenie łączeń oraz możliwość dopasowania materiału do konkretnej geometrii budynku.

Powłoka Pladur® Wrinkle Mat dobrze sprawdza się tam, gdzie inwestor oczekuje matowego, technicznego i nowoczesnego wykończenia. Gruboziarnista struktura jest szczególnie ceniona przy dachach o spokojnej bryle, ciemnych pokryciach, widocznych wiatrownicach, pasach okapowych, attykach oraz obróbkach, które mają wyglądać spójnie z pokryciem głównym.

## Najczęstsze zastosowania

- pokrycie dachowe na rąbek rzemieślniczy, czyli tradycyjny felc,
- długie pasy nadrynnowe i podrynnowe,
- wiatrownice, pasy szczytowe i zakończenia krawędzi połaci,
- obróbki attyk, ogniomurów, gzymsów i ścian bocznych,
- kosze dachowe oraz długie elementy odprowadzające wodę,

- 
- obróbki kominów, lukarn, okien dachowych i przejść dachowych,
  - pasy elewacyjne i niestandardowe detale architektoniczne,
  - rozkrój z szerokości na pasy pod konkretne obróbki blacharskie.

## Ważne przy długich odcinkach blachy

Przy zamawianiu blachy z długości trzeba uwzględnić nie tylko wymiar, ale też transport, rozładunek, przenoszenie, miejsce składowania i sposób rozwijania materiału. Długie pasy blachy wymagają ostrożnej pracy, aby nie doprowadzić do załamania, pofalowania lub uszkodzenia powłoki przed montażem.

## Pladur® Wrinkle Mat — matowa powłoka z warstwą ZM EcoProtect®

**Pladur® Wrinkle Mat** to powłoka przeznaczona do blach lakierowanych z metaliczną warstwą **ZM EcoProtect®**. System powlekania PLADUR ZM polega na zabezpieczeniu stalowego rdzenia warstwą cynku i magnezu oraz warstwami powłoki organicznej.

Wariant Wrinkle Mat jest materiałem gruboziarnistym, matowym, z kolorami według znanych wzorców. System powlekania jest **2-warstwowy**, grubość powłoki organicznej strony A wynosi **35 µm**, a klasyfikacja środowiskowa materiału to **C4 według EN ISO 12944-2**.

## Blacha płaska 3 m, 4 m i dłuższe odcinki

Wielu klientów szuka blachy płaskiej 3 m, 4 m albo dłuższej, ponieważ standardowy arkusz 2-metrowy nie zawsze pasuje do planowanej obróbki. Blacha Pladur® Wrinkle Mat z długości pozwala przygotować odcinek zgodny z projektem, dzięki czemu można ograniczyć docinki, zakłady i widoczne łączenia.

Takie formaty są szczególnie przydatne przy długich lukarnach, koszach dachowych, pasach przyrynnowych, attykach oraz prostych detalach nowoczesnych budynków. Przy większych długościach warto wcześniej sprawdzić możliwości wykonawcze, długość zaginarki i warunki transportu na budowę.

## Blacha Pladur® Wrinkle Mat na rąbek rzemieślniczy, czyli felc

Rąbek rzemieślniczy wymaga materiału, który można przygotować w odpowiednich pasach i zagiąć zgodnie z technologią montażu. Blacha płaska z długości daje większą swobodę niż gotowe arkusze, ponieważ pozwala dobrać długość pasa do połączenia, projektu i możliwości wykonawcy.

Wariant Pladur® Wrinkle Mat może być stosowany przy pokryciach wykonywanych na tradycyjny felc, jeżeli zostanie właściwie dobrany do projektu, podłoża, wentylacji, szerokości pasów i sposobu mocowania. Gruboziarnista, matowa powierzchnia dobrze pasuje do dachów nowoczesnych, klasycznych i projektów, w których inwestor chce uniknąć gładkiego połysku.

## Rozkrój blachy z szerokości

Jeżeli projekt wymaga pasów o określonej szerokości, możliwy jest **rozkrój blachy z szerokości**. To praktyczne rozwiązanie przy seryjnych obróbkach, pasach okapowych, elementach elewacyjnych, wiatrownicach, attykach i nietypowych detalach wykonywanych pod konkretny wymiar.

Zapytania dotyczące rozkroju, niestandardowych długości, powłoki Pladur® Wrinkle Mat, kolorów i zastosowania technicznego najlepiej wysłać na adres: [wycena@naszedachy.pl](mailto:wycena@naszedachy.pl). W wiadomości warto podać oczekiwaną długość, szerokość pasów, ilość, kolor oraz informację, czy materiał ma być użyty na obróbki, rąbek rzemieślniczy, elewację czy inny detal.

## Blacha Pladur® Wrinkle Mat jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie sama blacha na połaci. O trwałości i szczelności decydują również detale: pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, kosze dachowe, obróbki przyścienne, opierzenia kominów, gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, membrany, taśmy, wkręty, rynny i akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl możesz dobrać blachę płaską Pladur® Wrinkle Mat z długości razem z pokryciem dachowym, obróbkami, akcesoriami i elementami montażowymi. Dzięki temu łatwiej zachować spójność koloru, powłoki, struktury oraz funkcji technicznej całego dachu.

### Specyfikacja techniczna produktu

Produkt	Blacha płaska Pladur® Wrinkle Mat z długości
Producent	Blachotrapez
Huta / dostawca surowca	ThyssenKrupp
Powłoka	Pladur® Wrinkle Mat
Rodzaj powierzchni	Gruboziarnista, matowa struktura
Rodzaj materiału	Blacha płaska z kręgu, odcinana na ustaloną długość
Warstwa metaliczna	ZM EcoProtect®
Masa powłoki metalicznej	ZM 130 g/m <sup>2</sup> po obu stronach łącznie
System powlekania	2-warstwowy
Grubość powłoki organicznej strona A	35 µm
Klasyfikacja środowiskowa	C4 według EN ISO 12944-2
Reakcja na ogień	A2
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Maksymalna długość	Do 250 mb
Szerokość	Standardowa dla danego kręgu, zależna od dostępności materiału i ustaleń przy wycenie
Rozkrój z szerokości	Możliwy po wcześniejszym ustaleniu wymiarów i parametrów
Przeznaczenie	Obróbki blacharskie, długie pasy, rąbek rzemieślniczy, felc, detale dachowe i elewacyjne
Gwarancja na perforację C1-C3	45 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja na perforację C4	25 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej	20 lat zgodnie z warunkami producenta
Zapytania o rozkrój	<a href="mailto:wycena@naszedachy.pl">wycena@naszedachy.pl</a>

### Porada eksperta

Przy długich odcinkach blachy Pladur® Wrinkle Mat najważniejsze jest dobre przygotowanie zamówienia. Przed wyceną warto określić, czy materiał będzie używany na obróbki, rąbek rzemieślniczy, elewację czy nietypowy detal. Inaczej dobiera się blachę do długiej wiatrownicy, inaczej do kosza dachowego, a jeszcze inaczej do pokrycia na felc. Dobrze opisany projekt pozwala uniknąć błędów w długości, szerokości rozkroju i doborze materiału.

---

Przejdź do formularza kontaktowego

Zapytania dotyczące rozkroju z szerokości i niestandardowych wymiarów możesz wysłać bezpośrednio na: [wycena@naszedachy.pl](mailto:wycena@naszedachy.pl)

---

## Najczęściej zadawane pytania

### Czym jest blacha Pladur® Wrinkle Mat z długości?

To blacha płaska z kręgu, odcinana na ustaloną długość do 250 mb. Materiał pochodzi z huty ThyssenKrupp i posiada gruboziarnistą, matową powłokę Pladur® Wrinkle Mat.

### Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat?

Powłoka Pladur® Wrinkle Mat ma gruboziarnistą, matową strukturę, 2-warstwowy system powlekania, warstwę metaliczną ZM EcoProtect® oraz powłokę organiczną strony A o grubości 35 µm.

### Czy można zamówić blachę płaską 3 m lub 4 m?

Tak. Blacha płaska z długości może być przygotowana w odcinkach 3 m, 4 m oraz w innych długościach ustalonych przy zamówieniu, maksymalnie do 250 mb.

### Czy ta blacha nadaje się na rąbek rzemieślniczy?

Tak, może być wykorzystana do pokrycia na rąbek rzemieślniczy, czyli tradycyjny felc. Dobór długości, szerokości pasów, podłoża i technologii montażu należy dopasować do projektu oraz możliwości wykonawcy.

### Czy można zamówić rozkrój blachy z szerokości?

Tak. Rozkrój blachy z szerokości jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu wymiarów, ilości, koloru i zastosowania. Zapytania techniczne można wysłać na adres [wycena@naszedachy.pl](mailto:wycena@naszedachy.pl).

### Jaką gwarancję ma Pladur® Wrinkle Mat?

Dla powłoki Pladur® Wrinkle Mat gwarancja na perforację wynosi 45 lat dla klasyfikacji środowiskowej C1-C3 i 25 lat dla C4, a gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej wynosi 20 lat, zgodnie z warunkami producenta.

### Czy blachę Pladur® Wrinkle Mat warto zamówić razem z pokryciem?

Tak. Zamówienie blachy płaskiej razem z pokryciem, obróbkami i akcesoriami ułatwia zachowanie spójności koloru, powłoki, struktury oraz całego systemu dachowego.

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**długość blachy:** 2m , 3m , 4m , 5m , 6m , 7m , 8m , 9m , 10m , 11m , 12m , 13m , 14m , 15m , 16m , 17m , 18m , 19m , 20m , 21m , 22m , 23m , 24m , 25m , 26m , 27m , 28m , 29m , 30m , 31m , 32m , 33m , 34m , 35m , 36m , 37m , 38m , 39m , 40m , 41m , 42m , 43m , 44m , 45m , 46m , 47m , 48m , 49m , 50m , 51m , 52m , 53m , 54m , 55m , 56m , 57m , 58m , 59m , 60m , 61m , 62m , 63m , 64m , 65m , 66m , 67m , 68m , 69m , 70m , 71m , 72m , 73m , 74m , 75m , 76m , 77m , 78m , 79m , 80m , 81m , 82m , 83m , 84m , 85m , 86m , 87m , 88m , 89m , 90m , 91m , 92m , 93m , 94m , 95m , 96m , 97m , 98m , 99m , 100m , 101m , 102m , 103m , 104m , 105m , 106m , 107m , 108m , 109m , 110m , 111m , 112m , 113m , 114m , 115m , 116m , 117m , 118m , 119m , 120m , 121m , 122m , 123m , 124m , 125m , 126m , 127m , 128m , 129m , 130m , 131m , 132m , 133m , 134m , 135m , 136m , 137m , 138m , 139m , 140m , 141m , 142m , 143m , 144m , 145m , 146m , 147m , 148m , 149m , 150m , 151m , 152m , 153m , 154m , 155m , 156m , 157m , 158m , 159m , 160m , 161m , 162m , 163m , 164m , 165m , 166m , 167m , 168m , 169m , 170m , 171m , 172m , 173m , 174m , 175m , 176m , 177m , 178m , 179m , 180m , 181m , 182m , 183m , 184m , 185m , 186m , 187m , 188m , 189m , 190m , 191m , 192m , 193m , 194m , 195m , 196m , 197m , 198m , 199m , 200m , 201m , 202m , 203m , 204m , 205m , 206m , 207m , 208m , 209m , 210m , 211m , 212m , 213m , 214m , 215m , 216m , 217m , 218m , 219m , 220m , 221m , 222m , 223m , 224m , 225m , 226m , 227m , 228m , 229m , 230m , 231m , 232m , 233m , 234m , 235m , 236m , 237m , 238m , 239m , 240m , 241m , 242m , 243m , 244m , 245m , 246m , 247m , 248m , 249m , 250m

**MAT:** Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020