

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-plaska-z-dlugosci-pladur-ral-premium-thyssenkrupp-p-9218.html>



Blacha płaska z długości Pladur® RAL Premium ThyssenKrupp

Cena brutto	133,35 zł
Cena netto	108,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Produkt niestandardowy	Brak możliwości zwrotu

Opis produktu

Blacha płaska Pladur® RAL Premium z długości do 250 mb Blachotrapez

Blacha płaska z długości w powłoce Pladur® RAL Premium

Standardowe arkusze blachy płaskiej są wygodne przy typowych obróbkach, ale nie zawsze wystarczają przy długich kosztach dachowych, attykach, pasach okapowych, wiatrownicach albo projektach wykonywanych na rąbek rzemieślniczy. W takich sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest **blacha płaska z długości**, czyli materiał odcinany z kręgu na ustalony wymiar.

W tym wariantcie otrzymujesz blachę płaską Blachotrapez w powłoce **Pladur® RAL Premium** — materiał z huty **ThyssenKrupp**, oparty na systemie PLADUR ZM. Stalowy rdzeń jest zabezpieczony warstwą cynku i magnezu **ZM EcoProtect®** o masie **ZM 130 g/m²**, a strona zewnętrzna posiada powłokę organiczną o grubości **25 μm**.

Możliwość zamówienia odcinka do **250 mb** daje dużą swobodę przy pracy na dłuższej zaginarce, przygotowywaniu pasów pod indywidualny projekt oraz wykonywaniu elementów, w których liczy się ograniczenie poprzecznych łączy. Szerokość materiału pozostaje standardowa dla danego kręgu i zależy od dostępności surowca, koloru, powłoki oraz ustaleń przy

wycenie.

Huta ThyssenKrupp

Materiał bazuje na surowcu z huty ThyssenKrupp, stosowanym w systemie Pladur® RAL Premium dla pokryć i obróbek dachowych.

Powłoka w połysku

Pladur® RAL Premium ma gładkie, połyskliwe wykończenie, które dobrze pasuje do klasycznych i nowoczesnych pokryć dachowych.

Długość do 250 mb

Blacha może być przygotowana z długości, co daje większą swobodę przy długich obróbkach, rąbku rzemieślniczym i projektach indywidualnych.

ZM EcoProtect®

Warstwa cynku i magnezu ZM EcoProtect® o masie 130 g/m² wspiera ochronę stalowego rdzenia przed korozją.

Kiedy warto zamówić blachę Pladur® RAL Premium z długości?

Blacha płaska Pladur® RAL Premium na wymiar jest dobrym wyborem wtedy, gdy gotowy arkusz jest za krótki albo projekt wymaga większej swobody przygotowania materiału. Dotyczy to zarówno klasycznych obróbek dachowych, jak i bardziej wymagających prac, w których liczy się długość odcinka, estetyka połyskłej powierzchni, ograniczenie łączeń oraz możliwość dopasowania materiału do konkretnej geometrii budynku.

Powłoka Pladur® RAL Premium dobrze sprawdza się tam, gdzie inwestor oczekuje eleganckiego, gładkiego i bardziej klasycznego wykończenia niż w przypadku struktur matowych. To dobry wybór do widocznych wiatrownic, pasów okapowych, attyk, obróbek przyściennych, elementów elewacyjnych oraz detali, które mają tworzyć spójną całość z pokryciem głównym.

Najczęstsze zastosowania

- pokrycie dachowe na rąbek rzemieślniczy, czyli tradycyjny felc,
- długie pasy nadrynnowe i podrynnowe,
- wiatrownice, pasy szczytowe i zakończenia krawędzi połąci,

- obróbki attyk, ogniomurów, gzymsów i ścian bocznych,
- kosze dachowe oraz długie elementy odprowadzające wodę,
- obróbki kominów, lukarn, okien dachowych i przejść dachowych,
- pasy elewacyjne i niestandardowe detale architektoniczne,
- rozkrój z szerokości na pasy pod konkretne obróbki blacharskie.

Ważne przy długich odcinkach blachy

Przy zamawianiu blachy z długości trzeba uwzględnić nie tylko wymiar, ale też transport, rozładunek, przenoszenie, miejsce składowania i sposób rozwijania materiału. Długie pasy blachy wymagają ostrożnej pracy, aby nie doprowadzić do załamania, pofalowania lub uszkodzenia powłoki przed montażem.

Pladur® RAL Premium — powłoka z warstwą ZM EcoProtect®

Pladur® RAL Premium to powłoka przeznaczona do blach lakierowanych z metaliczną warstwą **ZM EcoProtect®**. System powlekania PLADUR ZM polega na zabezpieczeniu stalowego rdzenia warstwą cynku i magnezu oraz warstwami powłoki organicznej.

Wariant RAL Premium posiada gładką, połyskliwą powierzchnię i jest rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą połączyć estetykę klasycznej powłoki z technicznymi parametrami systemu PLADUR ZM. Grubość powłoki organicznej strony A wynosi **25 µm**, a klasyfikacja środowiskowa materiału to **C4 według EN ISO 12944-2**.

Blacha płaska 3 m, 4 m i dłuższe odcinki

Wielu klientów szuka blachy płaskiej 3 m, 4 m albo dłuższej, ponieważ standardowy arkusz 2-metrowy nie zawsze pasuje do planowanej obróbki. Blacha Pladur® RAL Premium z długości pozwala przygotować odcinek zgodny z projektem, dzięki czemu można ograniczyć docinki, zakłady i widoczne łączenia.

Takie formaty są szczególnie przydatne przy długich lukarnach, koszach dachowych, pasach przyrynnowych, attykach oraz prostych detalach nowoczesnych i klasycznych budynków. Przy większych długościach warto wcześniej sprawdzić możliwości wykonawcze, długość zaginarki i warunki transportu na budowę.

Blacha Pladur® RAL Premium na rąbek rzemieślniczy, czyli felc

Rąbek rzemieślniczy wymaga materiału, który można przygotować w odpowiednich pasach i zagiąć zgodnie z technologią montażu. Blacha płaska z długości daje większą swobodę niż gotowe arkusze, ponieważ pozwala dobrać długość pasa do połączenia, projektu i możliwości wykonawcy.

Wariant Pladur® RAL Premium może być stosowany przy pokryciach wykonywanych na tradycyjny felc, jeżeli zostanie właściwie dobrany do projektu, podłoża, wentylacji, szerokości pasów i sposobu mocowania. Gładka powierzchnia w połysku dobrze wygląda na klasycznych dachach, obróbkach elewacyjnych i detalach, gdzie liczy się czysta linia oraz jednolity kolor.

Rozkrój blachy z szerokości

Jeżeli projekt wymaga pasów o określonej szerokości, możliwy jest **rozkrój blachy z szerokości**. To praktyczne rozwiązanie przy seryjnych obróbkach, pasach okapowych, elementach elewacyjnych, wiatrownicach, attykach i nietypowych detalach wykonywanych pod konkretny wymiar.

Zapytania dotyczące rozkroju, niestandardowych długości, powłoki Pladur® RAL Premium, kolorów i zastosowania technicznego najlepiej wysłać na adres: wycena@naszedachy.pl. W wiadomości warto podać oczekiwaną długość, szerokość pasów, ilość, kolor oraz informację, czy materiał ma być użyty na obróbki, rąbek rzemieślniczy, elewację czy inny detal.

Blacha Pladur® RAL Premium jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie sama blacha na połaci. O trwałości i szczelności decydują również detale: pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, kosze dachowe, obróbki przyścienne, opierzenia kominów, gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, membrany, taśmy, wkręty, rynny i akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl możesz dobrać blachę płaską Pladur® RAL Premium z długości razem z pokryciem dachowym, obróbkami, akcesoriami i elementami montażowymi. Dzięki temu łatwiej zachować spójność koloru, powłoki, wykończenia oraz funkcji technicznej całego dachu.

Specyfikacja techniczna produktu

Produkt	Blacha płaska Pladur® RAL Premium z długości
Producent	Blachotrapez
Huta / dostawca surowca	ThyssenKrupp
Powłoka	Pladur® RAL Premium
Rodzaj powierzchni	Gładka powierzchnia w połysku
Rodzaj materiału	Blacha płaska z kręgu, odcinana na ustaloną długość
Warstwa metaliczna	ZM EcoProtect®
Masa powłoki metalicznej	ZM 130 g/m ² po obu stronach łącznie
Grubość powłoki organicznej strona A	25 µm
Klasyfikacja środowiskowa	C4 według EN ISO 12944-2
Reakcja na ogień	A1
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Maksymalna długość	Do 250 mb
Szerokość	Standardowa dla danego kręgu, zależna od dostępności materiału i ustaleń przy wycenie
Rozkrój z szerokości	Możliwy po wcześniejszym ustaleniu wymiarów i parametrów
Dostępne kolory	Według aktualnej palety kolorów Pladur® RAL Premium firmy Blachotrapez
Przeznaczenie	Obróbki blacharskie, długie pasy, rąbek rzemieślniczy, felc, detale dachowe i elewacyjne
Gwarancja na perforację C1-C3	35 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja na perforację C4	25 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej	15 lat zgodnie z warunkami producenta
Zapytania o rozkrój	wycena@naszedachy.pl

Porada eksperta

Przy długich odcinkach blachy Pladur® RAL Premium najważniejsze jest dobre przygotowanie zamówienia. Przed wyceną warto określić, czy materiał będzie używany na obróbki, rąbek rzemieślniczy, elewację czy nietypowy detal. Inaczej dobiera się blachę do długiej wiatrownicy, inaczej do kosza dachowego, a jeszcze inaczej do pokrycia na felc. Dobrze opisany projekt pozwala uniknąć błędów w długości, szerokości rozkroju i doborze koloru.

Przejdź do formularza kontaktowego

Zapytania dotyczące rozkroju z szerokości i niestandardowych wymiarów możesz wysłać bezpośrednio na: wycena@naszedachy.pl

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest blacha Pladur® RAL Premium z długości?

To blacha płaska z kręgu, odcinana na ustaloną długość do 250 mb. Materiał pochodzi z huty ThyssenKrupp i posiada powłokę Pladur® RAL Premium w połysku.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® RAL Premium?

Powłoka Pladur® RAL Premium ma gładką powierzchnię w połysku, warstwę metaliczną ZM EcoProtect®, masę powłoki metalicznej ZM 130 g/m² oraz powłokę organiczną strony A o grubości 25 µm.

Czy można zamówić blachę płaską 3 m lub 4 m?

Tak. Blacha płaska z długości może być przygotowana w odcinkach 3 m, 4 m oraz w innych długościach ustalonych przy zamówieniu, maksymalnie do 250 mb.

Czy ta blacha nadaje się na rąbek rzemieślniczy?

Tak, może być wykorzystana do pokrycia na rąbek rzemieślniczy, czyli tradycyjny felc. Dobór długości, szerokości pasów, podłoża i technologii montażu należy dopasować do projektu oraz możliwości wykonawcy.

Czy można zamówić rozkrój blachy z szerokości?

Tak. Rozkrój blachy z szerokości jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu wymiarów, ilości, koloru i zastosowania. Zapytania techniczne można wysłać na adres wycena@naszedachy.pl.

Jaką gwarancję ma Pladur® RAL Premium?

Dla powłoki Pladur® RAL Premium gwarancja na perforację wynosi 35 lat dla klasyfikacji środowiskowej C1-C3 i 25 lat dla C4, a gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej wynosi 15 lat, zgodnie z warunkami producenta.

Czy blachę Pladur® RAL Premium warto zamówić razem z pokryciem?

Tak. Zamówienie blachy płaskiej razem z pokryciem, obróbkami i akcesoriami ułatwia zachowanie spójności koloru, powłoki, połysku oraz całego systemu dachowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009 , Wiśniowy 3011

długość blachy: 2m , 3m , 4m , 5m , 6m , 7m , 8m , 9m , 10m , 11m , 12m , 13m , 14m , 15m , 16m , 17m , 18m , 19m , 20m , 21m , 22m , 23m , 24m , 25m , 26m , 27m , 28m , 29m , 30m , 31m , 32m , 33m , 34m , 35m , 36m , 37m , 38m , 39m , 40m , 41m , 42m , 43m , 44m , 45m , 46m , 47m , 48m , 49m , 50m , 51m , 52m , 53m , 54m , 55m , 56m , 57m , 58m , 59m , 60m , 61m , 62m , 63m , 64m , 65m , 66m , 67m , 68m , 69m , 70m , 71m , 72m , 73m , 74m , 75m , 76m , 77m , 78m , 79m , 80m , 81m , 82m , 83m , 84m , 85m , 86m , 87m , 88m , 89m , 90m , 91m , 92m , 93m , 94m , 95m , 96m , 97m , 98m , 99m , 100m , 101m , 102m , 103m , 104m , 105m , 106m , 107m , 108m , 109m , 110m , 111m , 112m , 113m , 114m , 115m , 116m , 117m , 118m , 119m , 120m , 121m , 122m , 123m , 124m , 125m , 126m , 127m , 128m , 129m , 130m , 131m , 132m , 133m , 134m , 135m , 136m , 137m , 138m , 139m , 140m , 141m , 142m , 143m , 144m , 145m , 146m , 147m , 148m , 149m , 150m , 151m , 152m , 153m , 154m , 155m , 156m , 157m , 158m , 159m , 160m , 161m , 162m , 163m , 164m , 165m , 166m , 167m , 168m , 169m , 170m , 171m , 172m , 173m , 174m , 175m , 176m , 177m , 178m , 179m , 180m , 181m , 182m , 183m , 184m , 185m , 186m , 187m , 188m , 189m , 190m , 191m , 192m , 193m , 194m , 195m , 196m , 197m , 198m , 199m , 200m , 201m , 202m , 203m , 204m , 205m , 206m , 207m , 208m , 209m , 210m , 211m , 212m , 213m , 214m , 215m , 216m , 217m , 218m , 219m , 220m , 221m , 222m , 223m , 224m , 225m , 226m , 227m , 228m , 229m , 230m , 231m , 232m , 233m , 234m , 235m , 236m , 237m , 238m , 239m , 240m , 241m , 242m , 243m , 244m , 245m , 246m , 247m , 248m , 249m , 250m