Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:55

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t-18-eco-alucynk-grubosc-0-7mm-firmy-blachprofil-2-p-115.html



Blacha trapezowa T-18 ECO Alucynk grubość 0,7mm firmy Blachprofil 2

Cena brutto	**53,55 zł**
Cena netto	**43,54 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-000115-BLA**

Opis produktu

BP2 / BLACHPROFIL 2 &MIDDOT; EKONOMICZNY WARIANT TRAPEZU DACHOWEGO

Blacha trapezowa T18 ECO 0,7 mm – Alucynk

T18 ECO · 0,7 mm · Alucynk. T18 ECO łączy niski profil z szerokim kryciem. Przy porównaniu ofert najważniejsze są szerokość efektywna, grubość i wykończenie, a nie tylko cena za metr kwadratowy arkusza.

Wyślij projekt do wyceny
Zdjęcie poglądowe produktu; odcień wybierz w opcjach karty.

1125 mm szer. krycia

17 mm wysokość profilu

0,7 mm grubość

>6° spadek dachu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?

Profil T18 ECO

T18 ECO łączy niski profil z szerokim kryciem. Przy porównaniu ofert najważniejsze są szerokość efektywna, grubość i wykończenie, a nie tylko cena za metr kwadratowy arkusza.

Materiał i wykończenie

Alucynk daje metaliczne, niebarwione wykończenie. Nie jest odpowiednikiem lakierowanego koloru RAL; jego wygląd oraz warunki gwarancji należy oceniać według specyfikacji tego konkretnego wariantu.

Grubość 0,7 mm

Wariant 0,7 mm może być dobrym punktem wyjścia tam, gdzie projekt wymaga grubszej blachy. Nie obiecujemy jednak

większej nośności bez porównania konkretnych tabel obciążeń.

Co policzyć przed zamówieniem?

Powierzchnię licz według szerokości efektywnej 1125 mm. Do wyceny przygotuj długości połaci, spadek, liczbę załamań i projekt obróbek.

Dane techniczne

Parametry tego wariantu

Producent	BP2 / Blachprofil 2
Profil	T18 ECO
Przeznaczenie	dach i rozwiązania projektowe
Grubość nominalna	0,7 mm
Wykończenie	Alucynk
Wysokość profilu	17 mm
Szerokość efektywna	1125 mm
Szerokość całkowita	~1173 mm (orientacyjnie)
Minimalne nachylenie wg producenta	>6°
Gwarancja w karcie sklepu	25 lat – zakres według warunków producenta

Co jest potrzebne do kompletnego rozwiązania?

Obróbki i wykończenie

Pas nadrynnowy, wiatrownice, gąsiory i obróbki przy ścianach dobiera się do geometrii dachu.

Mocowanie i uszczelnienie

Wkręty, zakłady oraz uszczelnienia muszą odpowiadać podłożu, profilowi i spadkowi połaci.

Wentylacja i odwodnienie

Okap, kalenica, warstwa wstępnego krycia i rynny tworzą z arkuszem kompletny układ.

Zobacz też inne blachy trapezowe BP2 / Blachprofil 2 lub porównaj cały dział blach trapezowych.

Pytania, które warto zadać przed zakupem

Ile dachu kryje jeden metr arkusza T18 ECO?

Do obliczania powierzchni połaci używa się szerokości efektywnej 1125 mm, nie szerokości całkowitej. Liczbę arkuszy oraz odpady ustala się z wymiarów i układu dachu.

Czy można zamówić arkusze na wymiar?

Długości arkuszy dobiera się do pomiaru połaci, możliwości produkcyjnych profilu i transportu. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić projekt oraz plan rozmieszczenia zakładów.

Od jakiego spadku można ułożyć tę blachę?

Dla profilu T18 ECO karta producenta podaje >6°. Przy małym spadku szczególnie ważne są zakłady, uszczelnienia i detale odwodnienia.

Czy sam arkusz wystarczy do wykończenia dachu?

Nie. Do kompletu mogą być potrzebne obróbki, wkręty, uszczelnienia, warstwa wstępnego krycia oraz rozwiązania okapu, kalenicy i wentylacji – zależnie od projektu.

Wyślij projekt do wyceny

Policzymy arkusze według szerokości krycia, długości połaci i potrzebnych obróbek. Możesz dołączyć rysunek lub wymiary dachu.

Wyślij projekt do wyceny