Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:32

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t-18-ocynkowana-0-5mm-firmy-blachy-pruszynski-p-4043.html



Blacha trapezowa T-18 Ocynkowana 0,5mm firmy Blachy Pruszyński

Cena brutto	**41,10 zł**
Cena netto	**33,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-004043-BLA**

Opis produktu

BLACHY PRUSZYńSKI &MIDDOT; TRAPEZ DACHOWY DO PROSTYCH POłACI

Blacha trapezowa T18 0,5 mm – ocynk

T18 · 0,5 mm · ocynk. T18 to popularny wybór na dach domu, garażu czy zabudowy gospodarczej. Przed zakupem warto sprawdzić nie tylko metraż, ale także długości arkuszy, zakłady i miejsca obróbek.

Wyślij projekt do wyceny
Zdjęcie poglądowe produktu; odcień wybierz w opcjach karty.

1128 mm szer. krycia

18 mm wysokość profilu

0,5 mm grubość

6° spadek dachu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?

Profil T18

T18 to popularny wybór na dach domu, garażu czy zabudowy gospodarczej. Przed zakupem warto sprawdzić nie tylko metraż, ale także długości arkuszy, zakłady i miejsca obróbek.

Materiał i wykończenie

Ocynk to zabezpieczenie metaliczne stali, bez barwnej powłoki lakierniczej. Wybór tego wariantu ma sens tam, gdzie liczy się funkcja i zgodność z projektem; sposób użytkowania oraz środowisko korozyjne trzeba ocenić osobno.

Grubość 0,5 mm

Wariant 0,5 mm dobiera się do projektu i rozstawu podpór. Sama liczba milimetrów nie mówi wszystkiego o sztywności całego

dachu ani jakości wykończenia.

Co policzyć przed zamówieniem?

Powierzchnię licz według szerokości efektywnej 1128 mm. Do wyceny przygotuj długości połaci, spadek, liczbę załamań i projekt obróbek.

Dane techniczne

Parametry tego wariantu

Producent	Blachy Pruszyński
Profil	T18
Przeznaczenie	dach i rozwiązania projektowe
Grubość nominalna	0,5 mm
Wykończenie	ocynk
Wysokość profilu	18 mm
Szerokość efektywna	1128 mm
Szerokość całkowita	1173 mm
Minimalne nachylenie wg producenta	6°

Co jest potrzebne do kompletnego rozwiązania?

Obróbki i wykończenie

Pas nadrynnowy, wiatrownice, gąsiory i obróbki przy ścianach dobiera się do geometrii dachu.

Mocowanie i uszczelnienie

Wkręty, zakłady oraz uszczelnienia muszą odpowiadać podłożu, profilowi i spadkowi połaci.

Wentylacja i odwodnienie

Okap, kalenica, warstwa wstępnego krycia i rynny tworzą z arkuszem kompletny układ.

Zobacz też inne blachy trapezowe Blachy Pruszyński lub porównaj cały dział blach trapezowych.

Pytania, które warto zadać przed zakupem

Ile dachu kryje jeden metr arkusza T18?

Do obliczania powierzchni połaci używa się szerokości efektywnej 1128 mm, nie szerokości całkowitej. Liczbę arkuszy oraz odpady ustala się z wymiarów i układu dachu.

Czy można zamówić arkusze na wymiar?

Długości arkuszy dobiera się do pomiaru połaci, możliwości produkcyjnych profilu i transportu. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić projekt oraz plan rozmieszczenia zakładów.

Od jakiego spadku można ułożyć tę blachę?

Dla profilu T18 karta producenta podaje 6°. Przy małym spadku szczególnie ważne są zakłady, uszczelnienia i detale odwodnienia.

Czy sam arkusz wystarczy do wykończenia dachu?

Nie. Do kompletu mogą być potrzebne obróbki, wkręty, uszczelnienia, warstwa wstępnego krycia oraz rozwiązania okapu, kalenicy i wentylacji – zależnie od projektu.

Wyślij projekt do wyceny

Policzymy arkusze według szerokości krycia, długości połaci i potrzebnych obróbek. Możesz dołączyć rysunek lub wymiary dachu.

Wyślij projekt do wyceny