Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 02:02

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t-50-plus-mat-0-5mm-od-firmy-blachotrapez-p-5068.html



Blacha trapezowa T-50 plus MAT 0,5mm od firmy Blachotrapez

Cena brutto	**37,38 zł**
Cena netto	**30,39 zł**
Cena poprzednia	~~**49,84 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-005068-BLA**

Opis produktu

BLACHOTRAPEZ &MIDDOT; WYSOKI TRAPEZ NA DACH

Blacha trapezowa T50 0,5 mm – mat

T50 · 0,5 mm · mat. Wysoki profil jest wybierany do większych połaci i obiektów gospodarczych. Nie podajemy uniwersalnej nośności: zależy od grubości, rozpiętości podpór i lokalnych obciążeń.

Zdjęcie poglądowe produktu; odcień wybierz w opcjach karty.

1047 mm szer. krycia

49 mm wysokość profilu

0,5 mm grubość

9° spadek dachu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?

Profil T50

Wysoki profil jest wybierany do większych połaci i obiektów gospodarczych. Nie podajemy uniwersalnej nośności: zależy od grubości, rozpiętości podpór i lokalnych obciążeń.

Materiał i wykończenie

Mat daje spokojniejszy odbiór dużej połaci i ogranicza optyczną dominację refleksów. Nie oznacza automatycznie jednej, uniwersalnej powłoki: o jej parametrach przesądza specyfikacja konkretnego wariantu.

Grubość 0,5 mm

Wariant 0,5 mm dobiera się do projektu i rozstawu podpór. Sama liczba milimetrów nie mówi wszystkiego o sztywności całego

dachu ani jakości wykończenia.

Co policzyć przed zamówieniem?

Powierzchnię licz według szerokości efektywnej 1047 mm. Do wyceny przygotuj długości połaci, spadek, liczbę załamań i projekt obróbek.

Dane techniczne

Parametry tego wariantu

Producent	Blachotrapez
Profil	T50
Przeznaczenie	dach i rozwiązania projektowe
Grubość nominalna	0,5 mm
Wykończenie	mat
Wysokość profilu	49 mm
Szerokość efektywna	1047 mm
Szerokość całkowita	~1098 mm (orientacyjnie)
Minimalne nachylenie wg producenta	9°
Gwarancja w karcie sklepu	20 lat – zakres według warunków producenta

Co jest potrzebne do kompletnego rozwiązania?

Obróbki i wykończenie

Pas nadrynnowy, wiatrownice, gąsiory i obróbki przy ścianach dobiera się do geometrii dachu.

Mocowanie i uszczelnienie

Wkręty, zakłady oraz uszczelnienia muszą odpowiadać podłożu, profilowi i spadkowi połaci.

Wentylacja i odwodnienie

Okap, kalenica, warstwa wstępnego krycia i rynny tworzą z arkuszem kompletny układ.

Zobacz też inne blachy trapezowe Blachotrapez lub porównaj cały dział blach trapezowych.

Pytania, które warto zadać przed zakupem

Ile dachu kryje jeden metr arkusza T50?

Do obliczania powierzchni połaci używa się szerokości efektywnej 1047 mm, nie szerokości całkowitej. Liczbę arkuszy oraz odpady ustala się z wymiarów i układu dachu.

Czy można zamówić arkusze na wymiar?

Długości arkuszy dobiera się do pomiaru połaci, możliwości produkcyjnych profilu i transportu. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić projekt oraz plan rozmieszczenia zakładów.

Od jakiego spadku można ułożyć tę blachę?

Dla profilu T50 karta producenta podaje 9°. Przy małym spadku szczególnie ważne są zakłady, uszczelnienia i detale odwodnienia.

Czy sam arkusz wystarczy do wykończenia dachu?

Nie. Do kompletu mogą być potrzebne obróbki, wkręty, uszczelnienia, warstwa wstępnego krycia oraz rozwiązania okapu, kalenicy i wentylacji – zależnie od projektu.

Wyślij projekt do wyceny

Policzymy arkusze według szerokości krycia, długości połaci i potrzebnych obróbek. Możesz dołączyć rysunek lub wymiary dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009