Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t-55p-ocynkowana-125mm-firmy-blachy-pruszynski-p-4068.html



Blacha trapezowa T-55P Ocynkowana 1.25mm firmy Blachy Pruszyński

Cena brutto	**130,29 zł**
Cena netto	**105,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-004068-BLA**

Opis produktu

BLACHY PRUSZYńSKI &MIDDOT; PROFIL KONSTRUKCYJNY

Blacha trapezowa T55P 1,25 mm – ocynk

T55P · 1,25 mm · ocynk. T55P jest profilem konstrukcyjnym. Dobór wariantu do stropu lub dachu wymaga sprawdzenia obciążeń i tabel nośności; sam opis produktu nie zastępuje projektu.

Wyślij projekt do wyceny
Zdjęcie poglądowe produktu; odcień wybierz w opcjach karty.

940 mm szer. krycia

55 mm wysokość profilu

1,25 mm grubość

wg projektu spadek dachu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?

Profil T55P

T55P jest profilem konstrukcyjnym. Dobór wariantu do stropu lub dachu wymaga sprawdzenia obciążeń i tabel nośności; sam opis produktu nie zastępuje projektu.

Materiał i wykończenie

Ocynk to zabezpieczenie metaliczne stali, bez barwnej powłoki lakierniczej. Wybór tego wariantu ma sens tam, gdzie liczy się funkcja i zgodność z projektem; sposób użytkowania oraz środowisko korozyjne trzeba ocenić osobno.

Grubość 1,25 mm

Grubość nominalna 1,25 mm jest jednym z parametrów obliczeniowych. Nie oznacza bez sprawdzenia, że arkusz może

pracować przy dowolnym rozstawie podpór.

Co policzyć przed zamówieniem?

Powierzchnię licz według szerokości efektywnej 940 mm. Do wyceny przygotuj długości połaci, spadek, liczbę załamań i projekt obróbek.

Dane techniczne

Parametry tego wariantu

Producent	Blachy Pruszyński
Profil	T55P
Przeznaczenie	dach i rozwiązania projektowe
Grubość nominalna	1.25 mm
Wykończenie	ocynk
Wysokość profilu	55 mm
Szerokość efektywna	940 mm
Szerokość całkowita	980 mm

Dobór konstrukcyjny. Rozstaw podpór i dopuszczalne obciążenia sprawdź w projekcie oraz tabelach producenta. Nie wyznacza ich sama wysokość profilu.

Co jest potrzebne do kompletnego rozwiązania?

Obróbki i wykończenie

Pas nadrynnowy, wiatrownice, gąsiory i obróbki przy ścianach dobiera się do geometrii dachu.

Mocowanie i uszczelnienie

Wkręty, zakłady oraz uszczelnienia muszą odpowiadać podłożu, profilowi i spadkowi połaci.

Wentylacja i odwodnienie

Okap, kalenica, warstwa wstępnego krycia i rynny tworzą z arkuszem kompletny układ.

Zobacz też inne blachy trapezowe Blachy Pruszyński lub porównaj cały dział blach trapezowych.

Pytania, które warto zadać przed zakupem

Ile dachu kryje jeden metr arkusza T55P?

Do obliczania powierzchni połaci używa się szerokości efektywnej 940 mm, nie szerokości całkowitej. Liczbę arkuszy oraz odpady ustala się z wymiarów i układu dachu.

Czy można zamówić arkusze na wymiar?

Długości arkuszy dobiera się do pomiaru połaci, możliwości produkcyjnych profilu i transportu. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić projekt oraz plan rozmieszczenia zakładów.

Jaki może być rozstaw podpór?

Nie ma jednej bezpiecznej wartości dla wszystkich inwestycji. Potrzebne są dane o obciążeniach, grubości blachy, liczbie przęseł i tabela nośności danego profilu.

Czy sam arkusz wystarczy do wykończenia dachu?

Nie. Do kompletu mogą być potrzebne obróbki, wkręty, uszczelnienia, warstwa wstępnego krycia oraz rozwiązania okapu, kalenicy i wentylacji – zależnie od projektu.

Wyślij projekt do wyceny

Policzymy arkusze według szerokości krycia, długości połaci i potrzebnych obróbek. Możesz dołączyć rysunek lub wymiary

dachu.

Wyślij projekt do wyceny