Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t-60p-alucynk-0-5mm-25-lat-gwarancji-firmy-blachy-pruszynski-p-4078.html



Blacha trapezowa T-60P Alucynk 0,5mm 25 lat gwarancji firmy Blachy Pruszyński

Cena brutto	**47,08 zł**
Cena netto	**38,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-004078-BLA**

Opis produktu

BLACHY PRUSZYńSKI &MIDDOT; WYSOKI PROFIL DLA WIęKSZYCH DACH&OACUTE;W

Blacha trapezowa T60P 0,5 mm – Alucynk

T60P · 0,5 mm · Alucynk. T60P pasuje do projektów, w których przewidziano wyższy trapez. O doborze blachy i rozstawie podpór przesądzają wymagania konstrukcyjne, grubość i obciążenia danej inwestycji.

Wyślij projekt do wyceny
Zdjęcie poglądowe produktu; odcień wybierz w opcjach karty.

1000 mm szer. krycia

60 mm wysokość profilu

0,5 mm grubość

4° spadek dachu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?

Profil T60P

T60P pasuje do projektów, w których przewidziano wyższy trapez. O doborze blachy i rozstawie podpór przesądzają wymagania konstrukcyjne, grubość i obciążenia danej inwestycji.

Materiał i wykończenie

Alucynk daje metaliczne, niebarwione wykończenie. Nie jest odpowiednikiem lakierowanego koloru RAL; jego wygląd oraz warunki gwarancji należy oceniać według specyfikacji tego konkretnego wariantu.

Grubość 0,5 mm

Wariant 0,5 mm dobiera się do projektu i rozstawu podpór. Sama liczba milimetrów nie mówi wszystkiego o sztywności całego dachu ani jakości wykończenia.

Co policzyć przed zamówieniem?

Powierzchnię licz według szerokości efektywnej 1000 mm. Do wyceny przygotuj długości połaci, spadek, liczbę załamań i projekt obróbek.

Dane techniczne

Parametry tego wariantu

Producent	Blachy Pruszyński
Profil	T60P
Przeznaczenie	dach i rozwiązania projektowe
Grubość nominalna	0,5 mm
Wykończenie	Alucynk
Wysokość profilu	60 mm
Szerokość efektywna	1000 mm
Szerokość całkowita	1058 mm
Minimalne nachylenie wg producenta	4°
Gwarancja w karcie sklepu	25 lat – zakres według warunków producenta

Dobór konstrukcyjny. Rozstaw podpór i dopuszczalne obciążenia sprawdź w projekcie oraz tabelach producenta. Nie wyznacza ich sama wysokość profilu.

Co jest potrzebne do kompletnego rozwiązania?

Obróbki i wykończenie

Pas nadrynnowy, wiatrownice, gąsiory i obróbki przy ścianach dobiera się do geometrii dachu.

Mocowanie i uszczelnienie

Wkręty, zakłady oraz uszczelnienia muszą odpowiadać podłożu, profilowi i spadkowi połaci.

Wentylacja i odwodnienie

Okap, kalenica, warstwa wstępnego krycia i rynny tworzą z arkuszem kompletny układ.

Zobacz też inne blachy trapezowe Blachy Pruszyński lub porównaj cały dział blach trapezowych.

Pytania, które warto zadać przed zakupem

Ile dachu kryje jeden metr arkusza T60P?

Do obliczania powierzchni połaci używa się szerokości efektywnej 1000 mm, nie szerokości całkowitej. Liczbę arkuszy oraz odpady ustala się z wymiarów i układu dachu.

Czy można zamówić arkusze na wymiar?

Długości arkuszy dobiera się do pomiaru połaci, możliwości produkcyjnych profilu i transportu. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić projekt oraz plan rozmieszczenia zakładów.

Jaki może być rozstaw podpór?

Nie ma jednej bezpiecznej wartości dla wszystkich inwestycji. Potrzebne są dane o obciążeniach, grubości blachy, liczbie przęseł i tabela nośności danego profilu.

Czy sam arkusz wystarczy do wykończenia dachu?

Nie. Do kompletu mogą być potrzebne obróbki, wkręty, uszczelnienia, warstwa wstępnego krycia oraz rozwiązania okapu, kalenicy i wentylacji – zależnie od projektu.

Wyślij projekt do wyceny

Policzymy arkusze według szerokości krycia, długości połaci i potrzebnych obróbek. Możesz dołączyć rysunek lub wymiary dachu.

Wyślij projekt do wyceny