Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t-92p-powloka-powlekana-0-5mm-matowa-35-lat-gwarancji-firmy-blachy-pruszynski-p-4088.html



Blacha trapezowa T-92P powłoka powlekana 0,5mm matowa 35 lat gwarancji firmy Blachy Pruszyński

Cena brutto	**54,04 zł**
Cena netto	**43,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-004088-BLA**

Opis produktu

BLACHY PRUSZYńSKI &MIDDOT; PROFIL KONSTRUKCYJNY O DUżEJ WYSOKOśCI

Blacha trapezowa T92P 0,5 mm – mat

T92P · 0,5 mm · mat. T92P wybiera się na podstawie projektu i tabel nośności, a nie przez proste porównanie wysokości profilu. Rozstaw podpór i warunki obciążenia są tu kluczowe.

Wyślij projekt do wyceny
Zdjęcie poglądowe produktu; odcień wybierz w opcjach karty.

915 mm szer. krycia

92 mm wysokość profilu

0,5 mm grubość

wg projektu spadek dachu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?

Profil T92P

T92P wybiera się na podstawie projektu i tabel nośności, a nie przez proste porównanie wysokości profilu. Rozstaw podpór i warunki obciążenia są tu kluczowe.

Materiał i wykończenie

Mat daje spokojniejszy odbiór dużej połaci i ogranicza optyczną dominację refleksów. Nie oznacza automatycznie jednej, uniwersalnej powłoki: o jej parametrach przesądza specyfikacja konkretnego wariantu.

Grubość 0,5 mm

Wariant 0,5 mm dobiera się do projektu i rozstawu podpór. Sama liczba milimetrów nie mówi wszystkiego o sztywności całego dachu ani jakości wykończenia.

Co policzyć przed zamówieniem?

Powierzchnię licz według szerokości efektywnej 915 mm. Do wyceny przygotuj długości połaci, spadek, liczbę załamań i projekt obróbek.

Dane techniczne

Parametry tego wariantu

Producent	Blachy Pruszyński
Profil	T92P
Przeznaczenie	dach i rozwiązania projektowe
Grubość nominalna	0,5 mm
Wykończenie	mat
Wysokość profilu	92 mm
Szerokość efektywna	915 mm
Szerokość całkowita	956 mm
Gwarancja w karcie sklepu	35 lat – zakres według warunków producenta

Dobór konstrukcyjny. Rozstaw podpór i dopuszczalne obciążenia sprawdź w projekcie oraz tabelach producenta. Nie wyznacza ich sama wysokość profilu.

Co jest potrzebne do kompletnego rozwiązania?

Obróbki i wykończenie

Pas nadrynnowy, wiatrownice, gąsiory i obróbki przy ścianach dobiera się do geometrii dachu.

Mocowanie i uszczelnienie

Wkręty, zakłady oraz uszczelnienia muszą odpowiadać podłożu, profilowi i spadkowi połaci.

Wentylacja i odwodnienie

Okap, kalenica, warstwa wstępnego krycia i rynny tworzą z arkuszem kompletny układ.

Zobacz też inne blachy trapezowe Blachy Pruszyński lub porównaj cały dział blach trapezowych.

Pytania, które warto zadać przed zakupem

Ile dachu kryje jeden metr arkusza T92P?

Do obliczania powierzchni połaci używa się szerokości efektywnej 915 mm, nie szerokości całkowitej. Liczbę arkuszy oraz odpady ustala się z wymiarów i układu dachu.

Czy można zamówić arkusze na wymiar?

Długości arkuszy dobiera się do pomiaru połaci, możliwości produkcyjnych profilu i transportu. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić projekt oraz plan rozmieszczenia zakładów.

Jaki może być rozstaw podpór?

Nie ma jednej bezpiecznej wartości dla wszystkich inwestycji. Potrzebne są dane o obciążeniach, grubości blachy, liczbie przęseł i tabela nośności danego profilu.

Czy sam arkusz wystarczy do wykończenia dachu?

Nie. Do kompletu mogą być potrzebne obróbki, wkręty, uszczelnienia, warstwa wstępnego krycia oraz rozwiązania okapu, kalenicy i wentylacji – zależnie od projektu.

Wyślij projekt do wyceny

Policzymy arkusze według szerokości krycia, długości połaci i potrzebnych obróbek. Możesz dołączyć rysunek lub wymiary dachu.

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020