Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t18dr-alucynk-0-7mm-25-lat-gwarancji-firmy-blachy-pruszynski-p-2023.html



Blacha trapezowa T18DR Alucynk 0,7mm 25 lat gwarancji firmy Blachy Pruszyński

Cena brutto	**62,20 zł**
Cena netto	**50,57 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-002023-BLA**

Opis produktu

BLACHY PRUSZYńSKI &MIDDOT; WARIANT TRAPEZU T18 Z ROWKIEM DRENAżOWYM

Blacha trapezowa T18DR 0,7 mm – Alucynk

T18DR · 0,7 mm · Alucynk. Rowek drenażowy odróżnia T18DR od zwykłego T18. Nie należy zamieniać obu profili w projekcie na podstawie samej wysokości fali: różni je również szerokość krycia.

Wyślij projekt do wyceny
Zdjęcie poglądowe produktu; odcień wybierz w opcjach karty.

1100 mm szer. krycia

18 mm wysokość profilu

0,7 mm grubość

6° spadek dachu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?

Profil T18DR

Rowek drenażowy odróżnia T18DR od zwykłego T18. Nie należy zamieniać obu profili w projekcie na podstawie samej wysokości fali: różni je również szerokość krycia.

Materiał i wykończenie

Alucynk daje metaliczne, niebarwione wykończenie. Nie jest odpowiednikiem lakierowanego koloru RAL; jego wygląd oraz warunki gwarancji należy oceniać według specyfikacji tego konkretnego wariantu.

Grubość 0,7 mm

Wariant 0,7 mm może być dobrym punktem wyjścia tam, gdzie projekt wymaga grubszej blachy. Nie obiecujemy jednak większej nośności bez porównania konkretnych tabel obciążeń.

Co policzyć przed zamówieniem?

Powierzchnię licz według szerokości efektywnej 1100 mm. Do wyceny przygotuj długości połaci, spadek, liczbę załamań i projekt obróbek.

Dane techniczne

Parametry tego wariantu

Producent	Blachy Pruszyński
Profil	T18DR
Przeznaczenie	dach i rozwiązania projektowe
Grubość nominalna	0,7 mm
Wykończenie	Alucynk
Wysokość profilu	18 mm
Szerokość efektywna	1100 mm
Szerokość całkowita	1137 mm
Minimalne nachylenie wg producenta	6°
Gwarancja w karcie sklepu	25 lat – zakres według warunków producenta

Co jest potrzebne do kompletnego rozwiązania?

Obróbki i wykończenie

Pas nadrynnowy, wiatrownice, gąsiory i obróbki przy ścianach dobiera się do geometrii dachu.

Mocowanie i uszczelnienie

Wkręty, zakłady oraz uszczelnienia muszą odpowiadać podłożu, profilowi i spadkowi połaci.

Wentylacja i odwodnienie

Okap, kalenica, warstwa wstępnego krycia i rynny tworzą z arkuszem kompletny układ.

Zobacz też inne blachy trapezowe Blachy Pruszyński lub porównaj cały dział blach trapezowych.

Pytania, które warto zadać przed zakupem

Ile dachu kryje jeden metr arkusza T18DR?

Do obliczania powierzchni połaci używa się szerokości efektywnej 1100 mm, nie szerokości całkowitej. Liczbę arkuszy oraz odpady ustala się z wymiarów i układu dachu.

Czy można zamówić arkusze na wymiar?

Długości arkuszy dobiera się do pomiaru połaci, możliwości produkcyjnych profilu i transportu. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić projekt oraz plan rozmieszczenia zakładów.

Od jakiego spadku można ułożyć tę blachę?

Dla profilu T18DR karta producenta podaje 6°. Przy małym spadku szczególnie ważne są zakłady, uszczelnienia i detale odwodnienia.

Czym T18DR różni się od T18?

T18DR ma rowek drenażowy i inną szerokość krycia. Do wyceny nie należy podstawiać metrów z T18 bez ponownego obliczenia arkuszy.

Wyślij projekt do wyceny

Policzymy arkusze według szerokości krycia, długości połaci i potrzebnych obróbek. Możesz dołączyć rysunek lub wymiary dachu.

Wyślij projekt do wyceny