

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-z-antycondensatem-t-18-polysk-0-5mm-od-blachotrapez-p-8976.html>



Blacha trapezowa z antykondensatem T-18 Połysk 0,5mm od Blachotrapez

Cena brutto	41,03 zł
-------------	-----------------

Cena netto	33,36 zł
------------	-----------------

Cena poprzednia	54,70 zł
-----------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Opis produktu

Dlaczego standardowa T18 Hydrocontrol to optymalny wybór na garaż i wiatę?

Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego pokrycia na niez izolowany garaż, wiatę śmietnikową lub zadaszenie rolnicze? **Blacha trapezowa T18 Hydrocontrol w standardowej grubości 0,5 mm od Blachotrapezu** to strzał w dziesiątkę. Posiada specjalną powłokę antykondensacyjną, która skutecznie rozwiązuje uciążliwy problem wody kapiącej z sufitu podczas zmiany temperatur. Klasyczna grubość rdzenia (0,5 mm) sprawia, że arkusz jest lekki i nie obciąża konstrukcji dachowej, a zewnętrzny lakier Poliester Standard Połysk ułatwia zsuwanie się śniegu i jest chroniony uczciwą, **10-letnią gwarancją**.

Inteligentne zarządzanie wilgocią w lekkim wydaniu

Wersja 0,5 mm to najczęściej wybierany przez inwestorów wariant na przydomowe obiekty gospodarcze. Zapewnia wystarczającą sztywność przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny. Profil T18 Hydrocontrol został zoptymalizowany pod kątem krycia - posiada **szerokość całkowitą 1156 mm** oraz ekonomiczne **krycie rzeczywiste 1110 mm**. Bardzo ważnym elementem jest fabryczne cięcie antykapilarne. Dekarz nie musi tracić czasu na odrywanie lub opalanie brzegów filcu, co zapobiega podciąganiu wilgoci z rynny i gwarantuje bezpieczeństwo drewnianej więźby.

Lekka i Uniwersalna (0,5 mm) Optymalna grubość stali sprawia, że blacha jest łatwa w transporcie i montażu. Nie wymaga stosowania potężnych przekrojów krokwi, co obniża ogólny koszt budowy wiaty czy garażu.

System Hydrocontrol Koniec z wodą kapiącą na samochód czy sprzęt ogrodowy. Spoiwo na rewersie blachy wchłania nadmiar pary wodnej, a dzięki odpowiedniej wentylacji dachu, oddaje ją bezpiecznie na zewnątrz.

Szybki i Pewny Montaż Szerokie krycie (1110 mm) pozwala na błyskawiczne zamykanie połaci dachowych. Blachę można z powodzeniem stosować na dachach o niewielkim nachyleniu, rozpoczynającym się już od 9 stopni.

Producent	Blachotrapez
Szerokość całkowita arkusza	1156 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1110 mm
Głębokość profilu (tłoczenia)	17 mm
Długość fali	185 mm
Grubość rdzenia (Stal standardowa)	0,5 mm
Długość arkusza (Min. / Max.)	od 0,9 mb do 10 mb
Minimalny spadek dachu	Już od 9 stopni
Wykończenie spodnie	System antykondensacyjny Hydrocontrol
Powłoka wierzchnia	Poliester Standard (Połysk)
Gwarancja	10 lat

Najczęstsze pytania o klasyczną blachę T18 z filcem

1. Czym różni się grubość 0,5 mm od 0,7 mm w przypadku blachy T18?

Grubość 0,5 mm to klasyczny, najpopularniejszy standard rynkowy, idealny do zastosowań przydomowych (garaże blaszane, wiaty, zadaszania). Jest lżejsza i bardziej ekonomiczna. Wersja 0,7 mm to blacha o podwyższonej sztywności, przeznaczona na wielkopowierzchniowe hale przemysłowe oraz tam, gdzie zachodzi częsta potrzeba chodzenia po dachu (np. regularny serwis techniczny).

2. Czy warstwa Hydrocontrol zwalnia mnie z obowiązku wentylacji dachu?

Zdecydowanie nie! To najczęstszy błąd montażowy. Filc antykondensacyjny chłonie wilgoć jak gąbka, ale musi ją kiedyś oddać. Aby system działał prawidłowo, przestrzeń pod dachem musi posiadać szczelinę wlotową (w okapie) i wylotową (w kalenicy), co umożliwi swobodny ruch powietrza i osuszenie powłoki.

3. Dlaczego precyzyjne cięcie antykapilarne jest tak ważne?

Jeżeli filc na krawędzi blachy miałby bezpośredni kontakt z wodą wpadającą do rynny, działałby jak knot, zasysając wilgoć pod dach. System Hydrocontrol posiada fabrycznie przygotowane cięcie, dzięki czemu powłoka w odpowiednim miejscu jest wyeliminowana. Chroni to drewniane łaty przed gniciem i oszczędza mnóstwo czasu podczas prac dekarских.

Suchy garaż i wiata bez skraplającej się wody

Postaw na sprawdzone, ekonomiczne i lekkie rozwiązanie w grubości 0,5 mm. Skontaktuj się ze specjalistami naszedachy.pl i odbierz wyliczenie materiału przygotowane pod Twój projekt.

ZAPYTAJ O DARMOWĄ WYCENĘ BLACHY HYDROCONTROL

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011