

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-gont-blaszany-janosik-blachotrapez-gontopodobna-p-1160.html>



Blachodachówka Gont blaszany Janosik Blachotrapez gontopodobna

Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Cena poprzednia	44,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	BD-01160-BL
Kod EAN	ND000001
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Gont Blaszany Janosik – Tradycyjny Styl, Nowoczesna Technologia

Czym jest Gont Blaszany Janosik?

Gont blaszany Janosik to nowoczesne rozwiązanie dachowe, które łączy tradycyjny wygląd drewnianego gontu z wytrzymałością i lekkością blachy. Idealny dla osób ceniących sobie styl inspirowany górami i tradycyjnymi budynkami Gont Janosik zachwyca swoim wyglądem, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Gont blaszany Janosik występuje również w kolorze grafitowym - [Gont Janosik w kolorze Grafitowym](#)

Dlaczego Warto Wybrać Gont Blaszany?

- **Wytrzymałość na lata**

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, gont blaszany Janosik jest **wyjątkowo trwały**. Blacha, z której jest wykonany, jest odporna na korozję, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia dachowi długą żywotność.

- **Lekkość i łatwość montażu**

Blachodachówki Janosik są **lekkie** i łatwe w montażu, co znacząco zmniejsza obciążenie konstrukcji budynku. Montaż

gontu blaszanego nie wymaga skomplikowanych narzędzi, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i obniżenie kosztów pracy.

• Wyjątkowy Wygląd Tradycyjnego Gontu

Zainspirowany tradycyjnym **góralskim stylem**, gont Janosik imituje strukturę drewna, nadając dachowi unikalny wygląd. Dzięki temu doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach użyteczności publicznej, takich jak karczmy czy pensjonaty.

Technologia i Jakość – Kluczowe Cechy Produktu

Ochrona Przed Korozją

Każdy gont blaszany Janosik pokrywany jest specjalną **powłoką antykorozyjną**, co sprawia, że jest odporny na działanie wilgoci i zmienne warunki pogodowe.

Łatwość Utrzymania

Dzięki trwałym powłokom lakierniczym gont blaszany jest trwały na promieniowanie UV zachowuje swój wygląd przez długie lata i w przeciwieństwie do tradycyjnego gontu drewnianego nie wymaga częstej konserwacji i impregnacji.

Zastosowanie Gontu Blaszanego Janosik w Praktyce

Gont blaszany Janosik znajduje szerokie zastosowanie w **budownictwie jednorodzinnym**, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Oto kilka przykładów:

- **Domy jednorodzinne** – gont nadaje domom tradycyjny i elegancki charakter.
- **Karczmy i pensjonaty** – dach z gontem blaszanym idealnie wpisuje się w regionalny styl, przyciągając turystów.
- **Budynki użytkowe** – dzięki wytrzymałości i łatwości utrzymania, gont blaszany sprawdza się również w innych obiektach.

Montaż i Koszty

Jak Przebiega Montaż?

Gont blaszany Janosik montuje się przy pomocy **pomocy wkrętów**, co umożliwia szybki i bezpieczny montaż. Wkręty montuje się do łąty od czoła co zapewnia jeszcze lepszą odporność na silne wiatry. Dzięki jednomodułowej budowie arkusza i montażu na tak zwaną mijankę inwestycja w gont blaszany Janosik staje się jeszcze bardziej opłacalna, ponieważ pozwala zaoszczędzić na kosztach materiału.

Ile Kosztuje Gont Blaszany Janosik?

Cena gontu blaszanego Janosik zależy od wielu czynników. W celu uzyskania szczegółowej wyceny warto skorzystać z formularza i wykonać wycenić swój dach - [Wyceń gont Janosik już dziś!](#)

Gont Blaszany Janosik, Inwestycja na Lata

Gont blaszany Janosik to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących trwałego, estetycznego i łatwego w utrzymaniu dachu, który jednocześnie podkreśla wyjątkowy charakter budynku. Dzięki unikalnej kombinacji tradycyjnego stylu i nowoczesnej technologii, Janosik staje się wyborem numer jeden dla inwestorów ceniących **piękno i wytrzymałość**.

Specyfikacja techniczna:

Blachotrpez - Gont Janosik	
Długość całkowita	415 mm
Długość efektywna	380 mm
Szerokość całkowita	1220 mm
Szerokość efektywna	1180 mm
Wysokość przetłoczenia	35 mm
Wysokość profilu	6 mm

Powierzchnia całkowita arkusza	0,505 m2
Powierzchnia krycia arkusza	0,448 m2
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°
Materiał	Stal ThyssenKrupp MZ
Powłoka ochronna	Pladur Relief Textured Wood
Grubość lakieru	36 [µm]
Klasa korozyjności	C4
Gwarancja na powłokę	20 lat
Gwarancja techniczna	55 lat