

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-gotnopodobna-gont-blaszany-janosik-od-firmy-blachotrapez-p-7767.html>

Blachodachówka gotnopodobna - Gont blaszany Janosik od firmy Blachotrapez



Cena brutto	44,69 zł
Cena netto	36,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	NDGONT1001
Kod EAN	ND000001
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Gont Blaszany Janosik - Połączenie Tradycji z Nowoczesnością

Idealne pokrycie dachowe do domów drewnianych i góralskich

☐ **Gont blaszany Janosik** to **perfekcyjny wybór dla domów drewnianych**, pensjonatów i budynków w stylu góralskim. Łączy w sobie **klasyczny wygląd gontu drewnianego** z nowoczesną technologią, oferując **trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość montażu**.

Dzięki **inspiracji architekturą Podhala** ten model sprawdzi się zarówno w budynkach nowoczesnych, jak i tych nawiązujących do regionalnych tradycji.

Dostępny w wielu kolorach, w tym **grafitowym**, gont blaszany Janosik pozwala nadać dachowi **unikalny i stylowy wygląd**, a jednocześnie nie wymaga skomplikowanej konserwacji.

Dlaczego warto wybrać Gont Blaszany Janosik?

- ✓ **Doskonałe dopasowanie do stylu drewnianych domów** - podkreśla charakter budynków regionalnych i klasycznych.
- ✓ **Trwałość na długie lata** - wykonany z blachy odpornej na korozję, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne.
- ✓ **Lekkie i łatwe w montażu rozwiązanie** - minimalizuje obciążenie konstrukcji dachu i zapewnia szybkie wykonanie pokrycia.
- ✓ **Efekt naturalnego gontu drewnianego** - unikalna struktura drewna, zachowująca trwałość i odporność blachy.
- ✓ **Brak potrzeby impregnacji** - w przeciwieństwie do tradycyjnego gontu, nie wymaga konserwacji i specjalistycznych zabiegów ochronnych.
- ✓ **Najwyższa ochrona przed warunkami atmosferycznymi** - specjalna powłoka antykorozyjna wydłuża żywotność dachu.

Technologia i trwałość – kluczowe cechy gontu Janosik

Odporność na korozję i wilgoć

☐☐**Powłoka antykorozyjna** skutecznie chroni dach przed opadami, śniegiem, mrozem i wilgotnym klimatem. Idealnie sprawdza się w terenach górskich i leśnych, gdzie dach narażony jest na zmienne warunki pogodowe.

Łatwość utrzymania – dach, który nie wymaga impregnacji

☐☐**Trwałe powłoki lakiernicze** sprawiają, że kolor dachu pozostaje intensywny przez lata. Nie musisz martwić się o odnawianie czy malowanie, ponieważ gont blaszany Janosik zachowuje swój wygląd bez dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.

Zastosowanie gontu blaszanego Janosik – gdzie sprawdzi się najlepiej?

☐☐**Domy drewniane i letniskowe** – podkreśla styl naturalnej architektury i zapewnia trwałość na lata.

☐☐**Pensjonaty, karczmy i obiekty turystyczne** – unikalny góralski styl przyciąga klientów i dodaje charakteru budynkowi.

☐☐**Altany, wiaty i budynki gospodarcze** – estetyczne i solidne pokrycie dachowe w ekonomicznym wydaniu.

Montaż – szybki, prosty i efektywny

Jak montować gont blaszany Janosik?

☐☐**System montażu na mijankę** zapewnia doskonałe dopasowanie i wysoką szczelność dachu. Dzięki **mocowaniu arkuszy od czoła na łątach** dach jest wyjątkowo odporny na podmuchy wiatru i trudne warunki atmosferyczne.

Jaka jest cena gontu blaszanego Janosik?

☐☐ Koszt zależy od powierzchni dachu i specyfikacji projektu **Sprawdź swoją indywidualną wycenę już teraz!**

☐☐ [Wyceń swój dach z gontem Janosik](#)

Gont Blaszany Janosik – Inwestycja na Lata

☐☐**Poszukujesz idealnego dachu do drewnianego domu?** Janosik łączy tradycję z nowoczesnością, oferując **estetykę gontu drewnianego i trwałość blachy**.

☐☐**Chcesz dach odporny na trudne warunki atmosferyczne, który nie wymaga impregnacji?** To rozwiązanie stworzone dla Ciebie!

☐☐**Zamów Gont Blaszany Janosik na naszedachy.pl i ciesz się solidnym, pięknym dachem inspirowanym tradycją!** ☐☐☐☐

Specyfikacja techniczna:

Blachotrapez - Gont Janosik	
Długość całkowita	415 mm
Długość efektywna	380 mm
Szerokość całkowita	1220 mm
Szerokość efektywna	1180 mm
Wysokość przetłoczenia	35 mm
Wysokość profilu	6 mm
Powierzchnia całkowita arkusza	0,505 m ²
Powierzchnia krycia arkusza	0,448 m ²
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°
Materiał	Stal ThyssenKrupp MZ
Powłoka ochronna	Pladur Relief Textured Wood
Grubość lakieru	36 [µm]
Klasa korozyjności	C4
Gwarancja na powłokę	20 lat
Gwarancja techniczna	55 lat