

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blaszka-do-obejmy-rury-spustowej-niagara-do-systemu-tytan-cynk-patyna-p-22542.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Blaszka do obejmy rury spustowej NIAGARA do systemu tytan-cynk patyna

Cena brutto	19,14 zł
Cena netto	15,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NIAGARA-TZP-022
Kod producenta	NIAGARA-TZP-022

Opis produktu

NIAGARA & BULL; TYTAN-CYNK PATYNA

Blaszka do obejmy rury spustowej NIAGARA do systemu tytan-cynk patyna umożliwia prawidłowe zamocowanie obejmy rury spustowej. To właściwy wariant dla systemu 125/90, 125/100, 150/100.

WYMIAR **element uniwersalny dla systemów Patyna**

PASUJĄCE SYSTEMY **125/90, 125/100, 150/100**

WYKOŃCZENIE **fabryczna patyna, mat**

Jak dobrać ten element?

Wariant przeznaczony do systemu NIAGARA Tytan-Cynk Patyna 125/90, 125/100, 150/100.

Dlaczego tytan-cynk?

To element montażowy dobrany do systemu NIAGARA Tytan-Cynk Patyna. Nie należy zakładać, że każdy element mocujący jest wykonany z tego samego stopu co rynnna lub rura; o doborze decyduje jego przeznaczenie i wymiar.

Dlaczego Patyna?

Wersja Patyna jest fabrycznie zmatowiona i poddana kontrolowanemu procesowi postarzenia. Od początku ma spokojny, szarogracitowy charakter; Natura startuje jako jaśniejszy, bardziej metaliczny materiał i dopiero z czasem matowieje. Właściwości użytkowe obu wariantów są zbliżone - różnica dotyczy przede wszystkim wyglądu.

Montaż i zastosowanie

Element należy zamontować zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta. System dobrze pasuje do nowych domów, renowacji oraz obiektów, w których widoczne orynnowanie ma współgrać z drewnem, cegłą, kamieniem lub blachą na rąbek. W obiektach zabytkowych dobór rozwiązania należy uzgodnić z projektantem lub konserwatorem.

Z czym nie łączyć tytan-cynku?

Nie prowadź wody z elementów miedzianych na tytan-cynk i unikaj ich bezpośredniego styku bez poprawnej separacji. Chroń system przed kontaktem lub spływem z niezabezpieczonej stali, świeżej zaprawy, wapna, kwaśnych środków, silikonów octowych i nieosłoniętych materiałów bitumicznych. Elementy przechowuj suchą i pod zadaszeniem.

Dobieraj elementy według średnic, nie tylko wyglądu. W razie wątpliwości porównaj oznaczenie systemu z projektem odwodnienia i aktualnym cennikiem NIAGARA.