Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blaszka-ocynkowana-do-obejmy-rury-spustowej-niagara-tytan-cynk-p-4122.html



Blaszka ocynkowana do obejmy rury spustowej NIAGARA tytan cynk

Cena brutto	**13,71 zł**
Cena netto	**11,15 zł**
Numer katalogowy	**ND-004122-BLA**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

NIAGARA &BULL; TYTAN-CYNK NATURA

Wymiarzgodnie z nazwą

Pasujące systemy125/100, 110/90, 150/100, 125/90, 150/120, 190/120

Funkcjasłuży do mocowania obejmy do odpowiedniego podłoża

Blaszka współpracuje z obejmą rury NIAGARA. Stosuje się ją tam, gdzie sposób mocowania do elewacji tego wymaga; wybór pomiędzy blaszką a kołkiem zależy od rodzaju podłoża.

To element mocujący współpracujący z orynnowaniem NIAGARA. Materiał mocowania różni się od tytan-cynku rynien i rur; dobór opiera się na wymiarze, rodzaju podłoża i sposobie montażu.

Produkt	Blaszka ocynkowana do obejmy rury spustowej NIAGARA tytan-cynk
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Tytan-Cynk Natura
Współpracujące rozmiary	125/100, 110/90, 150/100, 125/90, 150/120, 190/120
Materiał / wykończenie	stal ocynkowana / element mocujący
Funkcja	służy do mocowania obejmy do odpowiedniego podłoża
Gwarancja producenta	24 miesiące

Porada z praktyki dekarskiej

Przed zakupem porównaj średnicę i geometrię elementu z rynną lub rurą, z którą będzie połączony. W NIAGARA sama nazwa części nie wystarcza do ustalenia zgodności.

Kompletny system NIAGARA

Rynnę, sztucer, rurę spustową, kolana, denka, narożniki, haki i obejmy dobierz jako jeden układ. Przy wykończeniu całego dachu uwzględnij też obróbki okapu, membranę i pozostałe akcesoria montażowe. Jeśli dobierasz element do istniejącej instalacji, sprawdź średnice oraz wariant Natura.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Do czego służy blaszka obejmy?

To element mocujący obejmę rury do przygotowanego podłoża.

Czy średnica rury decyduje o wyborze blaszki?

Najpierw dobierz właściwą obejmę; sposób jej mocowania zależy od konstrukcji elewacji.