

Dane aktualne na dzień: 21-08-2026 17:12

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/czyszczak-sitapipe-pp-dn-100od-110-p-12696.html>



# Czyszczyk SitaPipe PP DN 100/OD 110

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 126,23 zł     |
| Cena netto       | 102,63 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | 6060081111    |
| Kod producenta   | 6060081111    |
| Kod EAN          | 5901874827784 |

## Opis produktu

## Czyszczak SitaPipe PP DN 100/OD 110

Czyszczyk SitaPipe PP DN 100/OD 110 jest elementem systemu odprowadzania wody SitaPipe PP. System z polipropylenu jest stabilizowany na promieniowanie UV, dlatego może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku, a połączenia kielichowe z uszczelkami ułatwiają szybki montaż instalacji.

## Rozmiar

DN 100/OD 110

## System

PP do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

## Gdzie stosować?

- instalacje odprowadzające wodę z wpustów dachowych
- odwodnienie główne i awaryjne
- prowadzenie przewodów wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

### Najważniejsze cechy

- polipropylenowy system kielichowy; rury i kształtki zgodne z PN-EN 1451-1
- stabilizacja UV umożliwiającą zastosowanie zewnętrzne i ograniczającą degradację tworzywa pod wpływem promieniowania słonecznego
- trójwarstwowa budowa rur zapewniająca stabilność kształtu i podwyższoną udarność

- 
- odporność systemu na podciśnienie do -400 mbar i nadciśnienie do 1,5 bar
  - możliwość łączenia z elementami ze stali nierdzewnej SitaPipe oraz z PE, PVC i PP
  - materiał nadający się do recyklingu
  - połączenia kielichowe z fabryczną uszczelką wargową EPDM w odpowiednich rurach i kształtkach

## Dane techniczne

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Średnica nominalna  | DN 100       |
| Średnica zewnętrzna | OD 110 mm    |
| Materiał            | Polipropylen |
| Norma systemu       | PN-EN 1451-1 |

## Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- rury i kształtki SitaPipe PP DN 100/OD 110
- wpusty grawitacyjne Sita po dobraniu zgodnego DN/OD
- inne systemy rurowe PE, PVC, PP lub SitaPipe ze stali nierdzewnej przy użyciu właściwych przejść

**Ważne przy doborze i montażu:** W instalacji wszystkie rury, kształtki, uszczelki i mocowania powinny być dobrane do tej samej średnicy systemowej oraz warunków pracy przewodu. Czyszczak zapewnia dostęp serwisowy do przewodu i powinien pozostać dostępny po wykonaniu zabudowy.

## Najczęstsze pytania

### Czy SitaPipe PP można montować na zewnątrz?

Tak. System jest stabilizowany na promieniowanie UV i producent dopuszcza stosowanie wewnątrz oraz na zewnątrz.

### Czy element łączy się z innymi materiałami?

Tak. System przewiduje połączenia m.in. ze stalą nierdzewną SitaPipe oraz instalacjami PE, PVC i PP przy użyciu odpowiednich przejść.