Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/dachowka-betonowa-braas-celtycka-kolor-grafitowy-cisar-p-1068.html



Dachówka betonowa Braas Celtycka kolor grafitowy Cisar

Cena brutto	**6,97 zł**
Cena netto	**5,67 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**ND-001068-DAC**

Opis produktu

BMI BRAAS &MIDDOT; DACH&OACUTE;WKA BETONOWA &MIDDOT; CISAR

Braas Celtycka Cisar — grafitowy

Celtycka w kolorze grafitowy to dachówka betonowa o profilu regularna fala. Łączy rozpoznawalny kształt z trójwarstwowa technologia Cisar i gładka, połyskująca powierzchnia. To karta dachówki podstawowej sprzedawanej na sztuki; ilość na konkretny dach trzeba obliczyć z wymiarów połaci.

Wyślij projekt do wyceny

regularna fala charakter połaci

Cisar wykończenie tej karty

9,7–10,7 szt./m² zależnie od rozstawu łat

30 lat gwarancji na dachówkę Braas

Jak ta dachówka wygląda i kiedy ją wybrać?

Profil i kolor

Jej regularna fala układa się w spokojny, powtarzalny rytm. Dobrze współgra z tradycyjną bryłą, ale nie wymaga dachu o historycznym charakterze. Grafit jest spokojniejszy od czerni i łatwo zestawić go z bielą, drewnem oraz szarością elewacji. Wykończenie powierzchni wpływa na odbiór koloru równie mocno jak sam odcień.

Wykończenie Cisar

Cisar to opatentowana, trójwarstwowa technologia Braas. Daje gładką powierzchnię i większą odporność na osadzanie zabrudzeń, ale nie oznacza, że dach nigdy nie będzie wymagał czyszczenia.

Wymiary i dane techniczne

Braas Celtycka Cisar — grafitowy — dachówka podstawowa

Producent i model	BMI Braas Cel
Rodzaj	dachówka bet
Profil	regularna fala
Wykończenie	Cisar
Kolor	grafitowy
Wymiary dachówki	330 × 420 m
Średnia szerokość krycia	ok. 300 mm
Rozstaw łat	312–345 mm
Zapotrzebowanie	9,7–10,7 szt./
Masa dachówki podstawowej	ok. 4,3 kg
Najniższe zalecane nachylenie	22°
Najniższe dopuszczalne nachylenie	10°
Gwarancja producenta na dachówkę	30 lat; zakres

Wartości zapotrzebowania i rozstawu łat są katalogowe. Przy minimalnym dopuszczalnym spadku wymagania dotyczące warstwy wstępnego krycia są ostrzejsze; układ dachu i detale należy dobrać według instrukcji Braas oraz projektu.

Co wchodzi w kompletny dach?

Celtycka ma symetryczny profil. W porównaniu z Bałtycką daje bardziej równomierny rytm fali; wybór między nimi jest przede wszystkim decyzją o wyglądzie połaci. Sama dachówka podstawowa nie zamyka jednak wyceny. W zależności od projektu potrzebne będą dachówki skrajne i wentylacyjne, gąsiory, klamry, taśmy kalenicowe, obróbka koszy i okapu, warstwa wstępnego krycia oraz elementy komunikacji i zabezpieczeń przeciwśniegowych. Dobór akcesoriów zależy od geometrii i wentylacji dachu.

Pozostałe kolory i powłoki Celtycka Porównaj warianty tego samego profilu Porównaj z modelem Bałtycka Inny kształt dachówki betonowej Braas

Pytania, które warto zadać przed zamówieniem

Czy można układać Celtycka na dachu o nachyleniu 10°?

To najniższy dopuszczalny spadek podawany przez Braas, a nie uniwersalna zasada montażu. Przy takim nachyleniu trzeba dobrać właściwą warstwę wstępnego krycia i sprawdzić pozostałe warunki projektu. Zalecany spadek to 22°.

Ile sztuk potrzeba na 1 m²?

Braas podaje 9,7–10,7 szt./m². Konkretna liczba zależy od rozstawu łat; do zamówienia trzeba doliczyć układ połaci, cięcia i zapas wynikający z projektu.

Czy Cisar oznacza dach bez zabrudzeń?

Nie. Gładka powierzchnia utrudnia osadzanie zabrudzeń, ale na każdym dachu mogą pojawić się pył, liście lub porosty. Znaczenie mają otoczenie budynku i pielęgnacja.

Czy cena jednej dachówki to koszt całego pokrycia?

Nie. Dach wymaga także dachówek kształtowych, gąsiorów, mocowań, materiałów wstępnego krycia i wykończeń. Porównuj kompletne zestawienie, a nie samą cenę dachówki podstawowej.

Dobór dachówek, akcesoriów, wentylacji i wykończeń zależy od geometrii dachu. Przygotuj projekt lub wymiary połaci, a wycenimy zestaw potrzebny do wykonania pokrycia.

Wyślij projekt do wyceny