

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/denko-glebokie-rynny-niagara-tytan-cynk-patyna-125-mm-p-22543.html>



Denko głębokie rynny NIAGARA tytan-cynk patyna Ø125 mm

Cena brutto	68,68 zł
Cena netto	55,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NIAGARA-TZP-023
Kod producenta	NIAGARA-TZP-023

Opis produktu

NIAGARA & BULL; TYTAN-CYNK PATYNA

Denko głębokie rynny NIAGARA tytan-cynk patyna Ø125 mm szczelnie zamyka zakończenie rynny. To właściwy wariant dla systemu **125/90, 125/100**.

WYMIAR **średnica rynny 125 mm**

PASUJĄCE SYSTEMY **125/90, 125/100**

WYKOŃCZENIE **fabryczna patyna, mat**

Jak dobrać ten element?

Denko dobiera się do średnicy rynny, nie do średnicy rury spustowej. Ten sam wariant Ø125 mm obsługuje systemy 125/90 i 125/100; wariant Ø150 mm jest przeznaczony do 150/100.

Dlaczego tytan-cynk?

Tytan-cynk jest stopem cynku z dodatkiem tytanu, miedzi i aluminium. Pod wpływem atmosfery tworzy warstwę patyny, która chroni powierzchnię bez potrzeby malowania. Producent systemu NIAGARA podaje trwałość rzędu 80-120 lat, zależnie od środowiska i prawidłowego wykonania.

Dlaczego Patyna?

Wersja Patyna jest fabrycznie zmatowiona i poddana kontrolowanemu procesowi postarzenia. Od początku ma spokojny, szarografitowy charakter; Natura startuje jako jaśniejszy, bardziej metaliczny materiał i dopiero z czasem matowieje. Właściwości użytkowe obu wariantów są zbliżone - różnica dotyczy przede wszystkim wyglądu.

Montaż i zastosowanie

Denko zamyka zakończenie ciągu rynnowego. W systemie tytan-cynk połączenie wykonuje się techniką zalecaną przez producenta, z zachowaniem czystej i suchej powierzchni roboczej. System dobrze pasuje do nowych domów, renowacji oraz obiektów, w których widoczne orynnowanie ma współgrać z drewnem, cegłą, kamieniem lub blachą na rąbek. W obiektach zabytkowych dobór rozwiązania należy uzgodnić z projektantem lub konserwatorem.

Z czym nie łączyć tytan-cynku?

Nie prowadź wody z elementów miedzianych na tytan-cynk i unikaj ich bezpośredniego styku bez poprawnej separacji. Chroń system przed kontaktem lub spływem z niezabezpieczonej stali, świeżej zaprawy, wapna, kwaśnych środków, silikonów octowych i nieosłoniętych materiałów bitumicznych. Elementy przechowuj sucho i pod zadaszeniem.

Dobieraj elementy według średnic, nie tylko wyglądu. W razie wątpliwości porównaj oznaczenie systemu z projektem odwodnienia i aktualnym cennikiem NIAGARA.