Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:46

Link do produktu: https://naszedachy.pl/denko-rynny-glebokie-niagara-poliuretan-125-mm-kolor-ceglasty-ral-8004-p-24226.html



Denko rynny głębokie NIAGARA poliuretan Ø125 mm kolor ceglasty RAL 8004

Cena brutto	**45,26 zł**
Cena netto	**36,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**NIA-RN-8004-15-DENKO-RYNNY-GLEBOKIE-125**
Kod producenta	**NIA-RN-8004-15-DENKO-RYNNY-GLEBOKIE-125**

Opis produktu

NIAGARA OKRąGłA &BULL; POLIURETAN POłYSK

WymiarØ125 mm

Pasujące systemy125/90, 125/100

Kolor i powłokaceglasty RAL 8004 • poliuretan połysk

Przy każdym odcinku sprawdź, które końce pozostaną otwarte po uwzględnieniu narożników i sztucera. Ten element pasuje do kilku konfiguracji NIAGARA: 125/90, 125/100. O wielkości całego odwodnienia decydują powierzchnia połaci i liczba odpływów.

Produkt	Denko rynny głębokie NIAGARA poliuretan Ø125 mm kolor ceglasty RAL 8004
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Okrągła: 125/90, 125/100
Wymiar	Ø125 mm
Kolor	ceglasty RAL 8004
Odmiana	Denko rynny głębokie
Wariant systemu	poliuretan połysk

Porada z praktyki dekarskiej

Liczbę denek policz dopiero po rozrysowaniu wszystkich odcinków rynny. Na dachu z wieloma oddzielnymi okapami potrzeba

ich więcej niż na jednym ciągłym przebiegu.

Kompletny system NIAGARA

Dach i odwodnienie warto zamawiać jako spójny układ: rynny, sztucery, rury, kolana, złączki, denka, narożniki, haki i obejmy. Przy wykończeniu dachu dobierz także obróbki okapu, membranę i inne akcesoria montażowe. Widoczne elementy jednego koloru najlepiej zamówić w jednej partii, ponieważ odcienie między dostawami mogą się nieznacznie różnić.

System NIAGARA poliuretan jest objęty 15-letnią gwarancją producenta dotyczącą korozji perforacyjnej, zgodnie z jej warunkami.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy denko dobiera się do średnicy rury?

Nie. Dobiera się je do średnicy rynny; średnica pionu jest potrzebna przy sztucerze i rurze.

Ile denek potrzeba na dach?

Tyle, ile jest otwartych końców odcinków rynnowych w ostatecznym układzie okapów.