Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 18:14

Link do produktu: https://naszedachy.pl/denko-rynny-uniwersalne-niagara-poliuretan-150-mm-kolor-antracytowy-ral-7016-p-23864.html



Denko rynny uniwersalne NIAGARA poliuretan Ø150 mm kolor antracytowy RAL 7016

Cena brutto	**23,16 zł**
Cena netto	**18,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**NIA-RN-7016-13-DENKO-RYNNY-UNIWERSALNE-150**
Kod producenta	**NIA-RN-7016-13-DENKO-RYNNY-UNIWERSALNE-150**

Opis produktu

NIAGARA OKRąGłA &BULL; POLIURETAN POłYSK

WymiarØ150 mm

Pasujące systemy150/100, 150/120, 150/150

Kolor i powłokaantracytowy RAL 7016 • poliuretan połysk

Przy każdym odcinku sprawdź, które końce pozostaną otwarte po uwzględnieniu narożników i sztucera. Ten element pasuje do kilku konfiguracji NIAGARA: 150/100, 150/120, 150/150. O wielkości całego odwodnienia decydują powierzchnia połaci i liczba odpływów.

Produkt	Denko rynny uniwersalne NIAGARA poliuretan Ø150 mm kolor antracytowy RAL 7016
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Okrągła: 150/100, 150/120, 150/150
Wymiar	Ø150 mm
Kolor	antracytowy RAL 7016
Odmiana	Denko rynny uniwersalne
Wariant systemu	poliuretan połysk

Porada z praktyki dekarskiej

Liczbę denek policz dopiero po rozrysowaniu wszystkich odcinków rynny. Na dachu z wieloma oddzielnymi okapami potrzeba ich więcej niż na jednym ciągłym przebiegu.

Dach i odwodnienie warto zamawiać jako spójny układ: rynny, sztucery, rury, kolana, złączki, denka, narożniki, haki i obejmy. Przy wykończeniu dachu dobierz także obróbki okapu, membranę i inne akcesoria montażowe. Widoczne elementy jednego koloru najlepiej zamówić w jednej partii, ponieważ odcienie między dostawami mogą się nieznacznie różnić.

System NIAGARA poliuretan jest objęty 15-letnią gwarancją producenta dotyczącą korozji perforacyjnej, zgodnie z jej warunkami.

Wyślij projekt do wyceny

Czy denko dobiera się do średnicy rury?

Nie. Dobiera się je do średnicy rynny; średnica pionu jest potrzebna przy sztucerze i rurze.

Ile denek potrzeba na dach?

Tyle, ile jest otwartych końców odcinków rynnowych w ostatecznym układzie okapów.