

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/drut-wiazalkowy-tjep-compact-tier-1-3mm-ocynk-galwaniczny-1440szt-p-8968.html>



Drut wiążałkowy TJEP COMPACT TIER 1,3mm ocynk galwaniczny 1440szt

Cena brutto **39 540,00 zł**

Cena netto **32 146,34 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

B2B WHOLESALE OFFER &NDASH; NEXT GEN WIRE

Uwaga: Ten produkt to drut specjalistyczny, przeznaczony wyłącznie do maszyny [TJEP COMPACT TIER 40](#). Jeśli Twoja firma korzysta ze starszych maszyn (TJEP ULTRA GRIP, Makita, MAX), sprawdź naszą ofertę na [paletę standardowego drutu 0.8 mm](#).

Obecny wariant zobaczysz w polu wyboru drutu 1.3 mm

Nowoczesne inwestycje deweloperskie i przemysłowe wymagają ogromnych ilości materiałów eksploatacyjnych. Choć z jednej rolki drutu COMPACT TIER (37 mb) wykonasz nawet 325 splotów (dzięki systemowi odciągania nadmiaru), to przy zbrojeniu całych płyt fundamentowych zapasy znikają w oczach. **Paleta 1440 sztuk** to zabezpieczenie setek tysięcy węzłów zbrojarskich. Ocynk galwaniczny gwarantuje, że paleta może bezpiecznie czekać na placu budowy lub w magazynie bez ryzyka zajęcia rdzą.

Drut Reinowy (R400) od 1.000 kg w Państwowym Centrum

Cena jednostkowa rolki	✓ Najniższa możliwa (Cena B2B)	Standardowa
Ciągłość pracy na budowie	✓ Pełen zapas na wielkie zbrojenie	Ryzyko nagłego postoju ekipy
Koszty logistyczne	✓ Jedna zbiorcza dostawa	Wielokrotne opłaty kurierskie
Ilość kartonów	✓ 60 (Łatwa ewidencja magazynowa)	1

Wszystkie ceny i taryfy w oparciu o aktualny kurs USD

Dostarczasz materiał na duże inwestycje? Wiemy, że przy zakupach paletowych liczy się każda złotówka na rolce. Wybierając oryginalny drut TJEP 1.3 mm, masz pewność, że rewolucyjna maszyna COMPACT TIER 40 będzie pracować z 0,5-sekundową precyzją, bez zacięć i odrzutów. Przy zamówieniu całej palety (1440 sztuk) proponujemy preferencyjne, indywidualne warunki handlowe oraz organizację transportu ciężarowego pod wskazany adres inwestycji. [Złóż zapytanie i odbierz dedykowaną wycenę dla B2B!](#)

Generacja Łączyłna - Półka Druta 1.3 mm

Przewaga systemu COMPACT na wielkiej budowie:

- **Oszczędność czasu wykończeniówki:** Brak sterzących "ogonków" (No-Tail) oznacza, że posadzkarze i tynkarze nie muszą zginać wystających drutów przed wylaniem cienkich warstw betonu.
- **Brak uszkodzeń izolacji:** Zbrojenie przy użyciu grubego drutu 1.3 mm nie rani folii refleksyjnych ani nie dziurawi rur ogrzewania podłogowego, co drastycznie zmniejsza koszty ewentualnych poprawek instalatorskich na dużych obiektach.

Drut 1.3 mm (Klasa B220 - 142)

Nie. Jest to drut o grubości 1.3 mm, zaprojektowany z myślą o innowacyjnym systemie pojedynczego oplotu (Pull-Back). Użycie go w starszych maszynach na drut 0.8 mm natychmiast zablokuje i uszkodzi ich mechanizmy prowadzące.

Tak. Obsługujemy kompleksowo inwestycje na terenie całego kraju. Dostawy paletowe realizujemy za pośrednictwem kurierów spedycyjnych. Przed dostawą prosimy o upewnienie się, czy na budowie istnieje możliwość przyjęcia transportu ciężarowego.

Dzięki powłoce z cynku galwanicznego, drut wykazuje wysoką odporność na rdzewienie. W fabrycznych kartonach, przechowywanych pod zadaszeniem, może bezpiecznie czekać na wykorzystanie przez wiele miesięcy bez utraty swoich właściwości poślizgowych.

WYCEŃ PALETĘ DRUTU TJEP 1.3MM DLA SWOJEJ FIRMY