Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:39

Link do produktu: https://naszedachy.pl/drut-wiazalkowy-tjep-compact-tier-1-3mm-ocynk-galwaniczny-24szt-p-8965.html



Drut wiązałkowy TJEP COMPACT TIER 1,3mm ocynk galwaniczny 24szt

Cena brutto	**659,00 zł**
Cena netto	**535,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ND-008965-DRU**

Opis produktu

NEXT GENERATION WIRE &NDASH; TJEP COMPACT SERIES



Uwaga: Ten drut jest dedykowany wyłącznie do maszyny TJEP COMPACT TIER 40. Jeśli posiadasz wiązarkę z innego systemu — Ultra Grip, wybierz standardowy drut TJEP 0.8 mm.

Dlaczego drut 1.3 mm to rewolucja w zbrojeniu?

Drut Compact Tier Ø1,3 mm współpracuje z systemem pojedynczego oplotu. Wiązarka naciąga drut przed odcięciem, tworząc niski węzeł. Rolka zawiera około 37 m materiału, a ocynk galwaniczny zabezpiecza powierzchnię drutu.

Parametry i funkcje – Drut wiązałkowy TJEP Compact Tier 1,3 mm ocynkowany – 24 rolki

W tej ofercie	24 rolki
Średnica i długość drutu	1,3 mm; około 37 m na rolce
Wykończenie	Ocynk galwaniczny
Zgodne narzędzie	TJEP Compact Tier 40
System	Pojedynczy oplot z naciągiem drutu
Wydajność z rolki	Około 225–325 wiązań, zależnie od złącza

Dobór do zamówienia

Karton 24 rolek jest zapasem do Compact Tier 40. Liczba wiązań z rolki zależy od rozmiaru i ułożenia prętów.

Specyfikacja Techniczna – Drut COMPACT TIER 1.3 mm

Dlaczego brak ogonka (No-Tail) to przewaga na budowie?

- **Ogrzewanie podłogowe:** Niski węzeł ułatwia uporządkowane mocowanie instalacji do siatki.
- **Elementy zbrojone:** Ograniczone wystawanie końcówki ułatwia utrzymanie zaplanowanej geometrii zbrojenia.

Drut TJEP 1.3mm – Najczęściej Zadawane Pytania

Nie. Ten drut Ø1,3 mm jest przeznaczony do TJEP Compact Tier 40. Wiązarki Ultra Grip korzystają z osobnych rolek Ø0,8 mm; materiałów tych dwóch systemów nie stosuje się zamiennie.

Rolka Compact Tier ma 37 m drutu Ø1,3 mm. Pojedynczy oplot i naciąg pozwalają uzyskać około 225–325 wiązań, zależnie od wielkości złącza i ustawienia narzędzia.

System Compact Tier wykonuje pojedynczy oplot drutem Ø1,3 mm. Siłę zacisku ustaw w wiązarce i oceń na rzeczywistym złączu.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT