

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/drut-wiazalkowy-tjep-compact-tier-1-3mm-ocynk-galwaniczny-24szt-p-8965.html>



Drut wiążałkowy TJEP COMPACT TIER 1,3mm ocynk galwaniczny 24szt

Cena brutto **659,00 zł**

Cena netto **535,77 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

NEXT GENERATION WIRE &NDASH; TJEP COMPACT SERIES

Uwaga: Ten drut jest dedykowany wyłącznie do maszyny [TJEP COMPACT TIER 40](#). Jeśli posiadasz wiążarkę ze starszej serii (ULTRA GRIP lub RE-BAR XP) albo maszynę Makita/MAX, wybierz standardowy [drut TJEP 0.8 mm](#).

Do tej pory standardem na budowach był drut o grubości 0.8 mm, który wiążarka musiała owinać wokół pręta 2 lub 3 razy, zostawiając skręconą końcówkę. System **COMPACT TIER** działa inaczej. Grubszy drut (1.3 mm) oplata zbrojenie tylko raz, a maszyna "odciąga" jego nadmiar z powrotem do rolki przed ucięciem (system Pull-Back). Efektem jest idealnie przylegający, twardy splot. Wersja z **ocynkiem galwanicznym** chroni to minimalistyczne wiązanie przed korozją, zanim zostanie przykryte betonem.

Ilość oplotów drutu	✓ 1 (Pojedynczy splot ze zwrotem)	2 do 4 (Wielokrotny)
Wystający "Ogonek"	✓ Brak (Idealnie płaskie wiązanie)	Tak (Skręcona końcówka)
Długość drutu w rolce	✓ ok. 37 mb (System oszczędny)	ok. 100 mb
Ilość w kartonie zbiorczym	✓ 24 sztuki	40 sztuk

Z doświadczeń zbrojarzy i instalatorów współpracujących z naszedachy.pl wynika: drut COMPACT TIER 1.3 mm to zupełnie inna ekonomia pracy. Choć rolka ma 37 metrów, brak strat na długie "ogonki" pozwala wykonać z niej od 225 do 325 wiązań (w zależności od grubości prętów). Karton 24 sztuk to optymalny zapas dla brygady zbrojarskiej na intensywne dni pracy. Finalna **cena drutu TJEP 1.3 mm Ocynk** odzwierciedla innowacyjną jakość i brak strat materiałowych. [Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny dla Twojego projektu.](#)

ShopGold Technologia - Drut COMPACT TIER 1.3 mm

Dlaczego brak ogonka (No-Tail) to przewaga na budowie?

- **Ogrzewanie podłogowe:** Ostre, sterczące ogonki ze standardowego drutu potrafią przebić folię refleksyjną lub uszkodzić rurkę PEX podczas zalewania posadzki. Płaski węzeł z drutu 1.3 mm eliminuje to ryzyko.
- **Cienkie wylewki betonu:** W elementach o małej otulinie betonowej (np. płyty balkonowe), wystający drut często rdzewieje i powoduje brzydkie wykwyty na suficie poniżej. System COMPACT chowa cały węzeł pod linią prętów.

Drut TJEP 1.3mm - Innowacyjna Technologia

Zdecydowanie nie. Drut o grubości 1.3 mm jest za gruby do mechanizmów w maszynach starszej generacji (które pracują na drucie 0.8 mm). Próba jego użycia spowoduje zablokowanie lub uszkodzenie wiązarki. Ten produkt jest przeznaczony **wyłącznie** do nowej maszyny TJEP COMPACT TIER 40.

Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, drut 1.3 mm jest znacznie grubszy i sztywniejszy, więc na standardowej wielkości szpuli mieści się go mniej. Po drugie, technologia "Pull-Back" (odciąganie nadmiaru) sprawia, że do jednego splotu zużywa się bardzo mało materiału, więc nawet z 37 metrów zrobisz ponad 200 do 300 wiązań!

Tak. Siła trzymania pojedynczego drutu o grubości 1.3 mm ze zbrojoną strukturą przewyższa wytrzymałość 3 splotów cienkiego drutu 0.8 mm. Węzeł jest pancerny i nie luzuje się podczas wibrowania betonu.

ZAMÓW ORYGINALNY DRUT 1.3MM (KARTON 24 SZT.)