

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/elastyczna-rura-przylaczeniowa-ivt-triventa-125-50-cm-p-10867.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Elastyczna rura przyłączeniowa IVT Triventa Ø125, 50 cm

Cena brutto	71,00 zł
Cena netto	57,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Elastyczne połączenie kominka z kanałem Ø125

Rura przyłączeniowa IVT Triventa Ø125 o długości 50 cm pozwala poprowadzić kanał wentylacyjny pod połacią dachu i skompensować niewielkie przesunięcie elementów instalacji.

Systemowe dopasowanieWariant Ø125 jest przeznaczony do elementów instalacji o tej samej średnicy.

Łatwiejszy montażDługość 50 cm i elastyczna spirala pomagają dopasować przebieg rury pod dachem.

Szczelne połączenieElastyczne połączenie; od strony kanału: opaska zaciskowa.

Kiedy wybrać ten wariant?

- instalacji wentylacyjnej Ø125
- odległości montażowej wymagającej odcinka 50 cm
- elastycznego połączenia kominka z dalszą częścią kanału

Wskazówka montażowa: Dobierz średnicę rury do średnicy kominka i skraplacza. Nie zmniejszaj przekroju instalacji bez sprawdzenia projektu wentylacji.

Najważniejsze dane

Producent	IVT
Seria	IVT Triventa
Średnica	125 mm
Długość	50 cm

Połączenie z kominkiem	elastyczne połączenie
Redukcja	brak danych producenta
Zawór zwrotny	nie

Uzupełnij system wentylacyjny

- Przejście przez membranę dachową Kronoplast
- Skraplacz kondensatu Ø125
- Skraplacz kondensatu z wentylatorem Ø125

Najczęściej zadawane pytania

Czy rura pasuje do każdego kominka?

Średnica rury musi odpowiadać średnicy króćca kominka. Ten wariant ma 125 mm.

Jak dobrać długość?

Zmierz rzeczywistą trasę pod połacią i pozostaw niewielki zapas, bez zgniatania ani ostrego załamywania rury.