

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/fakro-fxp-p50-okno-do-zespoleń-drewno-naturalne-antracyt-ral-7016-p-9453.html>



FAKRO FXP P50 okno do zespoleń – drewno naturalne, Antracyt RAL 7016

Cena brutto	3 530,10 zł
Cena netto	2 870,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	87UUCS
Kod producenta	FXP P50 APXX
Kod EAN	5903909962606

Opis produktu

FAKRO FXP P50 – okno nieotwierane do zespoleń

FXP P50 APXX

Antracyt RAL 7016

Szybka odpowiedź: FAKRO FXP P50 to drewniane, nieotwierane okno przeznaczone do pionowych zespoleń GREENVIEW. Montuje się je na styk pod kompatybilnym oknem dachowym, aby zwiększyć powierzchnię przeszklenia, doświetlić pomieszczenie bliżej podłogi i poprawić widok. Ta karta dotyczy wersji z naturalnym wykończeniem drewna pod bezbarwnym lakierem akrylowym oraz oblachowaniem **Antracyt RAL 7016**.

Co wyróżnia FAKRO FXP P50?

Więcej światła bez dodatkowego skrzydła

Stały dolny element powiększa przeszklenie, ale nie wprowadza kolejnego mechanizmu otwierania. To rozwiązanie do wysokich, pionowych zestawień okien dachowych.

Pakiet P50

Oznaczenie P50 w systemie GREENVIEW oznacza pakiet trzyszybowy z laminatem i $U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dla okna FXP P50 producent podaje $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Wykończenie dobrane do wnętrza

Drewno sosnowe, lakier bezbarwny akrylowy. Wariant dobrze pasuje do salonów, sypialni i wnętrz, w których widoczne drewno jest elementem aranżacji.

Zespolenie dobierane jako komplet

Dla montażu na styk w pionie należy dobrać moduł KDV-X AX00 przy kołnierzu standardowym albo KDV-XT AX00 przy kołnierzu Thermo.

Najważniejsze dane techniczne

Pełny symbol konfiguracji	FAKRO FXP P50 APXX
Typ	drewniane okno nieotwierane do pionowych zespołów GREENVIEW
Pakiet szybowy	P50 - 3 szyby + laminat, Ug = 0,55 W/m²K
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Wykończenie wewnętrzne	drewno sosnowe, lakier bezbarwny akrylowy
Oblachowanie	aluminium, Antracyt RAL 7016
Sposób otwierania	nieotwierane
Nawiewnik	brak
Zakres montażu	15°-90° (dane PIM dla FXP/FXW P50)
Dostępne rozmiary na tej karcie	78×88, 78×92, 78×95, 94×88, 94×92, 94×95, 114×88, 114×92, 114×95, 134×88, 134×92, 134×95
Moduł do zespolenia	KDV-X AX00 - kołnierz standardowy; KDV-XT AX00 - kołnierz Thermo
Termin w ShopGold	14-21 dni zależnie od rozmiaru
Identyfikacja wariantu	po wyborze rozmiaru: indeks FAKRO + EAN

Indeksy, EAN-y, ceny i masy wariantów RAL 7016 pochodzą z aktualnego PIM FAKRO. RAL 7016 jest standardowym kolorem oblachowania w tej grupie.

Porada eksperta NaszeDachy.pl: w pionowym zespoleniu kluczowe jest dopasowanie szerokości dolnego okna FX do górnego okna dachowego oraz prawidłowy dobór modułu KDV i kołnierza do rodzaju pokrycia. Nie dobieraj zestawu wyłącznie po wysokości okna.

Jak dobrać rozmiar i wersję?

Najpierw wybierz model wykończenia: FXP, FXU albo FXW, następnie kolor oblachowania i rozmiar. Dla kart RAL 7016 warianty mają przypisane dokładne indeksy FAKRO, ceny, masy i - tam gdzie występują w PIM - EAN-y. Cena po wyborze rozmiaru zmienia się zgodnie z katalogową ceną danego wariantu.

FAQ - FAKRO FXP P50 do zespołów

Czy okno FXP P50 można otworzyć?

Nie. Jest to stałe okno nieotwierane, przeznaczone do zwiększenia powierzchni przeszklenia w pionowym zestawie.

Czy moduł KDV jest w cenie okna?

Nie. Moduł do zespolenia oraz kołnierz dobiera się oddzielnie do całego zestawu. Dla kołnierzy standardowych stosuje się KDV-X AX00, a dla Thermo - KDV-XT AX00.

Czym różnią się FXP, FXU i FXW?

FXP ma naturalne drewno z bezbarwnym lakierem akrylowym. FXU ma białe wykończenie poliuretanowe, a FXW - białe wykończenie akrylowe.

Czy RAL 9005 i RAL 7022 są droższe?

Według cennika FAKRO VII 2026 kolory RAL 9005 i RAL 7022 są dostępne bez dopłaty, ale w wydłużonym terminie realizacji.

Skompletuj pionowe zespolenie FAKRO

[Kołnierze uszczelniające FAKRO](#)

Wyślij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FXP P50 Zespolenia: 114x88 , 114x92 , 114x95 , 134x88 , 134x92 , 134x95 , 78x88 , 78x92 , 78x95 , 94x88 , 94x92 , 94x95