Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:54

Link do produktu: https://naszedachy.pl/fakro-fxp-p50-okno-do-zespolen-drewno-naturalne-szarobrazowy-ral-7022-p-9455.html




# FAKRO FXP P50 okno do zespoleń – drewno naturalne, Szarobrązowy RAL 7022

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 530,10 zł** |
| Cena netto | **2 870,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **30 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-009455-FAK** |
| Kod producenta | **FXP P50 GPXX** |

## Opis produktu

### FAKRO FXP P50 – okno nieotwierane do zespoleń

FXP P50 GPXX Szarobrązowy RAL 7022

Szybka odpowiedź: FAKRO FXP P50 to drewniane, nieotwierane okno przeznaczone do pionowych zespoleń GREENVIEW. Montuje się je na styk pod kompatybilnym oknem dachowym, aby zwiększyć powierzchnię przeszklenia, doświetlić pomieszczenie bliżej podłogi i poprawić widok. Ta karta dotyczy wersji z naturalnym wykończeniem drewna pod bezbarwnym lakierem akrylowym oraz oblachowaniem **Szarobrązowy RAL 7022**.

## Co wyróżnia FAKRO FXP P50?

### Więcej światła bez dodatkowego skrzydła

Stały dolny element powiększa przeszklenie, ale nie wprowadza kolejnego mechanizmu otwierania. To rozwiązanie do wysokich, pionowych zestawień okien dachowych.

### Pakiet P50

Oznaczenie P50 w systemie GREENVIEW oznacza pakiet trzyszybowy z laminatem i Ug = 0,55 W/m²K. Dla okna FXP P50 producent podaje Uw = 1,0 W/m²K.

### Wykończenie dobrane do wnętrza

Drewno sosnowe, lakier bezbarwny akrylowy. Wariant dobrze pasuje do salonów, sypialni i wnętrz, w których widoczne drewno jest elementem aranżacji.

### Zespolenie dobierane jako komplet

Dla montażu na styk w pionie należy dobrać moduł KDV-X AX00 przy kołnierzu standardowym albo KDV-XT AX00 przy kołnierzu Thermo.

## Najważniejsze dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pełny symbol konfiguracji | **FAKRO FXP P50 GPXX** |
| Typ | drewniane okno nieotwierane do pionowych zespoleń GREENVIEW |
| Pakiet szybowy | P50 – 3 szyby + laminat, Ug = 0,55 W/m²K |
| Współczynnik Uw | 1,0 W/m²K |
| Wykończenie wewnętrzne | drewno sosnowe, lakier bezbarwny akrylowy |
| Oblachowanie | aluminium, Szarobrązowy RAL 7022 |
| Sposób otwierania | nieotwierane |
| Nawiewnik | brak |
| Zakres montażu | 15°–90° |
| Dostępne rozmiary na tej karcie | 78×88, 78×92, 78×95, 94×88, 94×92, 94×95, 114×88, 114×92, 114×95, 134×88, 134×92, 134×95 |
| Moduł do zespolenia | KDV-X AX00 – kołnierz standardowy; KDV-XT AX00 – kołnierz Thermo |
| Termin w ShopGold | 30 dni |

**Porada eksperta NaszeDachy.pl:** w pionowym zespoleniu kluczowe jest dopasowanie szerokości dolnego okna FX do górnego okna dachowego oraz prawidłowy dobór modułu KDV i kołnierza do rodzaju pokrycia. Nie dobieraj zestawu wyłącznie po wysokości okna.

## Jak dobrać rozmiar i wersję?

Najpierw wybierz wykończenie: FXP z widocznym drewnem, białe poliuretanowe FXU albo białe akrylowe FXW. Następnie dobierz kolor oblachowania i rozmiar. Cenę i termin sprawdź przy wybranym wariancie.

## FAQ – FAKRO FXP P50 do zespoleń

### Czy okno FXP P50 można otworzyć?

Nie. Jest to stałe okno nieotwierane, przeznaczone do zwiększenia powierzchni przeszklenia w pionowym zestawie.

### Czy moduł KDV jest w cenie okna?

Nie. Moduł do zespolenia oraz kołnierz dobiera się oddzielnie do całego zestawu. Dla kołnierzy standardowych stosuje się KDV-X AX00, a dla Thermo – KDV-XT AX00.

### Czym różnią się FXP, FXU i FXW?

FXP ma naturalne drewno z bezbarwnym lakierem akrylowym. FXU ma białe wykończenie poliuretanowe, a FXW – białe wykończenie akrylowe.

### Czy RAL 9005 i RAL 7022 są droższe?

W tej ofercie nie doliczamy dopłaty za oblachowanie RAL 9005 lub RAL 7022. Termin realizacji sprawdź przy wybranym wariancie.

### Skompletuj pionowe zespolenie FAKRO

Kołnierze uszczelniające FAKRO

Wyślij projekt do sprawdzenia i wyceny

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro FXP P50 Zespolenia**: 114x88 , 114x92 , 114x95 , 134x88 , 134x92 , 134x95 , 78x88 , 78x92 , 78x95 , 94x88 , 94x92 , 94x95