

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/fakro-fxu-p50-okno-do-zespolen-biale-poliuretanowe-szarobrazowy-ral-7022-p-9458.html>



FAKRO FXU P50 okno do zespoleń – białe poliuretanowe, Szarobrazowy RAL 7022

Cena brutto	4 059,00 zł
Cena netto	3 300,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	ND-FAKRO-FXU-P50-RAL7022
Kod producenta	FXU P50 GUXX

Opis produktu

FAKRO FXU P50 – okno nieotwierane do zespoleń

FXU P50 GUXX

Szarobrazowy RAL 7022

Szybka odpowiedź: FAKRO FXU P50 to drewniane, nieotwierane okno przeznaczone do pionowych zespoleń GREENVIEW. Montuje się je na styk pod kompatybilnym oknem dachowym, aby zwiększyć powierzchnię przeszklenia, doświetlić pomieszczenie bliżej podłogi i poprawić widok. Ta karta dotyczy wersji z białym wykończeniem poliuretanowym RAL 9003 oraz obłachowaniem **Szarobrazowy RAL 7022**.

Co wyróżnia FAKRO FXU P50?

Więcej światła bez dodatkowego skrzydła

Stały dolny element powiększa przeszklenie, ale nie wprowadza kolejnego mechanizmu otwierania. To rozwiązanie do wysokich, pionowych zestawień okien dachowych.

Pakiet P50

Oznaczenie P50 w systemie GREENVIEW oznacza pakiet trzyszybowy z laminatem i $U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dla okna FXU P50 producent podaje $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Wykończenie dobrane do wnętrza

Drewno sosnowe, biały lakier poliuretanowy ral 9003. Wariant dobrze pasuje do wnętrz, w których oczekiwane jest gładkie, białe wykończenie drewnianej ościeżnicy.

Zespolenie dobierane jako komplet

Dla montażu na styk w pionie należy dobrać moduł KDV-X AX00 przy kołnierzu standardowym albo KDV-XT AX00 przy kołnierzu Thermo.

Najważniejsze dane techniczne

Pełny symbol konfiguracji	FAKRO FXU P50 GUXX
Typ	drewniane okno nieotwierane do pionowych zespołów GREENVIEW
Pakiet szybowy	P50 – 3 szyby + laminat, Ug = 0,55 W/m²K
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Wykończenie wewnętrzne	drewno sosnowe, biały lakier poliuretanowy RAL 9003
Oblachowanie	aluminium, Szarobrązowy RAL 7022
Sposób otwierania	nieotwierane
Nawiewnik	brak
Dostępne rozmiary na tej karcie	78×95, 94×95
Moduł do zespolenia	KDV-X AX00 – kołnierz standardowy; KDV-XT AX00 – kołnierz Thermo
Termin w ShopGold	30 dni
Identyfikacja wariantu	wewnętrzny kod sklepu ND-FAKRO; bez kopiowania niepotwierdzonego EAN

Kolor specjalny zachowuje cenę wariantu standardowego; nie przypisujemy niepotwierdzonych EAN-ów ani indeksów producenta. Szarobrązowy RAL 7022 jest wykonaniem dostępnym bez dopłaty według cennika FAKRO, z wydłużonym terminem realizacji.

Porada eksperta NaszeDachy.pl: w pionowym zespoleniu kluczowe jest dopasowanie szerokości dolnego okna FX do górnego okna dachowego oraz prawidłowy dobór modułu KDV i kołnierza do rodzaju pokrycia. Nie dobieraj zestawu wyłącznie po wysokości okna.

Jak dobrać rozmiar i wersję?

Najpierw wybierz model wykończenia: FXP, FXU albo FXW, następnie kolor oblachowania i rozmiar. Dla kart RAL 7016 warianty mają przypisane dokładne indeksy FAKRO, ceny, masy i – tam gdzie występują w PIM – EAN-y. Cena po wyborze rozmiaru zmienia się zgodnie z katalogową ceną danego wariantu.

FAQ – FAKRO FXU P50 do zespołów

Czy okno FXU P50 można otworzyć?

Nie. Jest to stałe okno nieotwierane, przeznaczone do zwiększenia powierzchni przeszklenia w pionowym zestawie.

Czy moduł KDV jest w cenie okna?

Nie. Moduł do zespolenia oraz kołnierz dobiera się oddzielnie do całego zestawu. Dla kołnierzy standardowych stosuje się KDV-X AX00, a dla Thermo – KDV-XT AX00.

Czym różnią się FXP, FXU i FXW?

FXU ma białe wykończenie poliuretanowe RAL 9003. FXP pozostawia naturalny wygląd drewna, natomiast FXW ma białe wykończenie akrylowe.

Czy RAL 9005 i RAL 7022 są droższe?

Według cennika FAKRO VII 2026 kolory RAL 9005 i RAL 7022 są dostępne bez dopłaty, ale w wydłużonym terminie realizacji.

Skompletuj pionowe zespolenie FAKRO

[Kołnierze uszczelniające FAKRO](#)

Wyślij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FXU P50 Zespolenia: 78x95 , 94x95