

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/fakro-fxw-p50-okno-do-zespolen-biale-akrylowe-antracyt-ral-7016-p-9459.html>



FAKRO FXW P50 okno do zespoleń – białe akrylowe, Antracyt RAL 7016

Cena brutto	4 022,10 zł
Cena netto	3 270,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	87UXCS
Kod producenta	FXW P50 AWXX
Kod EAN	5903909962903

Opis produktu

FAKRO FXW P50 – okno nieotwierane do zespoleń

FXW P50 AWXX

Antracyt RAL 7016

Szybka odpowiedź: FAKRO FXW P50 to drewniane, nieotwierane okno przeznaczone do pionowych zespoleń GREENVIEW. Montuje się je na styk pod kompatybilnym oknem dachowym, aby zwiększyć powierzchnię przeszklenia, doświetlić pomieszczenie bliżej podłogi i poprawić widok. Ta karta dotyczy wersji z białym wykończeniem akrylowym RAL 9003 oraz obłachowaniem **Antracyt RAL 7016**.

Co wyróżnia FAKRO FXW P50?

Więcej światła bez dodatkowego skrzydła

Stały dolny element powiększa przeszklenie, ale nie wprowadza kolejnego mechanizmu otwierania. To rozwiązanie do wysokich, pionowych zestawień okien dachowych.

Pakiet P50

Oznaczenie P50 w systemie GREENVIEW oznacza pakiet trzyszybowy z laminatem i $U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dla okna FXW P50 producent podaje $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Wykończenie dobrane do wnętrza

Drewno sosnowe, biały lakier akrylowy ral 9003. Wariant dobrze pasuje do jasnych, nowoczesnych wnętrz o standardowych warunkach użytkowania.

Zespolenie dobierane jako komplet

Dla montażu na styk w pionie należy dobrać moduł KDV-X AX00 przy kołnierzu standardowym albo KDV-XT AX00 przy kołnierzu Thermo.

Najważniejsze dane techniczne

Pełny symbol konfiguracji	FAKRO FXW P50 AWXX
Typ	drewniane okno nieotwierane do pionowych zespołów GREENVIEW
Pakiet szybowy	P50 - 3 szyby + laminat, Ug = 0,55 W/m²K
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Wykończenie wewnętrzne	drewno sosnowe, biały lakier akrylowy RAL 9003
Oblachowanie	aluminium, Antracyt RAL 7016
Sposób otwierania	nieotwierane
Nawiewnik	brak
Zakres montażu	15°-90° (dane PIM dla FXP/FXW P50)
Dostępne rozmiary na tej karcie	78×88, 78×92, 78×95, 94×88, 94×92, 94×95, 114×88, 114×92, 114×95, 134×88, 134×92, 134×95
Moduł do zespolenia	KDV-X AX00 - kołnierz standardowy; KDV-XT AX00 - kołnierz Thermo
Termin w ShopGold	21 dni
Identyfikacja wariantu	po wyborze rozmiaru: indeks FAKRO + EAN

Indeksy, EAN-y, ceny i masy wariantów RAL 7016 pochodzą z aktualnego PIM FAKRO. RAL 7016 jest standardowym kolorem oblachowania w tej grupie.

Porada eksperta NaszeDachy.pl: w pionowym zespoleniu kluczowe jest dopasowanie szerokości dolnego okna FX do górnego okna dachowego oraz prawidłowy dobór modułu KDV i kołnierza do rodzaju pokrycia. Nie dobieraj zestawu wyłącznie po wysokości okna.

Jak dobrać rozmiar i wersję?

Najpierw wybierz model wykończenia: FXP, FXU albo FXW, następnie kolor oblachowania i rozmiar. Dla kart RAL 7016 warianty mają przypisane dokładne indeksy FAKRO, ceny, masy i - tam gdzie występują w PIM - EAN-y. Cena po wyborze rozmiaru zmienia się zgodnie z katalogową ceną danego wariantu.

FAQ - FAKRO FXW P50 do zespołów

Czy okno FXW P50 można otworzyć?

Nie. Jest to stałe okno nieotwierane, przeznaczone do zwiększenia powierzchni przeszklenia w pionowym zestawie.

Czy moduł KDV jest w cenie okna?

Nie. Moduł do zespolenia oraz kołnierz dobiera się oddzielnie do całego zestawu. Dla kołnierzy standardowych stosuje się KDV-X AX00, a dla Thermo - KDV-XT AX00.

Czym różnią się FXP, FXU i FXW?

FXW ma białe wykończenie akrylowe RAL 9003. Nie jest tym samym wykonaniem co FXU z białą powłoką poliuretanową; FXP pozostaje wariantem naturalnym.

Czy RAL 9005 i RAL 7022 są droższe?

Według cennika FAKRO VII 2026 kolory RAL 9005 i RAL 7022 są dostępne bez dopłaty, ale w wydłużonym terminie realizacji.

Skompletuj pionowe zespolenie FAKRO

[Kołnierze uszczelniające FAKRO](#)

Wyślij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FXW P50 Zespolenia: 114x88 , 114x92 , 114x95 , 134x88 , 134x92 , 134x95 , 78x88 , 78x92 , 78x95 , 94x88 , 94x92 , 94x95