Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:54

Link do produktu: https://naszedachy.pl/fakro-fxw-p50-okno-do-zespolen-biale-akrylowe-szarobrazowy-ral-7022-p-9461.html



FAKRO FXW P50 okno do zespoleń – białe akrylowe, Szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	**4 022,10 zł**
Cena netto	**3 270,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**ND-009461-FAK**
Kod producenta	**FXW P50 GWXX**

Opis produktu

FAKRO FXW P50 – okno nieotwierane do zespoleń

FXW P50 GWXX Szarobrązowy RAL 7022

Szybka odpowiedź: FAKRO FXW P50 to drewniane, nieotwierane okno przeznaczone do pionowych zespoleń GREENVIEW. Montuje się je na styk pod kompatybilnym oknem dachowym, aby zwiększyć powierzchnię przeszklenia, doświetlić pomieszczenie bliżej podłogi i poprawić widok. Ta karta dotyczy wersji z białym wykończeniem akrylowym RAL 9003 oraz oblachowaniem **Szarobrązowy RAL 7022**.

Co wyróżnia FAKRO FXW P50?

Więcej światła bez dodatkowego skrzydła

Stały dolny element powiększa przeszklenie, ale nie wprowadza kolejnego mechanizmu otwierania. To rozwiązanie do wysokich, pionowych zestawień okien dachowych.

Pakiet P50

Oznaczenie P50 w systemie GREENVIEW oznacza pakiet trzyszybowy z laminatem i Ug = 0,55 W/m²K. Dla okna FXW P50 producent podaje Uw = 1,0 W/m²K.

Wykończenie dobrane do wnętrza

Drewno sosnowe, biały lakier akrylowy ral 9003. Wariant dobrze pasuje do jasnych, nowoczesnych wnętrz o standardowych warunkach użytkowania.

Zespolenie dobierane jako komplet

Dla montażu na styk w pionie należy dobrać moduł KDV-X AX00 przy kołnierzu standardowym albo KDV-XT AX00 przy kołnierzu Thermo.

Najważniejsze dane techniczne

Pełny symbol konfiguracji	**FAKRO FXW P50 GWXX**
Typ	drewniane okno nieotwierane do pionowych zespoleń GREENVIEW
Pakiet szybowy	P50 – 3 szyby + laminat, Ug = 0,55 W/m²K
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Wykończenie wewnętrzne	drewno sosnowe, biały lakier akrylowy RAL 9003
Oblachowanie	aluminium, Szarobrązowy RAL 7022
Sposób otwierania	nieotwierane
Nawiewnik	brak
Zakres montażu	15°–90°
Dostępne rozmiary na tej karcie	78×88, 78×92, 78×95, 94×88, 94×92, 94×95, 114×88, 114×92, 114×95, 134×88, 134×92, 134×95
Moduł do zespolenia	KDV-X AX00 – kołnierz standardowy; KDV-XT AX00 – kołnierz Thermo
Termin w ShopGold	30 dni

Porada eksperta NaszeDachy.pl: w pionowym zespoleniu kluczowe jest dopasowanie szerokości dolnego okna FX do górnego okna dachowego oraz prawidłowy dobór modułu KDV i kołnierza do rodzaju pokrycia. Nie dobieraj zestawu wyłącznie po wysokości okna.

Jak dobrać rozmiar i wersję?

Najpierw wybierz wykończenie: FXP z widocznym drewnem, białe poliuretanowe FXU albo białe akrylowe FXW. Następnie dobierz kolor oblachowania i rozmiar. Cenę i termin sprawdź przy wybranym wariancie.

FAQ – FAKRO FXW P50 do zespoleń

Czy okno FXW P50 można otworzyć?

Nie. Jest to stałe okno nieotwierane, przeznaczone do zwiększenia powierzchni przeszklenia w pionowym zestawie.

Czy moduł KDV jest w cenie okna?

Nie. Moduł do zespolenia oraz kołnierz dobiera się oddzielnie do całego zestawu. Dla kołnierzy standardowych stosuje się KDV-X AX00, a dla Thermo – KDV-XT AX00.

Czym różnią się FXP, FXU i FXW?

FXW ma białe wykończenie akrylowe RAL 9003. Nie jest tym samym wykonaniem co FXU z białą powłoką poliuretanową; FXP pozostaje wariantem naturalnym.

Czy RAL 9005 i RAL 7022 są droższe?

W tej ofercie nie doliczamy dopłaty za oblachowanie RAL 9005 lub RAL 7022. Termin realizacji sprawdź przy wybranym wariancie.

Skompletuj pionowe zespolenie FAKRO

Kołnierze uszczelniające FAKRO

Wyślij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FXW P50 Zespolenia: 114x88 , 114x92 , 114x95 , 134x88 , 134x92 , 134x95 , 78x88 , 78x92 , 78x95 , 94x88 , 94x92 , 94x95