Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 09:55

Link do produktu: https://naszedachy.pl/gasior-plaski-przetloczony-firmy-blachotrapez-powloka-w-polysku-p-8196.html



Gąsior płaski przetłoczony firmy Blachotrapez powłoka w połysku

Cena brutto	**73,07 zł**
Cena netto	**59,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-008196-GSI**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

Gąsior płaski przetłoczony Blachotrapez Połysk Standard – praktyczne wykończenie kalenicy i naroży dachu

Gąsior dachowy to niezbędny element kompletnego dachu. Montuje się go na **kalenicy** oraz **narożach dachowych**, czyli w miejscach, w których łączą się połacie. Jego zadaniem jest estetyczne zamknięcie dachu, osłona newralgicznych miejsc przed deszczem, śniegiem i wiatrem oraz wsparcie prawidłowej wentylacji przestrzeni pod pokryciem.

Wersja w powłoce **Połysk Standard** to dobry wybór dla klientów, którzy szukają klasycznego, gładkiego wykończenia w atrakcyjnej cenie. Połyskująca powierzchnia dobrze komponuje się z tradycyjnymi i nowoczesnymi pokryciami dachowymi, a sam gąsior pozwala uzyskać spójne, schludne i kompletne wykończenie kalenicy.

Do płaskich blachodachówek

Polecany do pokryć o niskim profilu przetłoczenia.

Do paneli na rąbek

Dobrze sprawdza się jako estetyczne wykończenie dachów wykonanych z paneli dachowych na rąbek.

Powłoka Połysk Standard

Gładka, klasyczna powłoka z połyskiem, wybierana do dachów, gdzie liczy się estetyka i korzystna cena.

Gwarancja 10 lat

Produkt w powłoce Połysk Standard objęty jest 10-letnią gwarancją zgodnie z warunkami producenta.

Dlaczego warto zastosować gąsior płaski przetłoczony?

Kalenica i naroża dachu są miejscami szczególnie ważnymi dla szczelności oraz trwałości całego pokrycia. To właśnie tam dach powinien być dobrze zabezpieczony przed wodą, śniegiem, wiatrem i zabrudzeniami, a jednocześnie musi zapewniać właściwą wentylację połaci. **Gąsior płaski przetłoczony Blachotrapez** pomaga estetycznie i funkcjonalnie zamknąć te newralgiczne strefy.

Przy płaskich blachodachówkach oraz panelach dachowych na rąbek bardzo ważne jest, aby elementy wykończeniowe nie zaburzały prostej linii dachu. Ten gąsior ma spokojną, niską i nowoczesną formę, dlatego dobrze pasuje do dachów o minimalistycznym charakterze.

Uniwersalne zastosowanie do płaskich pokryć

Gąsior płaski przetłoczony jest szczególnie polecany do płaskich pokryć oraz panelach dachowych, jeżeli zostanie prawidłowo dopasowany do profilu, koloru, powłoki i sposobu montażu.

Specyfikacja techniczna gąsiora

Produkt	Gąsior płaski przetłoczony
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Połysk Standard
Gwarancja	10 lat zgodnie z warunkami producenta
Długość całkowita	1803 mm
Długość krycia	1734 mm
Szerokość	237 mm
Zastosowanie	Kalenice, naroża dachowe, płaskie blachodachówki, panele na rąbek

Do jakich pokryć dachowych pasuje ten gąsior?

Gąsior płaski przetłoczony w powłoce Połysk Standard jest dobrym wyborem do pokryć o niskim i spokojnym profilu. Najczęściej stosuje się go przy płaskich blachodachówkach, panelach dachowych na rąbek oraz dachach, gdzie potrzebne jest proste, estetyczne zamknięcie kalenicy.

- **Blachodachówka** – płaski profil i nowoczesna stylistyka dachu.
- **Panele dachowe na rąbek** – dachy minimalistyczne, nowoczesne i architektoniczne.
- **Inne płaskie blachodachówki** – po właściwym dopasowaniu koloru, powłoki i parametrów montażowych.

Powłoka Połysk Standard – klasyczne, gładkie wykończenie dachu

Połysk Standard to powłoka wybierana przez klientów, którzy chcą uzyskać klasyczny wygląd dachu z delikatnie błyszczącą, gładką powierzchnią. Dobrze sprawdza się przy domach jednorodzinnych, garażach, budynkach gospodarczych, wiatach oraz inwestycjach, gdzie ważne jest estetyczne wykończenie i rozsądny koszt całego systemu.

Gąsior w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pozwala zachować spójność koloru i wyglądu. To szczególnie ważne na kalenicy, która jest widocznym elementem dachu i powinna tworzyć harmonijną całość z blachodachówką, panelem na rąbek oraz obróbkami.

Porada eksperta

Przy zamawianiu gąsiorów policz nie tylko długość kalenicy, ale również naroża, zakłady, zakończenia i elementy wentylacyjne. Do prawidłowego montażu mogą być potrzebne taśmy kalenicowe, uszczelki, wkręty, obróbki oraz elementy zamykające. Najbezpieczniej kompletować gąsiory razem z całym systemem dachowym.

Gąsior płaski jako element kompletnego dachu

Dach z blachodachówki lub paneli dachowych powinien być traktowany jako kompletny system. Oprócz pokrycia głównego potrzebne są elementy wykończeniowe, które odpowiadają za szczelność, wentylację i wygląd. **Gąsior płaski przetłoczony Blachotrapez Połysk Standard** pozwala estetycznie zamknąć kalenicę i naroża oraz zabezpieczyć ważne miejsca dachu przed warunkami atmosferycznymi.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać gąsiory, obróbki, wkręty, taśmy, membrany, system rynnowy i pozostałe akcesoria tak, aby dach był kompletny, dopasowany kolorystycznie i przygotowany do prawidłowego montażu.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia. Policzmy razem gąsiory, obróbki, akcesoria, wkręty i pozostałe elementy potrzebne do kompletnego wykonania dachu.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy gąsior płaski przetłoczony?

Gąsior służy do wykończenia kalenicy i naroży dachowych. Chroni newralgiczne miejsca dachu przed deszczem, śniegiem i

wiatrem, a jednocześnie wspiera prawidłową wentylację połaci.

Czy ten gąsior pasuje do blachodachówki

Tak, gąsior płaski przetłoczony jest szczególnie polecany do płaskich blachodachówek

Czy można go zastosować do paneli na rąbek?

Tak, ten typ gąsiora dobrze sprawdza się również przy panelach dachowych na rąbek, szczególnie na dachach o nowoczesnej i minimalistycznej stylistyce.

Czy gąsior pasuje do innych płaskich blachodachówek?

Tak, może być stosowany także przy innych płaskich blachodachówkach, pod warunkiem prawidłowego dopasowania do pokrycia, koloru, powłoki i sposobu montażu.

Jakie są wymiary gąsiora?

Długość całkowita gąsiora wynosi **1803 mm**, długość krycia **1734 mm**, a szerokość **237 mm**.

Jaka jest gwarancja na powłokę Połysk Standard?

Gąsior w powłoce Połysk Standard objęty jest **10-letnią gwarancją** zgodnie z warunkami producenta.

Zobacz też inne obróbki: Listwy wentylacyjneWiatrownice

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Poliester Standard RAL Połysk: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Wiśniowy 3011