Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/gwozdziarka-pneumatyczna-tjep-ka-2-do-lacznikow-ciesielskich-anchor-p-8958.html



Gwoździarka pneumatyczna TJEP KA 2 do łączników ciesielskich - Anchor

Cena brutto	**1 660,00 zł**
Cena netto	**1 349,59 zł**
Cena poprzednia	~~**1 800,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ND-008958-GWO**

Opis produktu

ZERO RICOCHET &NDASH; PNEUMATIC ANCHOR SERIES


GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA TJEP KA-2

TJEP KA-2 to pneumatyczna gwoździarka anchor do ekut i łatwi perforowanych. Silnik gwoździe 40–60 mm, Ø4,0 mm, 34° serią krótkich uderzeń. Kompaktowy gwoździa można zasilać w sklasowe przed dachowymi narzędzia. Gwoździarka kompresor o masie 2,36 kg pomaga pracować między elementami konstrukcji.

Do bezpiecznej pracy pneumatyką wymagane jest stabilne ciśnienie – polecamy cichy kompresor TJEP 17/15-2 Silent oraz wąż na bębnie TJEP 8/14 mm. Aby narzędzie służyło latami, pamiętaj o codziennym olejowaniu oryginalnym lubrykantem TJEP. Szukasz wersji bezprzewodowej? Zobacz model gazowy TJEP KA 4060 GAS 3G.


ak KA-2 ułatwia montaż złączy ciesielskich?

Przy montażu złącza najpierw ustaw końcówkę gwoździa w jego otworze. Po dociśnięciu narzędzie osadza łącznik krótkimi uderzeniami. To rozwiązanie jest przeznaczone do powtarzalnego mocowania okuć, wieszaków i taśm perforowanych.


Parametry i funkcje — Gwoździarka pneumatyczna TJEP KA-2

Rodzaj narzędzia	Pneumatyczna gwoździarka anchor
Gwoździe KA	40–60 mm; Ø4,0 mm; 34°
Sposób osadzania	Seria krótkich uderzeń
Zużycie powietrza	4,6 l na cykl
Masa	2,36 kg
Zastosowanie	Złącza ciesielskie, okucia i taśmy perforowane


Dobór do zamówienia

Aktualna cena jest widoczna przy produkcie. Przy doborze zestawu z osprzętem podaj model urządzenia w formularzu.

Specyfikacja Techniczna TJEP 100329

Co sprawia, że KA-2 to tak doceniana maszyna?

- **Gumowy uchwyt amortyzujący:** Ułatwia prowadzenie narzędzia przy kolejnych punktach złącza.
- **Bardzo szeroka gumowa krawędź:** Chroni korpus narzędzia podczas odkładania go na szorstkie powierzchnie i dachy.
- **Kompaktowy rozmiar:** Mieści się idealnie pomiędzy krokwiami i w ciasnych narożnikach przy murłatach (wymiary: 287x118x279 mm).
- **Gwoździe 40–60 mm:** Długość kotwienia dobierzesz do wymagań stosowanego okucia.

Wskazówka przy doborze

Nosek pozycjonuje gwoździa w otworze złącza, a narzędzie wbija go krótkimi uderzeniami. Stosuj gwoździe kotwowe TJEP KA Ø4,0 mm.

Zawodziarka do złączy ciesielskich TJEP KA-2 – FAQ

KA-2 osadza gwóźdź serią krótkich uderzeń. Końcówkę łącznika ustaw w otworze złącza przed dociśnięciem narzędzia.

KA-2 pobiera 4,6 l powietrza na cykl osadzania gwoździa. Przy 30 cyklach na minutę oznacza to około 138 l/min, a przy 50 — 230 l/min. Uwzględnij ten pobór oraz zapas przy doborze kompresora i instalacji do stanowiska.

TJEP wskazuje codzienne smarowanie modelu KA-2 olejem do narzędzi pneumatycznych. Wykonuj je zgodnie z instrukcją obsługi.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT