Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:54

Link do produktu: https://naszedachy.pl/gwozdzie-np16-3-1-x-19-zr-ocynkowane-pierscieniowe-p-4028.html



Gwoździe NP16 3,1 X 19 ZR Ocynkowane Pierścieniowe

Cena brutto	**242,99 zł**
Cena netto	**197,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ND-004028-GWO**

Opis produktu

B.PRO &MIDDOT; NP16

Co dokładnie zamawiasz?

Średnica 3,1 mm i długość 19 mm określają konkretny wariant; przed zakupem sprawdź wymagania projektu i zakres pracy gwoździarki. Łączenie drutem w zwoju pod kątem 16°. Typ trzpienia: pierścieniowy.

Rozmiar3,1×19 mm — dobierz do materiału i głębokości mocowania.

Podawaniedrutem w zwoju pod kątem 16°; sprawdź zgodność z magazynkiem.

ZakupCena dotyczy całego opakowania: 4 200 szt. gwoździ.

Zastosowanie i dobór

Ten wariant służy do mocowania papy i gontów bitumicznych zgodnie z technologią pokrycia. Duży łeb pomaga docisnąć materiał pokrycia. Długość dobierz do warstw podłoża i zaleceń producenta papy albo gontu.

Przy zastosowaniu na zewnątrz porównaj rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego z wymaganiami projektu i warunkami użytkowania.

Dane techniczne

Produkt	Gwoździe B.PRO NP16 3,1×19 mm, ocynkowane pierścieniowe
Średnica / szerokość	3,1 mm
Długość	19 mm
Trzpień / typ	pierścieniowy
Wykończenie	ocynkowane
Łączenie	drut w zwoju
Kąt magazynka	16°
Zawartość opakowania	4 200 szt. gwoździ
Marka	B.PRO

Praktyczna wskazówka

Sprawdź typ gwoździarki, podłoże i przewidziany sposób montażu. Odpowiednia długość oraz układ mocowań są równie ważne jak sam rodzaj gwoździa.

Mocowanie jest częścią całego systemu

Gont bitumiczny wymaga też właściwego podkładu, obróbek, wentylacji i odwodnienia; same gwoździe nie tworzą kompletnego pokrycia.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy nadają się do gontu bitumicznego?

Tak, jeśli średnica i długość odpowiadają instrukcji wybranego gontu oraz podłożu.

Ile sztuk otrzymuję, gdy zamówię 1 opakowanie?

Jedna jednostka w koszyku to 4 200 szt. gwoździ. Podana cena nie jest ceną za pojedynczy gwóźdź.

Zgodność gwoździ z narzędziem i zastosowaniem potwierdź na podstawie dokumentacji konkretnego modelu.