

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/hak-combi-plus-niagara-do-rynny-tytan-cynk-patyna-125-mm-p-22557.html>



Hak combi plus NIAGARA do rynny tytan-cynk patyna Ø125 mm

Cena brutto	16,15 zł
Cena netto	13,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NIAGARA-TZP-037
Kod producenta	NIAGARA-TZP-037

Opis produktu

NIAGARA & BULL; TYTAN-CYNK PATYNA

Hak combi plus NIAGARA do rynny tytan-cynk patyna Ø125 mm mocuje rynnę do konstrukcji czołowej. To właściwy wariant dla systemu 125/90, 125/100.

WYMIARŚrednica rynny 125 mm

PASUJĄCE SYSTEMY125/90, 125/100

WYKOŃCZENIEfabryczna patyna, mat

Jak dobrać ten element?

Hak dobiera się do średnicy rynny i miejsca mocowania. Jeden hak Ø125 mm obsługuje rynnę w systemach 125/90 i 125/100; osobny wariant Ø150 mm jest przeznaczony do rynny systemu 150/100.

Dlaczego tytan-cynk?

To element montażowy dobrany do systemu NIAGARA Tytan-Cynk Patyna. Nie należy zakładać, że każdy element mocujący jest wykonany z tego samego stopu co rynna lub rura; o doborze decyduje jego przeznaczenie i wymiar.

Dlaczego Patyna?

Wersja Patyna jest fabrycznie zmatowiona i poddana kontrolowanemu procesowi postarzenia. Od początku ma spokojny, szarografitowy charakter; Natura startuje jako jaśniejszy, bardziej metaliczny materiał i dopiero z czasem matowieje. Właściwości użytkowe obu wariantów są zbliżone - różnica dotyczy przede wszystkim wyglądu.

Montaż i zastosowanie

Rodzaj haka dobierz do konstrukcji okapu: mocowania czołowego albo do krokwi/deski okapowej. Zachowaj rozstaw i spadek rynny wskazane w aktualnej instrukcji NIAGARA. System dobrze pasuje do nowych domów, renowacji oraz obiektów, w których widoczne orynnowanie ma współgrać z drewnem, cegłą, kamieniem lub blachą na rąbek. W obiektach zabytkowych dobór rozwiązania należy uzgodnić z projektantem lub konserwatorem.

Z czym nie łączyć tytan-cynku?

Nie prowadź wody z elementów miedzianych na tytan-cynk i unikaj ich bezpośredniego styku bez poprawnej separacji. Chroń system przed kontaktem lub spływem z niezabezpieczonej stali, świeżej zaprawy, wapna, kwaśnych środków, silikonów octowych i nieosłoniętych materiałów bitumicznych. Elementy przechowuj suchą i pod zadaszeniem.

Dobieraj elementy według średnic, nie tylko wyglądu. W razie wątpliwości porównaj oznaczenie systemu z projektem odwodnienia i aktualnym cennikiem NIAGARA.