Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 12:03

Link do produktu: https://naszedachy.pl/hak-doczolowy-8960-75-pvc-firmy-krop-kolor-jasny-braz-p-2540.html



Hak doczołowy ⌀ 75 PVC firmy KROP kolor jasny brąz

Cena brutto	**6,01 zł**
Cena netto	**4,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-002540-HAK**

Opis produktu

Hak doczołowy ⌀ 75 PVC firmy KROP kolor jasny brąz

Wybór haka zależy od miejsca mocowania: do deski czołowej lub konstrukcji okapu. Zanim zamówisz rynny, policz haki dla każdej połaci, uwzględniając także narożniki i leje.

Jasny brąz dobrze odnajduje się przy drewnie, beżowej elewacji i ciepłych kolorach dachu. Przy zestawianiu z pokryciem porównaj próbki, bo sam numer RAL nie oddaje połysku powierzchni.

WymiarØ75 mm

Kolorjasny brąz, RAL 8017

Dobórdo istniejących części KROP PVC

Instrukcja KROP przewiduje rozstaw haków około 50 cm. Ustaw ich wysokość tak, aby woda trafiała do rynny, lecz zsuwający się z dachu śnieg nie opierał się o jej przednią krawędź.

Produkt	Hak doczołowy ⌀ 75 PVC firmy KROP kolor jasny brąz
Wymiar / średnica	Ø75 mm
Materiał / rodzaj	PVC
Kolor	jasny brąz (RAL 8017)
System	KROP PVC 75/63
Gwarancja	20 lat trwałości mechanicznej systemu KROP PVC; zakres według warunków producenta

Porada z praktyki dekarskiej

Przy okapie nie montuj rynny zbyt nisko, bo woda może przelatywać poza jej krawędź. Zbyt wysoko ustawiona rynna jest bardziej narażona na uszkodzenie przez zsuwający się śnieg. Położenie sprawdź na rzeczywistym dachu.

Skompletuj odwodnienie dachu

Rynny, leje, rury, kolana, narożniki, obejmy i odpływ do gruntu dobiera się jako jeden układ. W NaszeDachy.pl zamówisz też obróbki okapu, membrany oraz pozostałe akcesoria potrzebne do wykończenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwałość mechaniczną systemu KROP PVC. Szczegółowy zakres i wyłączenia określają warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na każdy materiał eksploatacyjny.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęściej pytania

Ile haków zamówić?

Rozmieszczaj je w odstępach około 50 cm i uwzględnij dodatkowe podparcie w miejscach wskazanych przez instrukcję montażu KROP.