Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/hak-doczolowy-pod-wulste-niagara-kwadratowa-125-mm-bez-maskownicy-kolor-antracytowy-ral-7016-p-26464.html



Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor antracytowy RAL 7016

Cena brutto	**17,69 zł**
Cena netto	**14,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-HDOC-W-G7016**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor antracytowy RAL 7016

Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor antracytowy RAL 7016 — podtrzymuje rynnę 125 mm w układzie bez maskownicy.

Hak doczołowy pod wulstę jest podparciem rynny NIAGARA Kwadratowa przy okapie bez maskownicy. Profil mocowania odpowiada rynnie 125 mm, a sposób osadzenia dobiera się do przygotowanej części czołowej okapu.

To wersja bez dedykowanej spinki do montażu maskownicy. Prawidłowy dobór obejmuje rodzaj haka, rozmiar rynny i dostępne miejsce mocowania; sam zgodny kolor nie oznacza zamienności z hakiem do osłony.

Ta karta dotyczy mocowania w kolorze antracytowym RAL 7016. Hak jest ocynkowany i malowany proszkowo. Dobierz go do wskazanego wariantu systemu oraz właściwego typu pozostałych mocowań.

Zastosowaniepodtrzymuje rynnę 125 mm w układzie bez maskownicy

KonfiguracjaBez maskownicy 125/80

WariantRAL 7016

Dobierz właściwą konfigurację okapu

Widoczny profil rynny. Ten wariant mocowania dobierz do układu bez osłony czołowej i dolnej.

Parametry techniczne i zastosowanie

Produkt	Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez

	maskownicy kolor antracytowy RAL 7016
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina	NIAGARA Kwadratowa 125/80
Przeznaczenie	podtrzymuje rynnę 125 mm w układzie bez maskownicy
Zgodna konfiguracja	Bez maskownicy 125/80
Współpracująca rynna	125 mm
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana, malowana proszkowo
Wykończenie	ocynk i malowanie proszkowe
Kolor / wariant systemu	RAL 7016
Jednostka sprzedaży	szt.

Ilustracja jest poglądowym przedstawieniem elementu. Przy doborze kieruj się nazwą, wariantem montażowym i parametrami podanymi w tabeli; odcień na ekranie może zależeć od ustawień wyświetlacza.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Najpierw detal okapu, potem zestawienie części

Przed rozmierzeniem mocowań sprawdź przebieg okapu, planowane odpływy i położenie połączeń. Dobierz zamocowania do podłoża, a linię rynny i rozmieszczenie haków ustal według instrukcji producenta.

Sprawdź instrukcję montażu NIAGARA Kwadratowa

Co dobrać do tego elementu?

Do prostych odcinków dobierz rynny 3 m lub 4 m, właściwe złączki na wulstę oraz denka. Przy załamaniach okapu uwzględnij narożniki i mocowania przewidziane do tych miejsc.

NIAGARA Kwadratowa — RAL 7016

Skompletuj odwodnienie razem z dachem

Rynny, odpływy, mocowania i wykończenie okapu powinny tworzyć jeden zgodny układ. W NaszeDachy.pl dobierzesz także pokrycie, gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Możesz zamówić gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy do konfiguracji okapu

Rynny i połączenie w układzie bez maskownicy

Wybierz długości rynny zgodne z przebiegiem okapu. Złączka na wulstę dotyczy konfiguracji bez osłon.

- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor antracytowy RAL 7016
- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 4 m kolor antracytowy RAL 7016
- Złączka rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm na wulstę kolor antracytowy RAL 7016

Podparcie wymaganych narożników

Mocowania narożników dobierz tylko w miejscach zmiany kierunku rynny oraz do przyjętego sposobu montażu.

- Hak doczołowy do narożnika NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor antracytowy RAL 7016

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij rzut dachu, długości okapów i wybrany sposób wykończenia rynny. Pomożemy dobrać właściwe części oraz kolor.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy na tym haku zamontuję maskownicę czołową?

Ta karta dotyczy wersji bez maskownicy. Do osłony czołowej wybierz właściwy hak z dedykowanym rozwiązaniem mocowania

maskownicy.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Przed rozmierzeniem mocowań sprawdź przebieg okapu, planowane odpływy i położenie połączeń. Dobierz zamocowania do podłoża, a linię rynny i rozmieszczenie haków ustal według instrukcji producenta.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Zestawienie przygotuj z przebiegu okapu, narożników, połączeń i wymagań montażu danej konfiguracji. Liczba odcinków rynny nie określa automatycznie liczby haków, zakończeń ani elementów osłony.