Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/hak-doczolowy-pvc-8960-150-firmy-krop-kolor-grafit-p-7956.html



Hak doczołowy PVC ⌀ 150 firmy KROP kolor grafit

Cena brutto	**8,72 zł**
Cena netto	**7,09 zł**
Cena poprzednia	~~**13,42 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-007956-HAK**

Opis produktu

Hak doczołowy PVC ⌀ 150 firmy KROP kolor grafit

Wybór haka zależy od miejsca mocowania: do deski czołowej lub konstrukcji okapu. Zanim zamówisz rynny, policz haki dla każdej połaci, uwzględniając także narożniki i leje.

Grafit pasuje do współczesnej stolarki i wielu ciemnych pokryć. Przy niemal czarnym dachu sprawdź próbkę: subtelna różnica odcieni może być zamierzona albo przypadkowa.

WymiarØ150 mm

Kolorgrafit, RAL 7016

Dobórdo istniejących części KROP PVC

Gdzie i jak zastosować?

Instrukcja KROP przewiduje rozstaw haków około 50 cm. Ustaw ich wysokość tak, aby woda trafiała do rynny, lecz zsuwający się z dachu śnieg nie opierał się o jej przednią krawędź.

Dane techniczne

Produkt	Hak doczołowy PVC ⌀ 150 firmy KROP kolor grafit
Wymiar / średnica	Ø150 mm
Materiał / rodzaj	PVC
Kolor	grafit (RAL 7016)
System	KROP PVC 150/110
Gwarancja	20 lat trwałości mechanicznej systemu KROP PVC; zakres według warunków producenta

Porada z praktyki dekarskiej

Przy okapie nie montuj rynny zbyt nisko, bo woda może przelatywać poza jej krawędź. Zbyt wysoko ustawiona rynna jest bardziej narażona na uszkodzenie przez zsuwający się śnieg. Położenie sprawdź na rzeczywistym dachu.

Skompletuj odwodnienie dachu

Rynny, leje, rury, kolana, narożniki, obejmy i odpływ do gruntu dobiera się jako jeden układ. W NaszeDachy.pl zamówisz też obróbki okapu, membrany oraz pozostałe akcesoria potrzebne do wykończenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwałość mechaniczną systemu KROP PVC. Szczegółowy zakres i wyłączenia określają warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na każdy materiał eksploatacyjny.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęściej pytania

Ile haków zamówić?

Rozmieszczaj je w odstępach około 50 cm i uwzględnij dodatkowe podparcie w miejscach wskazanych przez instrukcję montażu KROP.