

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/hak-doczolowy-stalowy-do-rynny-kwadratowej-krop-135-w-kolorze-grafitowym-p-2416.html>



Hak doczołowy stalowy do rynny kwadratowej KROP 135 w kolorze grafitowym

Cena brutto	20,17 zł
Cena netto	16,40 zł
Cena poprzednia	31,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Hak doczołowy z płaskownika jest niezbędnym elementem w systemie rynnowym, służącym do mocowania rynny kwadratowej do deski czołowej budynku. Jego główna funkcja polega na zapewnieniu stabilnego i bezpiecznego montażu rynny, co jest kluczowe dla skutecznego odprowadzania wody.

Konstrukcja haka doczołowego z płaskownika została zaprojektowana tak, aby wytrzymać duże obciążenia, co zwiększa trwałość i niezawodność systemu rynnowego.

Hak doczołowy z płaskownika jest często wybierany ze względu na swoją wytrzymałość i zdolność do przetrwania w trudnych warunkach atmosferycznych, w tym pod dużym ciężarem śniegu lub lodu. Dostępne są także inne typy haków, takie jak hak doczołowy PVC i hak dokrokwiovy, które można wybrać zgodnie z konkretnymi wymaganiami i preferencjami.

Główne cechy systemu rynny kwadratowej:

SYMETRCZYNA RYNNA: Rynna o kształcie symetrycznym pozwala na łatwe i efektywne montowanie długich elementów.

SYMETRYCZNE KSZTAŁTKI 2W1: Symetryczne kształtki rynnowe ułatwiają zrozumienie i usprawniają realizację montażu systemu.

ELEMENTY NOŚNE ZE STALI: Zapewnienie wysokiej stabilności całego systemu rynnowego.

WYDAJNOŚĆ: Wysoka wydajność odbioru wody w tym systemie kwadratowym o rozmiarze **135/80x80**.

SZCZELNOŚĆ: Odpowiednio dobrana uszczelka zapewniająca doskonałą szczelność, nawet podczas intensywnych deszczy.

WYKONANIE: Perfekcyjne dopasowanie części oraz lekkość z jaką ten system został wykonany gwarantuje prostotę w montażu

DESIGN: Idealne wkomponowanie się do architektury budynku stanowi estetyczne dopełnienie wyglądu dachu. Produkcja systemu odbywa się w duchu LESS WASTE to proces przyjazny dla środowiska.

GWARANCJA: System Rynny Kwadratowej KROP PVC oferuje najdłuższą gwarancję na rynku, z aż 30-letnim okresem zabezpieczenia na trwałość mechaniczną.