Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 02:46

Link do produktu: https://naszedachy.pl/hak-dokrokwiowy-stalowy-130x240-firmy-krop-kolor-czarny-p-2562.html



Hak dokrokwiowy stalowy 130x240 firmy KROP kolor czarny

Cena brutto	**17,46 zł**
Cena netto	**14,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-002562-HAK**

Opis produktu

Hak dokrokwiowy stalowy 130x240 firmy KROP kolor czarny

Wybór haka zależy od miejsca mocowania: do deski czołowej lub konstrukcji okapu. Zanim zamówisz rynny, policz haki dla każdej połaci, uwzględniając także narożniki i leje.

Czarny porządkuje linię okapu przy ciemnym dachu i stolarce. Na jasnej elewacji może stać się wyraźnym, celowym obramowaniem bryły.

Wymiar130 × 240 mm

Kolorczarny, RAL 9005

Dobórdo istniejących części KROP PVC

Gdzie i jak zastosować?

Instrukcja KROP przewiduje rozstaw haków około 50 cm. Ustaw ich wysokość tak, aby woda trafiała do rynny, lecz zsuwający się z dachu śnieg nie opierał się o jej przednią krawędź.

Dane techniczne

Produkt	Hak dokrokwiowy stalowy 130x240 firmy KROP kolor czarny
Wymiar / średnica	130 × 240 mm
Materiał / rodzaj	stal
Kolor	czarny (RAL 9005)
System	KROP PVC 130/90
Gwarancja	20 lat trwałości mechanicznej systemu KROP PVC; zakres według warunków producenta

Porada z praktyki dekarskiej

Przy okapie nie montuj rynny zbyt nisko, bo woda może przelatywać poza jej krawędź. Zbyt wysoko ustawiona rynna jest bardziej narażona na uszkodzenie przez zsuwający się śnieg. Położenie sprawdź na rzeczywistym dachu.

Skompletuj odwodnienie dachu

Rynny, leje, rury, kolana, narożniki, obejmy i odpływ do gruntu dobiera się jako jeden układ. W NaszeDachy.pl zamówisz też obróbki okapu, membrany oraz pozostałe akcesoria potrzebne do wykończenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwałość mechaniczną systemu KROP PVC. Szczegółowy zakres i wyłączenia określają warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na każdy materiał eksploatacyjny.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęściej pytania

Ile haków zamówić?

Rozmieszczaj je w odstępach około 50 cm i uwzględnij dodatkowe podparcie w miejscach wskazanych przez instrukcję montażu KROP.