Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/hak-longer-z-blaszka-niagara-kwadratowa-125-mm-bez-maskownicy-kolor-czarny-ral-9005-p-26475.html



Hak LONGER z blaszką NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	**24,59 zł**
Cena netto	**19,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-HLONG-G9005**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Hak LONGER z blaszką NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor czarny RAL 9005

Hak LONGER z blaszką NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor czarny RAL 9005 — podtrzymuje rynnę w wariancie mocowania LONGER.

Hak LONGER z blaszką to wariant podparcia rynny 125 mm w systemie NIAGARA Kwadratowa bez maskownicy. Dobiera się go wtedy, gdy sposób zamocowania wymaga odpowiedniego położenia rynny względem konstrukcji okapu.

Nazwa LONGER określa typ mocowania. Blaszka jest częścią wskazanego wariantu haka; nie oznacza osobnej obejmy rury ani potwierdzenia dowolnego zakresu regulacji. Hak należy dobrać do geometrii istniejącej lub projektowanej konstrukcji.

Ta karta dotyczy mocowania w kolorze czarnym RAL 9005. Hak jest ocynkowany i malowany proszkowo. Dobierz go do wskazanego wariantu systemu oraz właściwego typu pozostałych mocowań.

Zastosowaniepodtrzymuje rynnę w wariancie mocowania LONGER

KonfiguracjaBez maskownicy 125/80

WariantRAL 9005

Dobierz właściwą konfigurację okapu

Widoczny profil rynny. Ten wariant mocowania dobierz do układu bez osłony czołowej i dolnej.

Parametry techniczne i zastosowanie

Produkt	Hak LONGER z blaszką NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez

	maskownicy kolor czarny RAL 9005
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina	NIAGARA Kwadratowa 125/80
Przeznaczenie	podtrzymuje rynnę w wariancie mocowania LONGER
Zgodna konfiguracja	Bez maskownicy 125/80
Współpracująca rynna	125 mm
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana, malowana proszkowo
Wykończenie	ocynk i malowanie proszkowe
Kolor / wariant systemu	RAL 9005
Typ mocowania	LONGER z blaszką
Jednostka sprzedaży	szt.

Ilustracja jest poglądowym przedstawieniem elementu. Przy doborze kieruj się nazwą, wariantem montażowym i parametrami podanymi w tabeli; odcień na ekranie może zależeć od ustawień wyświetlacza.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Najpierw detal okapu, potem zestawienie części

Ustal docelowe położenie rynny i dostępne miejsce zamocowania. Przed przygotowaniem całego okapu porównaj ten wariant z detalem montażowym; nie dobieraj haka wyłącznie według koloru.

Sprawdź instrukcję montażu NIAGARA Kwadratowa

Co dobrać do tego elementu?

Zestaw hak z rynnami 125 mm, połączeniami i zakończeniami wariantu bez maskownicy. Mocowania przy narożach, odpływy i dalszy pion spustowy uwzględnij w osobnym zestawieniu.

NIAGARA Kwadratowa — RAL 9005

Skompletuj odwodnienie razem z dachem

Rynny, odpływy, mocowania i wykończenie okapu powinny tworzyć jeden zgodny układ. W NaszeDachy.pl dobierzesz także pokrycie, gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Możesz zamówić gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy do konfiguracji okapu

Rynny dla wariantu LONGER bez maskownicy

Typ haka dobierz do konstrukcji i położenia rynny. Nie jest to rekomendacja zastosowania maskownicy na tym mocowaniu.

- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor czarny RAL 9005
- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 4 m kolor czarny RAL 9005
- Złączka rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm na wulstę kolor czarny RAL 9005

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij rzut dachu, długości okapów i wybrany sposób wykończenia rynny. Pomożemy dobrać właściwe części oraz kolor.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy LONGER ma spinkę do maskownicy?

Opis tej wersji dotyczy układu bez maskownicy. Do osłony wybiera się właściwe, dedykowane mocowanie przewidziane dla konfiguracji z maskownicą.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Ustal docelowe położenie rynny i dostępne miejsce zamocowania. Przed przygotowaniem całego okapu porównaj ten wariant z detalem montażowym; nie dobieraj haka wyłącznie według koloru.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Zestawienie przygotuj z przebiegu okapu, narożników, połączeń i wymagań montażu danej konfiguracji. Liczba odcinków rynny nie określa automatycznie liczby haków, zakończeń ani elementów osłony.