

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/hak-nakrokwiowy-stalowy-do-rynny-kwadratowej-krop-135-w-kolorze-czarnym-p-2417.html>



Hak nakrokwiowy stalowy do rynny kwadratowej KROP 135 w kolorze czarnym

Cena brutto	20,17 zł
Cena netto	16,40 zł
Cena poprzednia	31,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Hak nakrokwiowy to niezbędny element systemu rynnowego, służący do stabilnego i bezpiecznego mocowania rynny kwadratowej do krokwi lub łaty dachu. Jest odpowiedzialny za utrzymanie rynny na właściwym, planowanym poziomie, co jest kluczowe dla skutecznego i efektywnego odprowadzania wody.

Wykonany z płaskownika, hak dokrokwiowy jest starannie wyprofilowany, aby idealnie pasować do formy rynny kwadratowej, zapewniając szczelne i stabilne połączenie. Dzięki temu może on wytrzymać różnorodne warunki atmosferyczne i obciążenia, w tym ciężar gromadzącej się wody czy śniegu.

Jego główną zaletą jest łatwość montażu - może być on szybko i bezproblemowo przytwierdzony do krokwi lub łaty, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo całego systemu rynnowego.

Główne cechy systemu rynny kwadratowej:

SYMETRCZYNA RYNNA: Rynna o kształcie symetrycznym pozwala na łatwe i efektywne montowanie długich elementów.

SYMETRYCZNE KSZTAŁTKI 2W1: Symetryczne kształtki rynnowe ułatwiają zrozumienie i usprawniają realizację montażu systemu.

ELEMENTY NOŚNE ZE STALI: Zapewnienie wysokiej stabilności całego systemu rynnowego.

WYDAJNOŚĆ: Wysoka wydajność odbioru wody w tym systemie kwadratowym o rozmiarze **135/80x80**.

SZCZELNOŚĆ: Odpowiednio dobrana uszczelka zapewniająca doskonałą szczelność, nawet podczas intensywnych deszczy.

WYKONANIE: Perfekcyjne dopasowanie części oraz lekkość z jaką ten system został wykonany gwarantuje prostotę w montażu

DESIGN: Idealne wkomponowanie się do architektury budynku stanowi estetyczne dopełnienie wyglądu dachu. Produkcja systemu odbywa się w duchu LESS WASTE to proces przyjazny dla środowiska.

GWARANCJA: System Rynny Kwadratowej KROP PVC oferuje najdłuższą gwarancję na rynku, z aż 30-letnim okresem zabezpieczenia na trwałość mechaniczną.